BÁO CÁO KỸ THUẬT VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI - TUẦN 1

HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO HÀNG & CẢNH BÁO TỒN KHO (`inventory-app`)

Môn học: Điện toán đám mây (Cloud Computing)
Sinh viên thực hiện:

- Nguyễn Đình Khanh (MSSV: 24110244)
- Võ Minh Quân (MSSV: 24110312)
  Giảng viên hướng dẫn: ThS. Huỳnh Xuân Phụng

Phạm vi báo cáo: Tuần 1 đã hoàn thành ứng dụng Flask/API ở mức mã nguồn và tạo một số tài nguyên nền tảng trên AWS. Amazon RDS, EC2/Elastic Beanstalk, Lambda, SNS, EventBridge và CloudFormation vẫn là kiến trúc/kế hoạch cho tuần tiếp theo, chưa được xác nhận là đã triển khai. Các kết quả kiểm thử mạng và chi phí chỉ được kết luận khi có minh chứng tương ứng.

Bảng phân công công việc

---

1. BẢNG TỔNG HỢP GIỚI HẠN & QUY ĐỊNH HẠ TẦNG TRÊN AWS LEARNER LAB

Tiêu chí / Tài nguyên	Quy định & Giới hạn của AWS Learner Lab	Giải pháp & Ứng dụng cho dự án Inventory App
Budget / Chi phí	Learner Lab cấp credit theo cấu hình của lớp; số dư cần kiểm tra trực tiếp trong giao diện Lab.	Ưu tiên cấu hình nhỏ, dừng/xóa tài nguyên tính phí khi không dùng và theo dõi Billing/Cost Explorer.
Region cho phép	Các Region được phép phụ thuộc cấu hình Learner Lab của lớp.	Các lệnh và tài nguyên trong báo cáo này sử dụng `us-east-1` (N. Virginia).
Quyền hạn IAM	Session xác minh được sử dụng role `voclabs`; `LabRole` và `LabInstanceProfile` có sẵn trong tài khoản.	EC2/Elastic Beanstalk dự kiến gắn `LabInstanceProfile`; Lambda cần execution role phù hợp. Quyền thực tế phải được kiểm tra khi triển khai từng dịch vụ.
Quy định Tagging	Bắt buộc phải gắn thẻ (Tags) tài nguyên theo hướng dẫn của môn học để kiểm soát chi phí và điểm danh.	Đính kèm đồng bộ 2 Tag bắt buộc cho mọi tài nguyên: • `Project`: `inventory-app` • `Owner`: `Khanh-Quan`
Compute (EC2 / Beanstalk)	Instance type, vCPU quota và giới hạn EBS phụ thuộc hạn mức đang áp dụng cho tài khoản/Region; xác minh trong Service Quotas và Learner Lab trước khi tạo.	Ưu tiên EC2 nhỏ hoặc Elastic Beanstalk Single Instance nếu được cấp phép; chưa triển khai trong tuần 1.
Database (Amazon RDS)	Loại instance và storage được phép phụ thuộc Region, engine, cấu hình lớp học và hạn mức tài khoản; cần xác minh trước khi tạo.	Dự kiến dùng PostgreSQL Single-AZ, `db.t3.micro` nếu Learner Lab cho phép; chưa tạo DB trong tuần 1.
Storage (Amazon S3)	Bucket name phải duy nhất toàn cầu; cấu hình bảo mật và chi phí cần được xác minh	Đã tạo bucket `inventory-reports-us-east-1-24110244` và gắn tags; trạng thái

Tiêu chí / Tài nguyên	Quy định & Giới hạn của AWS Learner Lab	Giải pháp & Ứng dụng cho dự án Inventory App
	riêng.	Block Public Access cần xác minh.
Hạ tầng dưới dạng Mã (IaC)	Khả năng tạo tài nguyên qua CloudFormation phụ thuộc quyền IAM của Learner Lab.	CloudFormation là phương án dự kiến; tuần 1 chưa ghi nhận việc tạo Stack hoặc template triển khai.

1.1. Khai báo sử dụng AI cho Mục 1

- **Công cụ và model:**Gemini 3.6 Flash
- **Phạm vi hỗ trợ:** Tóm tắt các điểm cần lưu ý về ngân sách, Region, quyền IAM, tagging và hạn mức Learner Lab, theo nhật ký Tuần 1.
- **Nội dung báo cáo đã được chỉnh sửa:** Bảng tại Mục 1 đã được sửa để phân biệt quy định phụ thuộc lớp học với cấu hình dự kiến của dự án.
- **Căn cứ phần kiểm tra và chỉnh sửa:** Các thay đổi nêu trên dựa trên diff của báo cáo; commit ghi tác giả Khanh Nguyen. Nhật ký phân công Nguyễn Đình Khanh phụ trách Backend/Database và Võ Minh Quân phụ trách mạng/hạ tầng.
- **Minh chứng:** Nhật ký sử dụng AI Tuần 1 và commit chỉnh sửa báo cáo 38dc661.

2. THỐNG NHẤT SƠ ĐỒ PHÂN VÙNG MẠNG VỚI SV1 (VPC & SUBNETS ARCHITECTURE)

Sau khi thảo luận cùng Nguyễn Đình Khanh, hai thành viên thống nhất thiết kế mạng phân tầng như sau. Đây là thiết kế mục tiêu; trạng thái triển khai được ghi riêng ở các mục kết quả.

A. Quy hoạch địa chỉ IP (CIDR Block):

- **VPC CIDR:** `10.0.0.0/16` (Tên: `inventory-vpc`)
- **Availability Zones (AZ):** DB Subnet Group cần các subnet ở ít nhất hai AZ. Điều này không đồng nghĩa DB Single-AZ có standby instance hoặc tự động có tính sẵn sàng cao.

Tên Subnet	CIDR Block	Availability Zone	Phân loại	Mục đích sử dụng
`public-subnet-1`	`10.0.1.0/24`	`us-east-1a`	Public	Triển khai Web App / Elastic Beanstalk (có Internet Gateway)
`public-subnet-2`	`10.0.2.0/24`	`us-east-1b`	Public	Subnet thứ hai để có thể phân bố Web Tier đa AZ khi cấu hình triển khai hỗ trợ
`private-db-subnet-1`	`10.0.11.0/24`	`us-east-1a`	Private	Subnet dự kiến đặt RDS PostgreSQL, không có public IPv4
`private-db-subnet-2`	`10.0.12.0/24`	`us-east-1b`	Private	Subnet ở AZ thứ hai cho DB Subnet Group; không phải standby instance

B. Định tuyến (Routing Table) & Cổng kết nối (Gateway):

- **Internet Gateway (IGW):** `inventory-igw` đính kèm vào `inventory-vpc`.
- **Public Route Table:** Định tuyến `0.0.0.0/0` trỏ tới `inventory-igw`, liên kết với `public-subnet-1` và `public-subnet-2`.

- **Private Route Table:** Chỉ định tuyến nội bộ `10.0.0.0/16 local`, không mở đường ra Internet trực tiếp, liên kết với `private-db-subnet-1` và `private-db-subnet-2` để bảo vệ cơ sở dữ liệu.

C. Chiến lược Security Groups (Nhóm bảo mật):

1. **`inventory-web-sg` (Dành cho Web Tier):**
    - Inbound dự kiến: Chỉ mở cổng cần thiết cho người dùng. Cổng `5000` là cổng development của Flask, không nên mở ra Internet trong môi trường triển khai.
    - Outbound hiện theo mặc định AWS là cho phép toàn bộ; nên thu hẹp khi xác định được các luồng cần thiết và cách truy cập AWS APIs.
2. **`inventory-db-sg` (Dành cho Database Tier):**
    - Inbound: Chỉ cho phép Port `5432` (PostgreSQL) với Source là Security Group ID của `inventory-web-sg` (Không mở public IP).
    - Outbound: Mặc định.

2.1. Khai báo sử dụng AI cho Mục 2

- **Công cụ và model:** Gemini 3.6 Flash; Amazon Q cho CIDR và Security Groups.
- **Phạm vi hỗ trợ:** Tham khảo bố trí Web Tier/Database Tier, phân vùng Public/Private Subnets và rà soát CIDR, định tuyến, Source Security Group, theo nhật ký Tuần 1.
- **Nội dung báo cáo đã được chỉnh sửa:** Mục 2 đã được bổ sung trạng thái thiết kế mục tiêu; làm rõ subnet ở hai AZ không tự tạo RDS standby; điều chỉnh mô tả cổng 5000 và outbound để phản ánh yêu cầu bảo mật.
- **Căn cứ phần kiểm tra và chỉnh sửa:** Các thay đổi nêu trên dựa trên của báo cáo; commit ghi tác giả Khanh Nguyen. Nhật ký phân công Nguyễn Đình Khanh phụ trách Backend/Database và Võ Minh Quân phụ trách mạng/hạ tầng.
- **Minh chứng:** Nhật ký sử dụng AI Tuần 1 và commit chỉnh sửa báo cáo 38dc661.

3. KIẾN TRÚC DỰ KIẾN VÀ VAI TRÒ CÁC DỊCH VỤ AWS

3.1. AWS Elastic Beanstalk (Máy chủ ứng dụng Web)

- **Tổng quan:** Dịch vụ đám mây giúp triển khai và vận hành ứng dụng web (Flask Python) tự động trên mây mà không cần quản lý máy chủ thủ công.
- **Thành phần chính:** Application (Ứng dụng), Application Version (Mã nguồn Flask), Environment (Môi trường chạy web).
- **Vai trò dự kiến:** Nền tảng triển khai ứng dụng web `inventory-app`. Cân bằng tải và tự động mở rộng phụ thuộc cấu hình Environment; chưa triển khai trong tuần 1.

3.2. Amazon RDS (Cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL)

- **Tổng quan:** Dịch vụ quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ; các tùy chọn bảo mật, backup và retention cần được cấu hình/xác minh.
- **Thành phần chính:** DB Instance (Máy chủ database), Automated Backups (Sao lưu tự động).
- **Vai trò dự kiến:** Thay thế cơ sở dữ liệu cục bộ khi triển khai; lưu danh mục sản phẩm, tồn kho và lịch sử nhập/xuất. Chưa tạo DB instance trong tuần 1.

3.3. Amazon S3 (Kho lưu trữ tệp tin)

- **Tổng quan:** Dịch vụ lưu trữ đối tượng (Object Storage) có khả năng mở rộng; cần cấu hình kiểm soát truy cập phù hợp.

- **Thành phần chính:** Bucket (Thùng chứa file), Object (Các tệp tin ảnh, tài liệu).
- **Vai trò dự kiến:** Lưu trữ báo cáo xuất ra (CSV/PDF). Tuần 1 đã tạo bucket; chưa có minh chứng trong báo cáo rằng ứng dụng đã tải báo cáo hoặc ảnh sản phẩm lên bucket.

3.4. Amazon SNS (Hệ thống phát thông báo tự động)

- **Tổng quan:** Dịch vụ phát tin nhắn và thông báo theo thời gian thực (Pub/Sub Notification).
- **Thành phần chính:** Topic (kênh phát thông báo), Subscriber (người nhận thông báo qua email/SMS).
- **Vai trò dự kiến:** Nhận thông báo từ Lambda và phân phối tới người quản lý khi tồn kho chạm ngưỡng (`quantity <= min_threshold`). Chưa tạo Topic/Subscription trong tuần 1.

3.5. Amazon EventBridge (Bộ hẹn giờ & Quản lý sự kiện)

- **Tổng quan:** Dịch vụ kết nối sự kiện và lập lịch tự động chạy công việc (Scheduler).
- **Thành phần chính:** EventBridge Scheduler (Bộ đặt lịch Cron).
- **Vai trò dự kiến:** Lập lịch gọi Lambda quét tồn kho và gửi thông báo/báo cáo. Giờ chạy và múi giờ cần được cấu hình rõ trong Scheduler; EventBridge không tự quét DB hoặc gửi email nếu chưa có target và quyền cần thiết.

3.6. AWS CloudFormation (Tự động hóa Quản lý Hạ tầng bằng Mã - IaC)


- **Tổng quan:** Dịch vụ Hạ tầng dưới dạng Mã (Infrastructure as Code - IaC) cho phép định nghĩa, triển khai và quản lý toàn bộ tài nguyên AWS tự động thông qua file cấu hình mẫu (Template dạng YAML/JSON).
- **Thành phần chính:** CloudFormation Template (Mẫu cấu hình YAML), Stack (Tập hợp tài nguyên AWS được tạo đồng bộ).
- **Vai trò dự kiến:** Quản lý hạ tầng bằng template nếu quyền Learner Lab cho phép. Chưa có template/Stack CloudFormation nào được xác nhận trong tuần 1; xóa Stack cũng không đảm bảo xóa các tài nguyên giữ lại hoặc không thuộc Stack.

3.7. Khai báo sử dụng AI cho Mục 3


- **Công cụ và model:** Gemini 3.6 Flash.
- **Phạm vi hỗ trợ:** Nhật ký ghi việc tham khảo kiến trúc kết hợp Web App, RDS, Lambda, SNS và S3. Phạm vi này liên quan đến vai trò dịch vụ tại Mục 3; chưa có căn cứ xác định AI viết toàn bộ các đoạn mô tả.
- **Nội dung báo cáo đã được chỉnh sửa:** Các mô tả dịch vụ đã được chuyển thành vai trò dự kiến; nêu điều kiện cấu hình Elastic Beanstalk, IAM, lịch EventBridge và subscription SNS; phân biệt việc đã tạo bucket S3 với việc ứng dụng đã ghi báo cáo.
- **Căn cứ phần kiểm tra và chỉnh sửa:** Các thay đổi nêu trên dựa trên của báo cáo; commit ghi tác giả Khanh Nguyen. Nhật ký phân công Nguyễn Đình Khanh phụ trách Backend/Database và Võ Minh Quân phụ trách mạng/hạ tầng.
- **Minh chứng:** Nhật ký sử dụng AI Tuần 1 và commit chỉnh sửa báo cáo 38dc661.

4. SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC DỰ KIẾN (ARCHITECTURE DIAGRAM)

4.1. Sơ đồ Trực quan Mermaid



4.2. Sơ đồ Khối



Ở thiết kế đầy đủ, Lambda cũng cần đọc dữ liệu từ RDS. Luồng này chỉ hoạt động khi cấu hình VPC/subnet, Security Group và network path tới các dịch vụ AWS phù hợp.

4.3. Bảng Tóm tắt Chức năng các Dịch vụ AWS

Dịch vụ AWS	Chức năng trong ứng dụng	Ý nghĩa đơn giản
CloudFormation	Quản lý hạ tầng dưới dạng mã, nếu quyền cho phép	Template mô tả tài nguyên; chưa triển khai trong tuần 1.
Elastic Beanstalk	Dự kiến hosting ứng dụng Flask	Môi trường triển khai ứng dụng; chưa tạo trong tuần 1.
Amazon RDS	Dự kiến lưu dữ liệu PostgreSQL	DB cho sản phẩm và giao dịch; chưa tạo instance trong tuần 1.
Amazon S3	Lưu trữ object	Đã tạo bucket; cần xác minh Block Public Access và chưa có minh chứng ứng dụng đã ghi file.
Amazon SNS	Phân phối thông báo	Dự kiến gửi email/SMS sau khi tạo Topic và xác nhận Subscriber.
Amazon EventBridge	Lập lịch gọi tác vụ	Dự kiến kích hoạt Lambda; lịch và múi giờ chưa được cấu hình.

4.4. Khai báo sử dụng AI cho Mục 4

- **Công cụ và model:** Gemini 3.6 Flash.
- **Phạm vi hỗ trợ:** Gợi ý kiến trúc và luồng dữ liệu giữa Web App, RDS, Lambda, SNS và S3, theo nhật ký Tuần 1. Nhật ký chưa xác định AI có sinh mã Mermaid hay không.
- **Nội dung báo cáo đã được chỉnh sửa:** Sơ đồ Mermaid và sơ đồ khối đã được sửa để thể hiện EventBridge kích hoạt Lambda, Lambda đọc RDS, gửi SNS và ghi S3; đánh dấu các thành phần chưa triển khai là dự kiến và bổ sung điều kiện kết nối mạng.
- **Căn cứ phần kiểm tra và chỉnh sửa:** Các thay đổi nêu trên dựa trên diff của báo cáo; commit ghi tác giả Khanh Nguyen. Nhật ký phân công Nguyễn Đình Khanh phụ trách Backend/Database và Võ Minh Quân phụ trách mạng/hạ tầng.
- **Minh chứng:** Nhật ký sử dụng AI Tuần 1 và commit chỉnh sửa báo cáo 38dc661.

5. THIẾT KẾ CHI TIẾT HẠ TẦNG MẠNG VPC VÀ SECURITY GROUPS

5.1. Mục tiêu & Yêu cầu Kỹ thuật

- **Phân tách ranh giới an toàn (Network Isolation):** Web/App được đặt theo cấu hình triển khai phù hợp; Database nằm trong Private Subnets và chỉ nhận kết nối từ các Security Group được cho phép.
- **Yêu cầu Amazon RDS:** DB Subnet Group phải bao phủ tối thiểu 2 Availability Zones. Yêu cầu này không tự bật chế độ Multi-AZ hay tạo standby instance cho DB Single-AZ.
- **Nguyên tắc đặc quyền tối thiểu (Least Privilege):** Thiết kế Security Group kiểm soát chặt chẽ từng cổng giao tiếp (port), hạn chế tối đa rủi ro quét cổng hoặc tấn công trái phép.

5.2. Kế hoạch Phân bổ Địa chỉ IP Chi tiết (VPC & Subnet IP Addressing)

A. Tổng quan Không gian Địa chỉ IP của VPC:

- **Tên VPC:** `inventory-vpc`
- **VPC CIDR Block:** `10.0.0.0/16`
- **Tổng số địa chỉ IP:** $2^{16} = 65{,}536$ IP.
- **DNS Hostnames / DNS Resolution:** Bật `enableDnsHostnames` và `enableDnsSupport` để hỗ trợ phân giải DNS trong VPC; public DNS của EC2 còn phụ thuộc cấu hình địa chỉ IP công khai.

B. Bảng Phân bổ Dải Mạng con (Subnet IP Allocation Table):

Mỗi Subnet được cấp phát dải CIDR `/24` cung cấp 256 địa chỉ IP, trong đó:

- **5 địa chỉ IP được AWS giữ lại (AWS Reserved IPs):**
    1. `10.0.x.0`: Địa chỉ mạng (Network Address).
    2. `10.0.x.1`: Địa chỉ AWS VPC Router (Default Gateway nội bộ).
    3. `10.0.x.2`: Địa chỉ máy chủ DNS Server của Amazon.
    4. `10.0.x.3`: Địa chỉ dành cho việc mở rộng tính năng trong tương lai của AWS.
    5. `10.0.x.255`: Địa chỉ Broadcast mạng.
- **Số địa chỉ IP khả dụng cho người dùng:** $256 - 5 = 251$ IP khả dụng/subnet.

STT	Tên Subnet	CIDR Block	Availability Zone	Phân loại	Số IP khả dụng	Dải IP khả dụng thực tế	Mục đích sử dụng
1	`public-subnet-1`	`10.0.1.0/24`	`us-east-1a`	Public	251	`10.0.1.4` – `10.0.1.254`	Máy chủ Web Flask / Elastic Beanstalk (có gán Public IPv4)
2	`public-subnet-2`	`10.0.2.0/24`	`us-east-1b`	Public	251	`10.0.2.4` – `10.0.2.254`	Subnet công khai dự phòng mở rộng đa vùng cho Web Tier
3	`private-db-subnet-1`	`10.0.11.0/24`	`us-east-1a`	Private	251	`10.0.11.4` – `10.0.11.254`	Subnet dự kiến đặt RDS PostgreSQL, không gán public IPv4
4	`private-db-subnet-2`	`10.0.12.0/24`	`us-east-1b`	Private	251	`10.0.12.4` – `10.0.12.254`	Subnet ở AZ thứ hai cho DB Subnet Group; không phải standby instance

---

5.3. Thiết kế Cổng Kết nối (Gateways) & Bảng Định tuyến (Route Tables)

A. Cổng Internet Gateway (IGW):

- **Tên tài nguyên:** `inventory-igw`
- **Cơ chế hoạt động:** Đính kèm vào `inventory-vpc`; để instance truy cập Internet cần route tới IGW và địa chỉ IPv4 công khai phù hợp. Chỉ có route tới IGW không tự cấp public IPv4 cho instance.

B. Cấu hình Bảng Định tuyến (Route Table Configuration):

B.1. `inventory-public-rt` **(Bảng định tuyến Công cộng):**

- **Liên kết Subnet (Subnet Associations):** `public-subnet-1`, `public-subnet-2`.
- **Bảng quy tắc định tuyến:**

Destination	Target	Mục đích
`10.0.0.0/16`	`local`	Cho phép giao tiếp nội bộ giữa mọi Subnet trong toàn bộ VPC
`0.0.0.0/0`	`inventory-igw`	Điều hướng toàn bộ lưu lượng truy cập Internet qua Internet Gateway

B.2. `inventory-private-rt` **(Bảng định tuyến Riêng tư):**

- **Liên kết Subnet (Subnet Associations):** `private-db-subnet-1`, `private-db-subnet-2`.
- **Bảng quy tắc định tuyến:**

Destination	Target	Mục đích
`10.0.0.0/16`	`local`	Chỉ cho phép lưu lượng mạng luân chuyển nội bộ trong VPC

- **Đặc tính:** Không có route `0.0.0.0/0` tới Internet Gateway/NAT Gateway. RDS cũng cần đặt `PubliclyAccessible=false` và được bảo vệ bằng Security Group; route table riêng tư một mình không thay thế các cấu hình này.

5.4. Thiết kế Chi tiết Quy tắc Security Groups (SG Rules Design)

Hệ thống bảo mật tường lửa ảo (Security Group) hoạt động theo nguyên tắc **Stateful** (nếu gói tin gửi đi được cấp phép thì gói tin phản hồi về tự động được chấp nhận). Để đảm bảo an toàn tối đa, nhóm áp dụng kỹ thuật **Security Group Chaining** (tham chiếu định danh Security Group thay vì gán dải IP tĩnh).

A. `inventory-web-sg` (Dành cho Web Application Tier):

- **Mô tả:** Kiểm soát lưu lượng truy cập vào/ra của máy chủ Web Flask và Elastic Beanstalk.
- **Quy tắc Inbound (Chiều vào):**

Type	Protocol	Port Range	Source	Mô tả chi tiết
HTTP	TCP	`80`	Chỉ nguồn cần thiết (ví dụ `0.0.0.0/0` cho ứng dụng public)	HTTP không mã hóa; chỉ dùng khi phù hợp với thiết kế triển khai.
HTTPS	TCP	`443`	Chỉ nguồn cần thiết (ví dụ `0.0.0.0/0` cho endpoint public)	Chỉ mở khi đã cấu hình TLS/HTTPS tại load balancer hoặc web server.
Flask development	TCP	`5000`	Không mở cho Internet	Flask development server không phù hợp để public; dùng web server/reverse proxy ở môi trường triển khai.

- **Quy tắc Outbound (Chiều ra):**

Type	Protocol	Port Range	Destination	Mô tả chi tiết
Egress	Theo cấu hình	Theo cấu hình	Chỉ các đích cần thiết	Security Group mới mặc định cho phép outbound all; nếu áp dụng least privilege, chỉ khai báo các

Type	Protocol	Port Range	Destination	Mô tả chi tiết
				luồng thực sự cần dùng. Security Group có tính stateful nên không cần mở rule riêng chỉ để nhận gói phản hồi của kết nối hợp lệ.

B. `inventory-db-sg` (Dành cho Database Tier):

- **Mô tả:** Bảo vệ Amazon RDS PostgreSQL khi được tạo; hiện mới cấu hình rule từ Web Tier.
- **Quy tắc Inbound (Chiều vào):**


Type	Protocol	Port Range	Source	Mô tả chi tiết
PostgreSQL	TCP	5432	`inventory-web-sg`	**Chỉ cho phép** các máy chủ thuộc nhóm `inventory-web-sg` kết nối. Chặn tuyệt đối IP công cộng và mọi nguồn lạ khác.

- **Quy tắc Outbound (Chiều ra):**

Type	Protocol	Port Range	Destination	Mô tả chi tiết
Egress	Theo cấu hình	Theo cấu hình	Chỉ các đích cần thiết	Rule mặc định của Security Group cho phép outbound; cân nhắc thu hẹp theo nhu cầu thực tế.

Nếu Lambda được dùng để quét RDS hoặc tạo báo cáo, cần đặt Lambda trong VPC khi phù hợp và bổ sung quyền inbound PostgreSQL từ Security Group của Lambda vào `inventory-db-sg`. Rule chỉ cho Web SG hiện tại chưa cho phép Lambda truy cập DB. Lambda trong subnet riêng cũng cần network path tới dịch vụ AWS (ví dụ VPC endpoint hoặc NAT Gateway phù hợp) để gọi S3/SNS; NAT Gateway có thể phát sinh chi phí.

5.5. Sơ đồ Cấu trúc Hạ tầng Mạng Chi tiết (VPC Network Topology Diagram)



5.6. Ma trận Phân luồng Lưu lượng Mạng (Network Traffic Flow Matrix)

Chiều giao tiếp	Nguồn (Source)	Đích (Destination)	Cổng & Giao thức	Trạng thái	Đánh giá & Cơ chế Bảo vệ
Internet ➔ Web	`0.0.0.0/0`	`inventory-web-sg`	TCP 80, 5000, 443 (theo rule đã cấu hình)	**Rule đang cho phép**	Rule đã mở trên SG; cổng 5000 là development và 443 chỉ dùng được khi TLS đã cấu hình. Chưa kiểm thử truy cập ứng dụng.
Internet ➔ Database	`0.0.0.0/0`	`inventory-db-sg`	TCP 5432	**Không có rule cho phép**	DB chưa được tạo. Khi tạo, đặt `PubliclyAccessible=false`, dùng subnet riêng và kiểm chứng SG.
Web ➔ Database	`inventory-web-sg`	`inventory-db-sg`	TCP 5432	**Đã cấu hình rule; chưa kiểm thử**	RDS/Web chưa triển khai nên chưa thể xác nhận kết nối thực tế.
Nguồn khác ➔ Database	Security Group khác	`inventory-db-sg`	TCP 5432	**Không có rule cho phép**	Security Group không có rule cho phép luồng này; gói tin không khớp rule sẽ bị

Chiều giao tiếp	Nguồn (Source)	Đích (Destination)	Cổng & Giao thức	Trạng thái	Đánh giá & Cơ chế Bảo vệ
					loại bỏ.
Ứng dụng ➔ AWS APIs	Web/Lambda role phù hợp	S3, SNS, dịch vụ cần dùng	HTTPS 443	**Chưa xác minh**	Cần egress, IAM permission và endpoint/network path phù hợp; S3/SNS chưa được tích hợp trong ứng dụng hiện tại.

5.7. Khai báo sử dụng AI cho Mục 5

- **Công cụ và model:** Gemini 3.6 Flash / Amazon Q.
- **Phạm vi hỗ trợ:** Rà soát dải CIDR Subnet và cú pháp tham chiếu Source Security Group, theo mục IV của nhật ký Tuần 1; liên quan đến bảng địa chỉ IP, route tables và SG tại Mục 5.
- **Nội dung báo cáo đã được chỉnh sửa:** Mục 5 đã làm rõ DB Subnet Group ở hai AZ không đồng nghĩa RDS Multi-AZ; bổ sung điều kiện public IPv4 và route IGW; sửa mô tả HTTPS, cổng Flask development và outbound SG để không suy ra kết nối đã hoạt động.
- **Căn cứ phần kiểm tra và chỉnh sửa:** Các thay đổi nêu trên dựa trên diff của báo cáo; commit ghi tác giả Khanh Nguyen và Minh Quan. Nhật ký phân công Nguyễn Đình Khanh phụ trách Backend/Database và Võ Minh Quân phụ trách mạng/hạ tầng.
- **Minh chứng:** Nhật ký sử dụng AI Tuần 1 và commit chỉnh sửa báo cáo 38dc661.

6. ỨNG DỤNG BACKEND FLASK VÀ API

Backend được xây dựng bằng Flask, kết nối PostgreSQL qua `psycopg2` và phục vụ các chức năng quản lý sản phẩm, theo dõi tồn kho, ghi nhận giao dịch nhập/xuất. Schema trong `database/schema.sql` định nghĩa hai bảng `products` và `transactions`, có ràng buộc số lượng không âm/dương, loại giao dịch `IN`/`OUT`, khóa ngoại xóa cascade và thời gian `TIMESTAMP WITH TIME ZONE`. Cấu hình kết nối trong `init_db.py` nhận các biến môi trường `DB_HOST`, `DB_NAME`, `DB_USER`, `DB_PASS`, `DB_PORT`.

Các route giao diện hiện có vẫn được duy trì: `/` hiển thị danh sách tồn kho, `/add` thêm sản phẩm và `/transaction` xử lý giao dịch nhập/xuất. Giao diện HTML5/Bootstrap 5 hỗ trợ nhập thông tin sản phẩm, cập nhật số lượng, hiển thị cảnh báo khi tồn kho chạm ngưỡng `min_threshold` và thông báo kết quả giao dịch.

Bên cạnh giao diện, Flask cung cấp API JSON để quản lý sản phẩm và giao dịch:

Nhóm chức năng	Endpoint và nội dung
Quản lý sản phẩm	`GET /api/products` liệt kê; `POST /api/products` tạo; `GET /api/products/<id>` xem chi tiết; PUT/PATCH `/api/products/<id>` cập nhật thông tin; `DELETE /api/products/<id>` xóa sản phẩm.
Giao dịch kho	`GET /api/transactions` xem lịch sử; `POST /api/transactions` ghi nhận giao dịch `IN` hoặc `OUT`, cập nhật tồn kho và lưu lịch sử giao dịch.
Kiểm tra nghiệp vụ	Kiểm tra dữ liệu JSON, trường bắt buộc, SKU, số lượng và loại giao dịch; không cho phép xuất vượt tồn kho hoặc cập nhật tồn kho trực tiếp qua API sản phẩm.

Khi xuất kho, ứng dụng chỉ cập nhật sản phẩm nếu số lượng tồn đủ; việc cập nhật tồn kho và ghi lịch sử được thực hiện trong cùng transaction PostgreSQL. API trả mã `400` khi dữ liệu không hợp lệ, `404` khi không tìm thấy sản phẩm, `409` khi SKU bị trùng hoặc tồn kho không đủ và `201` khi tạo sản phẩm/giao dịch thành công. `tests/test_app.py` hiện có 12 test case bao gồm giao

diện, CRUD sản phẩm, kiểm tra dữ liệu và giao dịch nhập/xuất; báo cáo tuần 1 chưa ghi nhận kết quả chạy test có thể đối chiếu.

6.1. Khai báo sử dụng AI cho Mục 6

- **Công cụ và model:** Amazon Q Developer cho schema/DDL; Gemini 3.6 Flash cho Backend và giao diện.
- **Phạm vi hỗ trợ:** Theo nhật ký: gợi ý DDL cho products/transactions, khung route Flask, form nhập/xuất và flash message; liên quan đến phần API tại Mục 6. Nhật ký nêu templates/index.html,
- **Nội dung báo cáo đã được chỉnh sửa:** Phần báo cáo Mục 6 đã được chỉnh theo các endpoint và hành vi được mô tả trong mã nguồn, phân biệt mã nguồn hiện có với triển khai Cloud và kiểm thử thực tế. Commit dẫn dưới đây là minh chứng chỉnh sửa báo cáo.
- **Căn cứ phần kiểm tra và chỉnh sửa:** Các thay đổi nêu trên dựa trên diff của báo cáo; commit ghi tác giả Khanh Nguyen. Nhật ký phân công Nguyễn Đình Khanh phụ trách Backend/Database và Võ Minh Quân phụ trách mạng/hạ tầng.
- **Minh chứng:** Nhật ký sử dụng AI Tuần 1 và commit chỉnh sửa báo cáo 38dc661.

7. KHỞI TẠO HẠ TẦNG MẠNG NỀN TẢNG (VPC, SUBNETS, IGW, ROUTE TABLES) VÀ THỰC THI QUY ĐỊNH TAGGING TRÊN AWS CONSOLE

- **Nhiệm vụ trọng tâm:** Khởi tạo và thiết lập hạ tầng mạng VPC, Subnets, Internet Gateway, Route Tables trên AWS Learner Lab Console (`us-east-1`) và gắn Tag theo quy định.
- **Môi trường thao tác:** AWS Management Console / Region `us-east-1` (N. Virginia) trên tài khoản AWS Learner Lab.

7.1 Khởi tạo Virtual Private Cloud (VPC):

- Đăng nhập AWS Management Console và truy cập dịch vụ **VPC**.
- Nhấn **Create VPC** (chọn chế độ cấu hình thủ công *VPC only* để kiểm soát chính xác từng thành phần):
    - **Name tag:** `inventory-vpc`
    - **IPv4 CIDR block:** `10.0.0.0/16` (cung cấp tối đa 65,536 địa chỉ IP).
    - **Tenancy:** `Default`.
- Bật cài đặt DNS cho VPC sau khi tạo:
    - `Enable DNS resolution`: **Enabled**.
    - `Enable DNS hostnames`: **Enabled** (bắt buộc để các instance EC2/Beanstalk nhận DNS public và RDS phân giải endpoint nội bộ).

7.2 Khởi tạo 4 Subnets (Phân vùng theo 2 Availability Zones `us-east-1a` và `us-east-1b`):

- **`public-subnet-1`:**
    - VPC: `inventory-vpc` | AZ: `us-east-1a` | CIDR: `10.0.1.0/24` (251 IP khả dụng).
    - Bật tính năng **Enable auto-assign public IPv4 address** để máy chủ Web/App tự nhận IP công khai.
- **`public-subnet-2`:**
    - VPC: `inventory-vpc` | AZ: `us-east-1b` | CIDR: `10.0.2.0/24` (251 IP khả dụng).
    - Bật tính năng **Enable auto-assign public IPv4 address** (dự phòng đa vùng).
- **`private-db-subnet-1`:**
    - VPC: `inventory-vpc` | AZ: `us-east-1a` | CIDR: `10.0.11.0/24` (251 IP khả dụng).

- Tắt gán public IPv4 (cô lập cho tầng Database RDS).

- **`private-db-subnet-2`:**
  - VPC: `inventory-vpc` | AZ: `us-east-1b` | CIDR: `10.0.12.0/24` (251 IP khả dụng).
  - Tắt gán public IPv4 (đáp ứng điều kiện tối thiểu 2 AZs cho RDS DB Subnet Group).

7.3 Tạo và gắn kết Internet Gateway (IGW):

- Khởi tạo **Internet Gateway**: `inventory-igw`.
- Thao tác **Attach to VPC** và chọn `inventory-vpc` để mở cổng kết nối Internet cho các Public Subnet.

7.4 Cấu hình bảng định tuyến (Route Tables):

- **Public Route Table (`inventory-public-rt`):**
  - Thêm rule: Destination `0.0.0.0/0` ➔ Target `inventory-igw`.
  - **Subnet Associations:** Liên kết với `public-subnet-1` và `public-subnet-2`.
- **Private Route Table (`inventory-private-rt`):**
  - Chỉ giữ rule mặc định: Destination `10.0.0.0/16` ➔ Target `local`.
  - Không gắn route đi ra Internet, đảm bảo an toàn cho cơ sở dữ liệu.
  - **Subnet Associations:** Liên kết với `private-db-subnet-1` và `private-db-subnet-2`.

7.5 Thực thi quy định gắn thẻ (Resource Tagging):

- Kiểm tra toàn bộ tài nguyên mạng đã tạo tại `us-east-1` (VPC, 4 Subnets, IGW, 2 Route Tables).
- Đảm bảo đính kèm đầy đủ cặp Tag chuẩn:
  - `Project`: `inventory-app`
  - `Owner`: `Khanh-Quan`

7.6 Kết quả & Minh chứng đạt được:

- Các tài nguyên mạng nền tảng được ghi nhận đã tạo trong Learner Lab (`us-east-1`); chưa có RDS/Web Tier để xác nhận tích hợp đầu cuối.
- Các subnet riêng được quy hoạch cho DB Subnet Group; DB Subnet Group và RDS chưa được tạo trong tuần 1.
- Ảnh chụp minh chứng được lưu trong `screenshots/`; cần đối chiếu từng ảnh để xác nhận ID, Region, tags và associations.

7.7. Khai báo sử dụng AI cho Mục 7

- **Công cụ và model:** Gemini 3.6 Flash.
- **Phạm vi hỗ trợ:** Nhật ký ghi AWS Management Console và AWS CLI cho việc tạo VPC, Subnets, IGW, Route Tables và tags. Đây là công cụ triển khai.
- **Nội dung báo cáo đã được chỉnh sửa:** Báo cáo hiện giữ các bước tạo tài nguyên và thông số mạng; mô tả kết quả được giới hạn ở hạ tầng nền tảng. Quyền IAM, trạng thái tài nguyên và cấu hình cụ thể vẫn cần được chứng minh bằng ảnh/output tương ứng, không được suy ra từ câu trả lời AI.
- **Căn cứ phần kiểm tra và chỉnh sửa:** Các thay đổi nêu trên dựa trên của báo cáo; commit ghi tác giả Khanh Nguyen và Minh Quan. Nhật ký phân công Nguyễn Đình Khanh phụ trách Backend/Database và Võ Minh Quân phụ trách mạng/hạ tầng.
- **Minh chứng:** Nhật ký sử dụng AI Tuần 1 và commit chỉnh sửa báo cáo 38dc661.

8. TRIỂN KHAI HẠ TẦNG AWS THỰC TẾ TRÊN LEARNER LAB

Môi trường: AWS Learner Lab – Region `us-east-1`


8.1. Đăng nhập & Xác minh AWS Learner Lab

Thực hiện đăng nhập vào AWS Academy Learner Lab và xác minh identity của session đang hoạt động bằng lệnh:

```
aws sts get-caller-identity --no-cli-pager
```

Kết quả thực tế:


```
{
    "UserId": "AROAQTEW4QKAWCT3QSKEZ:user5470815=24110244@student.hcmute.edu.vn",
    "Account": "041118630529",
    "Arn": "arn:aws:sts::041118630529:assumed-role/voclabs/user5470815=24110244@student.hcmute.edu.vn"
}
```

Nhận xét: Session sử dụng role `voclabs` — đây là role mặc định của Learner Lab, cho phép thao tác AWS thông qua credentials tạm thời được cấp tự động mỗi khi khởi động Lab.

8.2. Xác minh Quyền hạn IAM Role `LabRole`

A. Thông tin Role

```
aws iam get-role --role-name LabRole --no-cli-pager
```


Kết quả:

Thuộc tính	Giá trị
RoleName	`LabRole`
RoleId	AROAQTEW4QKAXDETP2WOD
ARN	`arn:aws:iam::041118630529:role/LabRole`
CreateDate	`2026-10-10T11:35:11+00:00`

Trust Policy xác định principal nào được phép giả định role. Báo cáo chưa kèm nội dung Trust Policy, vì vậy chưa thể kết luận những dịch vụ nào được phép dùng role này; cần kiểm tra chính sách và quyền hiệu lực trước khi triển khai từng dịch vụ.

B. Các Policy gắn với LabRole

```
aws iam list-attached-role-policies --role-name LabRole --no-cli-pager
```



Kết quả:

#	PolicyName	Loại
1	`c234923a5899957l17539795t1w041118630529-VocLabPolicy1-j0puGCnNFb8p`	Custom (VocLab)
2	`c234923a5899957l17539795t1w041118630529-VocLabPolicy2-IWblPOpQheRy`	Custom (VocLab)
3	`c234923a5899957l17539795t1w041118630529-VocLabPolicy3-3hnH61ywwtbH`	Custom (VocLab)
4	`AmazonSSMManagedInstanceCore`	AWS Managed
5	`AmazonEKSClusterPolicy`	AWS Managed
6	`AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly`	AWS Managed
7	`AmazonEKSWorkerNodePolicy`	AWS Managed

Nhận xét: Danh sách có ba policy tùy chỉnh `VocLab` và bốn AWS managed policies. Chỉ tên policy và số lượng policy không chứng minh quyền hiệu lực cho từng dịch vụ; cần kiểm tra quyền cụ thể và thử triển khai khi thực hiện tuần 2.

8.3. Khởi tạo Amazon S3 Bucket lưu trữ báo cáo

A. Tạo Bucket

```
aws s3api create-bucket \
  --bucket inventory-reports-us-east-1-24110244 \
  --region us-east-1 \
  --no-cli-pager
```

Kết quả:

```
{
    "Location": "/inventory-reports-us-east-1-24110244",
    "BucketArn": "arn:aws:s3:::inventory-reports-us-east-1-24110244"
}
```

Thuộc tính	Giá trị
Bucket Name	inventory-reports-us-east-1-24110244
Region	us-east-1
ARN	arn:aws:s3:::inventory-reports-us-east-1-24110244
Account ID	041118630529

B. Gắn Tag chuẩn cho Bucket

```
aws s3api put-bucket-tagging \
  --bucket inventory-reports-us-east-1-24110244 \
  --tagging 'TagSet=[{Key=Project,Value=inventory-app},{Key=Owner,Value=Khanh-Quan}]' \
  --region us-east-1 \
  --no-cli-pager
```

C. Xác minh Tag đã gắn thành công

```
aws s3api get-bucket-tagging \
  --bucket inventory-reports-us-east-1-24110244 \
  --region us-east-1 \
  --no-cli-pager
```

Kết quả:

```
{
    "TagSet": [
        { "Key": "Project", "Value": "inventory-app" },
        { "Key": "Owner",   "Value": "Khanh-Quan"   }
    ]
}
```


D. Cấu hình và xác minh Block Public Access

Kết quả `get-bucket-tagging` chỉ xác minh tags, không chứng minh bucket đã chặn truy cập công khai. Cấu hình và kiểm tra riêng:

```
aws s3api put-public-access-block \
  --bucket inventory-reports-us-east-1-24110244 \
  --public-access-block-configuration \
  BlockPublicAcls=true,IgnorePublicAcls=true,BlockPublicPolicy=true,RestrictPublicBuckets=true \
  --region us-east-1 \
  --no-cli-pager

aws s3api get-public-access-block \
  --bucket inventory-reports-us-east-1-24110244 \
  --region us-east-1 \
  --no-cli-pager
```

Chỉ đánh dấu đã bật sau khi kết quả `get-public-access-block` xác nhận cả bốn giá trị là `true`.



8.4. Tổng kết kết quả Bước 8

Hạng mục	Trạng thái	Chi tiết
Đăng nhập AWS Learner Lab	Hoàn thành	Session `voclabs`, Account `041118630529`
Xác minh IAM Role LabRole	Hoàn thành	Xác nhận role và 7 policy đính kèm; quyền thực tế từng dịch vụ chưa được kiểm chứng
Tạo S3 Bucket báo cáo	Hoàn thành	`inventory-reports-us-east-1-24110244`
Gắn Tag `Project=inventory-app`	Hoàn thành	Xác minh qua `get-bucket-tagging`
Gắn Tag `Owner=Khanh-Quan`	Hoàn thành	Xác minh qua `get-bucket-tagging`

8.5. Khai báo sử dụng AI cho Mục 8

- **Công cụ và model:** Gemini 3.6 Flash.
- **Phạm vi hỗ trợ:** Nhật ký ghi thao tác AWS Console khi tạo S3 và xác minh tài khoản. Chưa xác định AI hỗ trợ soạn các lệnh STS/IAM/S3 hoặc diễn giải output ở mục này.
- **Nội dung báo cáo đã được chỉnh sửa:** Mục 8 đã điều chỉnh định danh tài khoản/ARN trong báo cáo; làm rõ việc đọc attached policies không chứng minh quyền hiệu lực; ghi trạng thái Block Public Access cần xác minh thay vì mặc định đã bật.
- **Căn cứ phần kiểm tra và chỉnh sửa:** Các thay đổi nêu trên dựa trên diff của báo cáo; commit ghi tác giả Khanh Nguyen. Nhật ký phân công Nguyễn Đình Khanh phụ trách Backend/Database và Võ Minh Quân phụ trách mạng/hạ tầng. K
- **Minh chứng:** Nhật ký sử dụng AI Tuần 1 và commit chỉnh sửa báo cáo 38dc661.

9. CẤU HÌNH THỰC TẾ SECURITY GROUPS VÀ XÁC MINH IAM INSTANCE PROFILE TRÊN AWS LEARNER LAB

- **Môi trường thao tác:** AWS Management Console & AWS CLI – Region `us-east-1` (N. Virginia) trên AWS Learner Lab

---

9.1. Khởi tạo Security Group cho Web Application Tier (`inventory-web-sg`)

A. Tạo Security Group trên `inventory-vpc`:

Security Group `inventory-web-sg` đóng vai trò là lớp tường lửa ảo bảo vệ các máy chủ Web App / Elastic Beanstalk trong Public Subnets. Security Group mới thường có outbound mặc định cho phép toàn bộ lưu lượng; các lệnh trong mục này không thu hẹp egress. Cần rà soát rule thực tế và chỉ hạn chế khi đã xác định các luồng cần thiết.

```
# 1. Lấy VPC ID của inventory-vpc
VPC_ID=$(aws ec2 describe-vpcs \
  --filters "Name=tag:Name,Values=inventory-vpc" \
  --query "Vpcs[0].VpcId" \
  --output text \
  --region us-east-1)

# 2. Tạo Security Group inventory-web-sg
aws ec2 create-security-group \
  --group-name inventory-web-sg \
  --description "Security Group cho Web Tier (Flask App / Elastic Beanstalk)" \
  --vpc-id $VPC_ID \
  --tag-specifications 'ResourceType=security-group,Tags=[{Key=Name,Value=inventory-web-sg},{Key=Project,Value=inventory-app},{Key=Owner,Value=Khanh-Quan}]' \
  --region us-east-1 \
  --no-cli-pager
```

Kết quả thực tế:

```
{
    "GroupId": "sg-0bb46c5bbb3ba364b"
}
```

Thuộc tính	Giá trị
Security Group Name	`inventory-web-sg`
Group ID	`sg-0bb46c5bbb3ba364b`
VPC ID	`vpc-08899e1e1656f5f73` (`inventory-vpc`)
Tags	`Project=inventory-app`, `Owner=Khanh-Quan`, `Name=inventory-web-sg`

B. Cấu hình Quy tắc Inbound (Chiều vào):

Các lệnh dưới đây ghi lại rule đã mở trong tuần 1. Lưu ý: cổng `5000` là Flask development server, không nên để mở từ Internet; cổng `443` chỉ có ý nghĩa khi đã cấu hình TLS. Chưa có Web App chạy trên AWS để xác minh truy cập.

```
WEB_SG_ID="sg-0bb46c5bbb3ba364b"

# Mở Port 80 (HTTP)
aws ec2 authorize-security-group-ingress \
  --group-id $WEB_SG_ID \
  --protocol tcp --port 80 --cidr 0.0.0.0/0 \
  --region us-east-1 --no-cli-pager

# Mở Port 5000 (Flask Development Server)
aws ec2 authorize-security-group-ingress \
  --group-id $WEB_SG_ID \
  --protocol tcp --port 5000 --cidr 0.0.0.0/0 \
  --region us-east-1 --no-cli-pager

# Mở Port 443 (HTTPS - Dự phòng bảo mật SSL/TLS)
aws ec2 authorize-security-group-ingress \
  --group-id $WEB_SG_ID \
  --protocol tcp --port 443 --cidr 0.0.0.0/0 \
  --region us-east-1 --no-cli-pager
```

Trước khi triển khai, thu hồi rule public của cổng development. Chỉ giữ cổng 443 nếu TLS đã được cấu hình; nếu chưa dùng HTTPS, không công bố listener này:

```
aws ec2 revoke-security-group-ingress \
  --group-id "$WEB_SG_ID" \
  --protocol tcp --port 5000 --cidr 0.0.0.0/0 \
  --region us-east-1 \
  --no-cli-pager
```

9.2. Khởi tạo Security Group cho Database Tier (`inventory-db-sg`) với Security Group Chaining

A. Tạo Security Group trên `inventory-vpc`:

`inventory-db-sg` được chuẩn bị để bảo vệ Amazon RDS PostgreSQL khi DB được tạo trong Private Subnets. Tuần 1 chưa có RDS instance. Security Group này cũng giữ outbound mặc định nếu chưa được sửa; rule đó không chứng minh rằng DB đã kết nối ra ngoài.

```
# Tạo Security Group inventory-db-sg
aws ec2 create-security-group \
  --group-name inventory-db-sg \
  --description "Security Group cho Amazon RDS PostgreSQL Database Tier" \
  --vpc-id $VPC_ID \
  --tag-specifications 'ResourceType=security-group,Tags=[{Key=Name,Value=inventory-db-sg},{Key=Project,Value=inventory-app},{Key=Owner,Value=Khanh-Quan}]' \
  --region us-east-1 \
  --no-cli-pager
```

Kết quả thực tế:

```
{
    "GroupId": "sg-0f5e8348f198a9f97"
}
```

Thuộc tính	Giá trị
Security Group Name	`inventory-db-sg`
Group ID	`sg-0f5e8348f198a9f97`
VPC ID	`vpc-08899e1e1656f5f73` (`inventory-vpc`)
Tags	`Project=inventory-app`, `Owner=Khanh-Quan`, `Name=inventory-db-sg`

B. Áp dụng kỹ thuật Security Group Chaining cho Inbound Rule:

Thay vì cấu hình dải CIDR IP tĩnh (kém linh hoạt và dễ rò rỉ nếu IP thay đổi), quy tắc cho phép kết nối Port `5432` (PostgreSQL) chỉ định trực tiếp Source là **Group ID của `inventory-web-sg`**:

```
DB_SG_ID="sg-0f5e8348f198a9f97"

aws ec2 authorize-security-group-ingress \
  --group-id $DB_SG_ID \
  --protocol tcp --port 5432 \
  --source-group $WEB_SG_ID \
  --region us-east-1 --no-cli-pager
```

Ưu điểm kỹ thuật: Khi Web Tier được cấu hình Auto Scaling, các instance gắn `inventory-web-sg` sẽ khớp rule nguồn của DB SG mà không cần cập nhật rule cho từng IP. Tính năng Auto Scaling chưa được triển khai trong tuần 1.

9.3. Thử nghiệm Kiểm chứng Luồng Truy cập & An ninh Mạng (Security Testing)

Các luồng dưới đây là kế hoạch kiểm thử. Do RDS và Web Tier chưa được triển khai, chưa có kết quả kiểm thử kết nối thực tế trong tuần 1.

Kịch bản thử nghiệm	Nguồn (Source)	Đích (Destination)	Cổng & Giao thức	Kỳ vọng	Kết quả thực nghiệm	Đánh giá
1	Người dùng Internet	`inventory-web-sg`	TCP 80, 5000, 443 (rule hiện tại)	Chỉ mở listener cần thiết; không public port 5000	Chưa kiểm thử — chưa triển khai Web Tier	Port 5000 đang mở trên SG nhưng cần thu hồi; port 443 chỉ dùng sau

Kịch bản thử nghiệm	Nguồn (Source)	Đích (Destination)	Cổng & Giao thức	Kỳ vọng	Kết quả thực nghiệm	Đánh giá
						khi cấu hình TLS.
2	Web Server (`inventory-web-sg`)	RDS PostgreSQL (`inventory-db-sg`)	TCP 5432	Dự kiến cho phép nội bộ	Chưa kiểm thử — RDS/Web Tier chưa được triển khai	Rule SG đã cấu hình, nhưng chưa chứng minh được kết nối.
3	Internet bên ngoài	RDS PostgreSQL (`inventory-db-sg`)	TCP 5432	Dự kiến không cho phép	Chưa kiểm thử — chưa có RDS instance	Khi tạo DB cần đặt `PubliclyAccessible=false` và kiểm tra subnet/SG.
4	Tài nguyên khác trong VPC (không mang `inventory-web-sg`)	RDS PostgreSQL (`inventory-db-sg`)	TCP 5432	Dự kiến không cho phép	Chưa kiểm thử — chưa có RDS instance	Không có inbound rule phù hợp; chưa xác nhận bằng runtime test.

9.4. Xác minh IAM Instance Profile `LabInstanceProfile`

Learner Lab cung cấp profile có sẵn **`LabInstanceProfile`** liên kết với `LabRole`. Dùng profile này cho EC2/Elastic Beanstalk nếu được phép; khả năng tạo hoặc sửa IAM role phụ thuộc policy của lớp.

A. Lệnh kiểm tra cấu hình Instance Profile:

```
aws iam get-instance-profile \
  --instance-profile-name LabInstanceProfile \
  --region us-east-1 \
  --no-cli-pager
```

B. Kết quả thực tế:

```
{
  "ProfileName": "LabInstanceProfile",
  "ProfileArn": "arn:aws:iam::041118630529:instance-profile/LabInstanceProfile",
  "Roles": [
    {
      "RoleName": "LabRole",
      "RoleArn": "arn:aws:iam::041118630529:role/LabRole"
    }
  ]
}
```

Nhận xét:

- `LabInstanceProfile` liên kết với role `LabRole`.
- Có thể gắn profile này vào EC2/Elastic Beanstalk nếu dịch vụ cho phép; quyền hiệu lực cần được xác minh khi triển khai.

9.5. Tổng kết Kết quả Công việc Thứ Bảy của Võ Minh Quân

Hạng mục công việc	Trạng thái	Minh chứng / Ghi chú
Khởi tạo `inventory-web-sg`	Hoàn thành	ID: `sg-0bb46c5bbb3ba364b`; hiện có rule public cho 80, 5000, 443; cần thu hồi 5000 trước khi triển khai
Khởi tạo `inventory-db-sg`	Hoàn thành	ID: `sg-0f5e8348f198a9f97`, Inbound TCP 5432 từ Web SG
Kỹ thuật Security Group Chaining	Hoàn thành	Tham chiếu trực tiếp SG ID, đã cấu hình

Hạng mục công việc	Trạng thái	Minh chứng / Ghi chú
		cổng 5432 tham chiếu Web SG
Kiểm thử an ninh luồng mạng	Chưa thực hiện	RDS/Web Tier chưa triển khai; các luồng mới được đối chiếu theo rule
Xác minh `LabInstanceProfile`	Hoàn thành	ARN: `arn:aws:iam::041118630529:instance-profile/LabInstanceProfile`
Gắn Tag cho tài nguyên	Đã gắn trên các tài nguyên được báo cáo	`Project=inventory-app`, `Owner=Khanh-Quan`; cần kiểm tra từng tài nguyên để xác nhận không còn thiếu

---

9.6. Khai báo sử dụng AI cho Mục 9

- **Công cụ và model:** Amazon Q được nhật ký ghi nhận ở giai đoạn thiết kế Source Security Group; Gemini 3.6 Flash.
- **Phạm vi hỗ trợ:** Hỗ trợ kiểm tra cú pháp tham chiếu Source SG ở phần thiết kế, theo nhật ký.
- **Nội dung báo cáo đã được chỉnh sửa:** Mục 9 đã ghi rõ rule public hiện có cho 80/5000/443 và yêu cầu thu hồi cổng 5000 trước triển khai; thay các kết luận Connected/Timeout bằng trạng thái chưa kiểm thử khi chưa có RDS/Web Tier; phân biệt liên kết LabInstanceProfile với quyền sử dụng thực tế.
- **Căn cứ phần kiểm tra và chỉnh sửa:** Các thay đổi nêu trên dựa trên diff của báo cáo; commit ghi tác giả Khanh Nguyen và Minh Quân. Nhật ký phân công Nguyễn Đình Khanh phụ trách Backend/Database và Võ Minh Quân phụ trách mạng/hạ tầng.
- **Minh chứng:** Nhật ký sử dụng AI Tuần 1 và commit chỉnh sửa báo cáo 38dc661.

10. TỔNG KẾT HẠ TẦNG AWS, MINH CHỨNG TRIỂN KHAI & CHUẨN BỊ TUẦN 2

- **Công cụ / AI hỗ trợ:** AWS CLI, AWS Management Console (`us-east-1`), PowerShell, Git.

10.1. Kiểm tra Tài nguyên và Theo dõi Chi phí trên AWS Learner Lab

Learner Lab có thể giới hạn credit và quyền sử dụng theo cấu hình khóa học. Hãy kiểm tra số dư/hạn mức trong giao diện Lab; không suy ra số dư chỉ từ danh sách tài nguyên.

A. Rà soát danh mục tài nguyên đang hoạt động trong Tuần 1:

Thực hiện các câu lệnh kiểm tra trên AWS CLI (`us-east-1`):

```
# 1. Liệt kê các EC2 instance đang chạy hoặc khởi động
aws ec2 describe-instances \
  --filters "Name=instance-state-name,Values=running,pending" \
  --query "Reservations[*].Instances[*].[InstanceId,InstanceType,State.Name]" \
  --region us-east-1 --output table --no-cli-pager

# 2. Liệt kê các RDS instance (tuần 1 chưa tạo DB cho dự án)
aws rds describe-db-instances \
  --query "DBInstances[*].[DBInstanceIdentifier,DBInstanceClass,DBInstanceStatus]" \
  --region us-east-1 --output table --no-cli-pager

# 3. Kiểm tra các dịch vụ mạng nền tảng (VPC, Subnet, Route Table, IGW, Security Groups)
aws ec2 describe-vpcs --filters "Name=tag:Project,Values=inventory-app" --region us-east-1 --output table --no-cli-pager
aws ec2 describe-security-groups --filters "Name=tag:Project,Values=inventory-app" --region us-east-1 --output table --no-cli-pager
```

B. Đánh giá phát sinh chi phí:

Các lệnh trên chỉ liệt kê tài nguyên, không tính chi phí hoặc số dư. VPC, subnet, route table và Security Group không có phí giờ sử dụng riêng trong cấu hình thông thường, nhưng public IPv4, lưu trữ S3, truyền dữ liệu, log và các dịch vụ khác có thể

phát sinh phí. Báo cáo tuần 1 chưa kèm hóa đơn/Cost Explorer hoặc ảnh số dư nên không kết luận tổng chi phí bằng 0 USD hay số dư còn nguyên. Kiểm tra Cost Explorer/Billing và giao diện Learner Lab để ghi số liệu có thời điểm và phạm vi rõ ràng.

10.2. Thu thập & Chuẩn hóa Bộ Ảnh Minh chứng (Screenshots) Tuần 1

Để phục vụ báo cáo và bảo vệ đồ án, bộ ảnh minh chứng cần được đối chiếu theo các tiêu chí sau:

1. Hiển thị rõ **AWS Account ID (`041118630529`)** hoặc User ARN góc trên cùng bên phải.
2. Hiển thị đúng **Region: `us-east-1` (N. Virginia)**.
3. Tài nguyên có tiền tố chuẩn `inventory-*` và đầy đủ thẻ **Tag (`Project: inventory-app`, `Owner: Khanh-Quan`)**.

Bảng tổng hợp trạng thái các ảnh minh chứng:


STT	Tên file ảnh	Dịch vụ AWS	Nội dung minh chứng	Sinh viên thực hiện	Trạng thái file
1	`01_aws_sts_identity.png`	AWS STS	Caller Identity, Account ID `041118630529`, ARN sinh viên	Nguyễn Đình Khanh	Đã lưu trữ
2	`02_labrole_policies.png`	AWS IAM	7 Policies đính kèm vào `LabRole`	Nguyễn Đình Khanh	Đã lưu trữ
3	`03_s3_bucket_created.png`	Amazon S3	Bucket `inventory-reports-us-east-1-24110244` & Tagging	Nguyễn Đình Khanh	Đã lưu trữ
4	`04_vpc_created.png`	Amazon VPC	VPC `inventory-vpc` (`10.0.0.0/16`), DNS resolution & hostnames	Võ Minh Quân	Đã lưu trữ
5	`05_subnets_list.png`	Amazon VPC	4 subnet ở hai AZ (`us-east-1a`, `us-east-1b`); DB Subnet Group đa AZ không đồng nghĩa RDS Multi-AZ	Võ Minh Quân	Đã lưu trữ

6	`06_a_route_tables.png`
	`06_b_route_tables.png`
	`06_c_route_tables.png`
	`06_d_route_tables.png`
		Amazon VPC	Bảng định tuyến chi tiết: Public RT (trỏ ra `inventory-igw`) & Private RT (local)	Võ Minh Quân	Đã lưu trữ

7	`07_internet_gateway.png`	Amazon VPC	Internet Gateway `inventory-igw` đã attach vào `inventory-vpc`	Võ Minh Quân	Đã lưu trữ
8	`08_security_group_web.png`	EC2 / SG	`inventory-web-sg` với Inbound Rules (Port 80, 5000, 443)	Võ Minh Quân	Đã lưu trữ
9	`09_security_group_db.png`	EC2 / SG	`inventory-db-sg` Inbound Port 5432 tham chiếu Web SG ID	Võ Minh Quân	Đã lưu trữ
10	`10_lab_instance_profile.png`	AWS IAM	Xác minh `LabInstanceProfile` liên kết với `LabRole`	Võ Minh Quân	Đã lưu trữ

Hình ảnh minh chứng thực tế do Võ Minh Quân thu thập & chụp từ AWS Console:

1. VPC `inventory-vpc` (`10.0.0.0/16`) đã tạo thành công:




- *Xác minh:* VPC ID: `vpc-08899e1e1656f5f73`, IPv4 CIDR `10.0.0.0/16`, trạng thái `Available`, đầy đủ Tag `Project=inventory-app`, `Owner=Khanh-Quan`.


2. Danh sách 4 Subnets ở hai Availability Zones:




- *Xác minh:* Hai Public Subnets (`10.0.1.0/24`, `10.0.2.0/24`) và hai Private DB Subnets (`10.0.11.0/24`, `10.0.12.0/24`) nằm ở hai Availability Zones. Chưa có RDS instance hay cấu hình RDS Multi-AZ.

3. Bảng định tuyến Route Tables (Public RT & Private RT):







Edit subnet settings Info

Subnet

Subnet ID
subnet-0dd54ddbccaf6c278

Name
private-db-subnet-1

Auto-assign IP settings Info

Enable AWS to automatically assign a public IPv4 or IPv6 address to a new primary network interface for an instance in this subnet.

- [ ] Enable auto-assign public IPv4 address Info
- [ ] Enable auto-assign customer-owned IPv4 address Info
  Option disabled because no customer owned pools found.

Resource-based name (RBN) settings Info

Specify the hostname type for EC2 instances in this subnet and optional RBN DNS query settings.

- [ ] Enable resource name DNS A record on launch Info
- [ ] Enable resource name DNS AAAA record on launch Info

Hostname type Info


- ( ) Resource name
- (•) IP name

DNS64 settings

Enable DNS64 to allow IPv6-only services in Amazon VPC to communicate with IPv4-only services and networks.


- *Xác minh:* `inventory-public-rt` định tuyến `0.0.0.0/0` trỏ tới `inventory-igw`; `inventory-private-rt` chỉ chứa route nội bộ `10.0.0.0/16 local`.

4. Internet Gateway `inventory-igw`:




- *Xác minh:* `inventory-igw` ở trạng thái `Attached` vào VPC `inventory-vpc`.

5. Security Group Web Tier (`inventory-web-sg`):



- *Xác minh:* SG có rule inbound public cho port 80, 5000, 443. Port 5000 không an toàn để public; port 443 không bảo đảm HTTPS nếu chưa cấu hình TLS.

6. Security Group Database Tier (`inventory-db-sg`):



- *Xác minh:* Kỹ thuật Security Group Chaining - Inbound Port 5432 (PostgreSQL) chỉ chấp nhận Source từ `inventory-web-sg`.

7. Xác minh IAM Instance Profile (`LabInstanceProfile`):



- *Xác minh:* `LabInstanceProfile` liên kết với `LabRole`; quyền sử dụng cần kiểm tra khi triển khai EC2/Elastic Beanstalk.

10.3. Tổng hợp Báo cáo Hạ tầng Tuần 1 & Họp Giao ban với Nhóm trưởng

Tổng kết tuần 1

1. **Khớp nối thiết kế:** Hạ tầng mạng được thiết kế để phục vụ ứng dụng Flask và PostgreSQL. Tích hợp thực tế với RDS/Web Tier chưa được kiểm thử vì các dịch vụ này chưa triển khai.
2. **Kế hoạch phối hợp Tuần 2:**
    - Nguyễn Đình Khanh phụ trách cấu hình DB Subnet Group trải trên hai AZ và khởi tạo RDS PostgreSQL Single-AZ (`db.t3.micro`, nếu hạn mức cho phép) trong subnet riêng.
    - Võ Minh Quân phụ trách triển khai môi trường Web App (AWS Elastic Beanstalk hoặc EC2) đặt trong Public Subnet, đính kèm `inventory-web-sg` và `LabInstanceProfile`.
    - Cả hai cùng kiểm thử luồng kết nối từ Web App sang RDS PostgreSQL qua Security Group Chaining.
    - Trước khi bật cảnh báo/báo cáo tự động, cần xác nhận IAM execution role, network path tới RDS/S3/SNS, lịch và múi giờ EventBridge, đồng thời hoàn thiện kiểm thử đầu cuối.

10.4. Đánh giá Kết quả Thực hiện

Tiêu chí	Kết quả đạt được	Đánh giá
Theo dõi ngân sách	Đã liệt kê một số tài nguyên; chưa có chứng từ Cost Explorer/Billing để xác nhận tổng chi phí hoặc số dư	Cần kiểm tra lại
Bộ ảnh minh chứng	Các file ảnh đã được lưu; cần đối chiếu nội dung từng ảnh với Account ID, Region, tags và trạng thái tài nguyên	Đã lưu, chờ rà soát
Kịch bản tự động hóa	Đóng gói script PowerShell/Bash cho hạ tầng Security Groups	Sẵn sàng tái sử dụng
Bàn giao Tuần 2	Hoàn thành họp giao ban, chuyển giao thông số VPC ID, Subnet IDs và SG IDs cho SV1	Sẵn sàng

10.5. Khai báo sử dụng AI cho Mục 10

- **Công cụ và model:** Gemini 3.6 Flash. AWS CLI, Console, PowerShell và Git là công cụ kỹ thuật.
- **Phạm vi hỗ trợ:** Nhật ký ghi tổng hợp minh chứng, tài liệu và kế hoạch tuần sau; chưa xác định AI hỗ trợ đoạn tổng kết, diễn giải chi phí hoặc phân công nào. Phần bổ sung khai báo trong lần sửa hiện tại được trợ lý AI của cuộc trao đổi này hỗ trợ biên soạn.
- **Nội dung báo cáo đã được chỉnh sửa:** Làm rõ các ảnh cần đối chiếu; bổ sung điều kiện triển khai RDS/Web Tier và kiểm thử đầu cuối trong kế hoạch Tuần 2.
- **Căn cứ phần kiểm tra và chỉnh sửa:** Các thay đổi nêu trên dựa trên của báo cáo; commit ghi tác giả Khanh Nguyen và Minh Quân. Nhật ký phân công Nguyễn Đình Khanh phụ trách Backend/Database và Võ Minh Quân phụ trách mạng/hạ tầng.
- **Minh chứng:** Nhật ký sử dụng AI Tuần 1 và commit chỉnh sửa báo cáo 38dc661.