交作业前必做：把 origin 改成你自己的仓库

你可能遇到的问题

`git clone https://学号@git.pdulab.net/pdu/2440099 starter` 之后，本地仓库的 `origin` 指向的是**老师的仓库** `pdu/2440099`。clone 只是把老师的代码下载到你电脑上，**不会**在你自己的账号下创建任何仓库。

这时你 `git push`，作业会试图推到老师的仓库——而你对它只有读权限，会直接报 **403 / permission denied** 错误。作业必须推到**你自己账号下的仓库**，助教按 `学号/2440099` 收作业。

只需配置一次，之后每次交作业就是普通的 add / commit / push。

配置步骤

第 1 步：确认当前 origin 指向

在 `starter` 目录下打开终端：

```
git remote -v
```

如果输出是下面这样（URL 里是 `pdu/2440099`），说明 origin 还指着老师的仓库，需要按后面步骤修改：

```
origin  https://你的学号@git.pdulab.net/pdu/2440099 (fetch)
origin  https://你的学号@git.pdulab.net/pdu/2440099 (push)
```

第 2 步：在网页上创建你自己的空仓库

1. 浏览器打开 `git.pdulab.net`，登录**你自己的账号**；
2. 点右上角 **+** → **新建仓库**；

3. 仓库名**必须填** **`2440099`**（这样你的仓库地址就是 `学号/2440099`，助教按这个名字收作业）；
4. **不要勾选**「初始化仓库 / Initialize this repository with README」等任何初始化选项——勾了会自动生成一个初始提交，你第一次 push 会被拒绝；
5. 创建完成后，你的仓库地址是：

```
https://你的学号@git.pdulab.net/你的学号/2440099.git
```

第 3 步：把本地 origin 改指向你自己的仓库

还是在 `starter` 目录下，执行（把两处 `你的学号` 都换成你自己的学号）：

```
git remote set-url origin https://你的学号@git.pdulab.net/你的学号/2440099.git
```

验证并提交

```
git remote -v
# 现在必须显示 https://你的学号@git.pdulab.net/你的学号/2440099.git

git push -u origin master
```

刷新网页上你自己仓库的页面，能看到 starter 的文件（`CMakeLists.txt`、`src/` 等）就成功了。`-u` 只需要第一次带上，以后交作业就是：

```
git add <文件>
git commit -m "完成 Lab X"
git push
```

然后刷新网页确认推送成功，即视为交作业完成。

常见问题

Q：push 报 403 / permission denied?
A：origin 还指着老师的仓库。回到第 3 步执行 `set-url`。

Q：push 被拒绝，提示 `rejected` / `non-fast-forward` / `fetch first`？

A：多半是建仓库时勾了「Initialize with README」，远端比你本地多了一个提交。最省事的做法：在网页上**删除**你刚建的仓库，重新建一个**完全空白**的（不勾任何初始化），再 `git push -u origin master`。

Q：老师往 `pdu/2440099` 推了更新（修复、新实验），我怎么拉取？

A：在任何目录下执行：

```
git pull https://你的学号@git.pdulab.net/pdu/2440099 master
```

Q：怎么随时检查我的 origin 指向对不对？

A：`git remote -v`，push 那一行的 URL 必须是 `你的学号/2440099.git`。