JustJack 移动端接口文档

JustJack 项目版本 V1.0 起始日期:2016 年 3 月 1 日 JustJack 项目版本 V1.0 交付日期:2016 年 4 月 15 日

提议编号: 201603010415



版本信息

版本	日期	变更主题	描述	变更人
V1.0	2016.03.10	初始版本	移动接口	吴城
V1.0	2016.04.14	初始版本	移动接口	吴城
0				

移动端返回 code 码标识含义					
code (直	对应的 msg			
1		成功返回信息			
-1		reuqestData 为空			
-2		具体的请求参数为空,例如:请求的参数有userCode,userName,对userCode,userName 进行判空,如果为空,则给出提示如下:userCode or userName Is			

	Empty
-3	请求接口为查询数据,如果数据为空,则给出提示如下:
	Resut Is Empty
-4	用于在程序抛出异常时候返回,提示信息返回 catch 中
	捕获的信息,可以返回 e.getMessage()
-5	如果接口插入数据,插入失败则返回该标志值,提示信息如下:Insert Fail
-6	如果接口修改数据,修改失败则返回该标志值,提示信息如下:Update Fail
-7	如果接口删除数据,删除失败则返回该标志值,提示信息如下:Delete Fail
-8	手机号已经注册:Cell Phone Has Been Register
-9	账户不存在:User Not Exists
-10	密码错误:Password Error
-11	验证码错误:Vertification Code Error
-12	原始密码错误:Old Pwd Error
-13	请求超时:Request OutTime
-14	未启用: Not enabled
-15	用户未登录:User Not Login
-16	订单不存在:Order Not Exists
-17	订单操作失效:Order operation failure
-18	附近无店铺:SHOP NOT EXISTS

-19	请求地址转换坐标接口返回数据为空:Reuqest Third Interface ResponseData Empty
-20	请求地址转换坐标接口返回结果为空:Reuqest Third Interface Result Empty
-21	订单状态不对:比如只有订单处于完成状态才能进行退换货操作
-22	商品不存在:Product Do Not Exists
-23	支付接口出错: Payment interface error
-24	重复支付: Repeated payment
-25	购物车商品数量错误:Product Num Error
-26	退款或退款金额错误:Order Refund Money error msg
-27	重复提交订单:Order Has Check Out
-28	Account Login elseWhere

特别注意:如果在查询列表信息的时候,如果传入的页码或页码尺寸为空的时候,则页码的默认值为:1,页码尺寸为 10(页码尺寸根据默认的情况具体对待)

三.移动端请求接口说明:

1. 移动端发送验证码接口

接口功能:移动端发送验证码接口							
接口地址:/ir	接口地址: /interface/msgInterface/senVerificationCode.html						
请求方式:ht	请求方式:https post						
请求输入参数格式: json							
请求输出参数格式:json							
输入参数	参数名称 参数类型 说明						
	phone String 手机号码						

	type	String	找回密码[给用户]:findpwd , 注册[给用户]:regist
输出参数	一级参数名称	参数类型	二级参数名称 参数类型 说明
	code	String	请求结果状态 1-成功 其他-失败(请参考请求结果状态表)
	msg	String	请求结果信息描述
	phone	String	手机号码

2. 移动端判断验证码接口

接口功能:移动端判断验证码接口

接口地址:/interface/msgInterface/judgeVerificationCode.html

请求方式:https post 请求输入参数格式: json

请求输出参数格式: ison

间外侧面多数行式:J3011					
输入参数	参数名称 参数类		说明		
	verificationCode	String	验证码		
	phone		手机号码		
	type	String	找回密码[给用户]:findpwd ,注册[给用户]:regist		
输出参数	一级参数名称	参数类型	二级参数名称 参数类型 说明		
	phone	String	手机号码		
	code	String	请求结果状态 1-成功 其他-失败(请参考请求结果状态表)		
	msg	String	请求结果信息描述		

3. 移动端注册接口

接口功能:移动端注册接口

接口地址:/interface/memberInterface/registerMember.html

请求方式: https post

请求输入参数格式:json

请求输出参数格式:json						
输入参数	参数名称	参数类型	^{美型} 说明			
	memberAccount	String	会员账号 (手机号码)			
	pwd	String	密码(已进行 MD5 加密)MD5(手机号+密码)		05 (手机号+密码)	
输出参数	一级参数名称	参数类型	二级参数名称 参数类型 说明		说明	
	code	String	请求结果状态	1-成功 其他-	失败(请参考请求结果状态表)	
	msg	String	请求结果信息描	述		

4. 移动端登录接口

接口功能:移动端登录接口

接口地址:/interface/memberInterface/loginMember.html

请求方式:https post

请求输入参数格式: json						
请求输出参数	请求输出参数格式:json					
输入参数	参数名称	参数类型	说明			
	memberAccount	String	会员账号 (手机号码	冯)		
	pwd	String	密码(已进行 MDS	5加密)MD5(手机	号+密码)	
输出参数	一级参数名称	参数类型	二级参数名称 参	数类型 说明		
	code	String	请求结果状态 1-5	成功 其他-失败(请参	参考请求结果状态表)	
	msg	String	请求结果信息描述			
	token	String	会员编码			
	mobileMemberVO	单个对象	memberCode	String	会员编码	
			memberAccoun	String	会员账号	
			t			
			name	String	名称	
			tel	String	电话	
			sex	String	性别	
			birthday	String	出生日期	
			faceImg	String	头像	
			email	String	邮箱	

5. 移动端修改密码

接口功能:移动端修改密码					
接口地址:/ir	nterface/memberInte	rface/modif	yPwd.html		
请求方式:ht	tps post				
请求输入参数	格式:json				
请求输出参数格式:json					40)
输入参数	参数名称	参 <mark>数类</mark> 型	型 <mark>说明 </mark>		
	memberAccount	String	会员账号 (手机	l号码)	
	pwd	String	密码(已进行 N	/ID5 加密)MD	05(手机号+密码)
	verificationCode	String	验证码		
输出参数	一级参数名称	参数类型	二级参数名称	参数类型	说明
	code	String	请求结果状态	1-成功 其他-	失败(请参考请求结果状态表)
	msg	String	请求结果信息描	述	

6. 移动端首页接口

接口功能:移动端首页接口

接口地址:10.1.0.25:8080/JustJack/interface/productInterface/getProductAndCuroselList.html

请求方式:https post

请求输入参数格式: json

请求输出	请求输出参数格式:json						
输入	参数名称	参数类型	说明				
参数							
输出	参数名称	参数类型	说明				
参数	code	String	请参考 code 码表中 code 列	J			
	msg	String	请参考 code 码表中 msg 列				
	totalNum	String	购物车中商品的总数量				
	curoselImgRetur	集合	curoselImg	String	轮播图片		
	nList		path	String	轮播图片跳转的路径		
	promotionProdu	集合	productImg	String	商品图片		
	ctReturnList		productCode	String	商品编号		
	100		productName	String	商品名称		
			productPrice	String	商品原价格		
			productDiscountPrice	String	商品折后价格		
		\	productSavaPrice	String	商品省的钱		
			promotionEndDate	String	商品对应促销的结束时间		

7. 移动端商品详情接口

接口功能	:	移动端首页接口
------	---	---------

接口地址: 10.1.0.25:8080/JustJack/interface/productInterface/getProductDetail.html

请 不 万	背來方式:https post							
请求输.	请求输入参数格式:json							
请求输	请求输出参数格式:json							
输入	参数名称	参数类型	Ü					
参数	productCode	String	商品编号					
输出	参数名称	参数类型	说明 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
参数	code	String	请参考 code 码表中 code 列					
	msg	String	请参考 code 码表中 msg 列					
	productCode	String	商品编号					
	productNum	String	商品在购物车中的数量					
	productImg	String	商品主图					
	productName	String	商品名称					
	productPrice	String	商品原价格					
	productDiscountPri	String	商品折后价格(如果为空则不展示)					
	ce							
	productSavaPrice	String	商品省的钱(如果为空则不展示)					
	promotionEndDate	String	商品促销对应的结束时间(如果为空则不展示)					
	imgList	集合	["20160311/20160311151917.jpg","20160311/20160311151941.jpg","20160311/					

		20160311151943.jpg"]
totalNum	String	购物车中商品的总数量

8. 移动端个人中心查询抵用卷接口

接口功能:移动端个人中心查询抵用卷接口 接口地址: 10.1.0.22:8080/JustJack/interface/ticketInterface/queryTicket.html 请求方式:https post 请求输入参数格式: json 请求输出参数格式: json 参数名称 输入 参数类型 说明 参数 currentPage String 当前页码 String pageSize 页码尺寸 输出 参数名称 参数类型 说明 参数 code String 请参考 code 码表中 code 列 msg String 请参考 code 码表中 msg 列 pageTotal String 总页码数 ticketMemberVOs List 抵用券名称 抵用卷集合 promotionName String discountNum 抵用券金额 String startDateTime 有效期开始时间 String end Date TimeString 有效期结束时间 status String 使用状态 1-使用 -1 未使用-2 过期

9. 移动端搜索商品列表信息(根据分类获取商品列表信息)

接口功能	接口功能:移动端首页接口						
接口地	接口地址: 10.1.0.25:8080/JustJack/interface/productInterface/getSearchProductList.html						
请求方	式:https post						
请求输。	入参数格式:json						
请求输出	出参数格式:json						
输入	参数名称	参数类型	说明				
参数	currentPage	String	当前页码(必填)				
	pageSize	String	页码尺寸(必填)				
	productName	String	商品名称(不是必填)				
	sortType	String	排序类型(不是必填)1.默认排序 2.价格升序 3.价格降序				
	classCode	String	商品分类编号(不是必填)				
输出	参数名称	参数类型	说明				
参数	code	String	请参考 code 码表中 code 列				

	msg	String	请参考 code 码表中 msg 列		
	pageTotal	String	总页码数		
	totalNum	String	购物车总数量		
	list	集合	productImg	String	商品图片
			productCode	String	商品编号
			productName	String	商品名称
			productPrice	String	商品原价格
			productDiscountPrice	String	商品折后价格
			productSavaPrice	String	商品省的钱
			promotionEndDate	String	商品对应促销的结束时间
			productNum	String	商品在购物车中的数量

10. 移动端查询用户收货地址

接口功能:移动端查询用户收货地址

接口地址: 10.1.0.22:8080/JustJack/interface/memberAcceptInterface/queryAccept.html

请求方式:https post

请求输入参数格式: json

	12 20 HILL 6 1 J = 1						
请求输出	出参数格式:json						
输入	参数名称	参数类型	说明				
参数							
输出	参数名称	参数类型	说明				
参数	code String		请参考 code 码表中 code 列	请参考 code 码表中 code 列			
	msg	String	请参考 code 码表中 msg 列				
	pageTotal	String	总页码数				
	member Accept V	List 集合	acceptCode acceptCode	St <mark>ring</mark>	收货地址编号		
	Os		addr	String	详细地址		
			name	String	收货人姓名		
			mobile	String	收货人手机		
			tel	String	收货人固话		
			postCode	String	邮编		
			is Default	String	是否默认 1- 默认 -1 - 不是		

11. 移动端用户查询新西兰地址

接口功能:移动端查询新西兰地址

接口地址: 10.1.0.22:8080/JustJack/interface/memberAcceptInterface/generateAcceptZip.html

请求方式:https post 请求输入参数格式:json

请求输出参数格式:json

输入 参数名称 参数类型 说明

参数	content	String	地址内容(必填)	地址内容(必填)		
	pageSize	String	显示多少条(必填)			
输出	参数名称	参数类型	说明			
参数	code	String	请参考 code 码表中 code 列			
	msg	String	请参考 code 码表中 msg 列			
	acceptList	List 集合	addr	String	详细地址	
			postCode	String	邮编	

12. 移动端添加用户收货地址

接口功能:移动端添加用户收货地址

接口地址: 10.1.0.22:8080/JustJack/interface/memberAcceptInterface/addAccept.html

请求方式:https post 请求输入参数格式:json

请求输出参数格式: json 输入 参数名称 参数类型 说明 参数 addr 详细地址 String String 收货人姓名 name mobile String 收货人手机 String 收货人固话 postCode String 是否默认 1- 默认 -1 - 不是 isDefault String 输出 参数名称 参数类型 说明 参数 code String 请参考 code 码表中 code 列 请参考 code 码表中 msg 列 msg String

13. 移动端获取分类列表信息

接口功能:移动端首页接口

接口地址: 10.1.0.25:8080/JustJack/interface/productClassInterface/getProductClassIList.html

请求方式:https post 请求输入参数格式:json

请求输出	俞出参数格式:json					
输入	参数名称	参数类型	说明			
参数						
输出	参数名称	参数类型	说明			
参数	code	String	请参考 code 码表中 code 列	请参考 code 码表中 code 列		
msg String 请参考 code 码表中 msg 列						
	productClassRet	集合	classCode	String	分类编号	

urnList	className	String	分类名称
	childList	集合	classCode
			className
			childList(下面可能还有子分类,如果没有则返
			回空)

14. 移动端修改用户收货地址

接口功能:移动端修改用户收货地址

接口地址:10.1.0.22:8080/JustJack/interface/memberAcceptInterface/modifyAccept.html

请求方式:https post 请求输入参数格式:json 请求输出参数格式:ison

出る書言	X制山参数档式,JSUI						
输入	参数名称	参数类型	说明				
参数	acceptCode	String	收货地址编号				
	addr	String	详细地址				
	name	String	收货人姓名				
	mobile	String	收货人手机				
	tel	String	收货人固话				
	postCode	String	邮编				
	is Default	String	是否默认 1- 默认 -1 - 不是				
输出	参数名称	参数类型	说明				
参数	code	String	请参考 code 码表中 code 列				
	msg	String	请参考 code 码表中 msg 列				

15. 移动端删除用户收货地址

接口功能:移动端删除用户收货地址

接口地址: 10.1.0.22:8080/JustJack/interface/memberAcceptInterface/deleteAccept.html

请求方式:https post 请求输入参数格式:json 请求输出参数格式:json

L							
	输入	参数名称	参数类型	说明			
	参数	acceptCode	String	收货地址编号			
I	输出	参数名称	参数类型	说明			
	参数	code	String	请参考 code 码表中 code 列			
		msg	String	请参考 code 码表中 msg 列			

16.查询购物车列表信息

接口功能:移动端首页接口

接口地址:10.1.0.25:8080/JustJack/interface/shoppingCartInterface/getProductListInCart.html 请求方式:https post 请求输入参数格式:json 请求输出参数格式:json 参数名称 参数类型 说明 参数名称 参数类型 说明

参数	code		String	请参考 code 码表中 code 列	J		
	msg		String	请参考 code 码表中 msg 列			
	totalPrice		String	购物车总价格			
	deliveryPay		String	起送费用			
	shoppingCartl	Lis	集合	productCode	String	商品编号	
	t	ì		productName	String	商品名称	
				productImg	String	商品图片	
				productPrice	String	商品最后的价格	
				productNum	String	商品数量	
		<u> </u>			•		

17.商品首次加入购物车

接口功能:移动端首页接口 接口地址:10.1.0.25:8080/JustJack/interface/shoppingCartInterface/addProductToCart.html 请求方式:https post 请求输入参数格式:json

请求输出参数格式:json 输入 参数类型 说明 参数名称 参数 productCode String 商品编号 productNum String 商品数量 输出 参数名称 参数类型 说明 参数 code String 请参考 code 码表中 code 列 msg String 请参考 code 码表中 msg 列 购物车总数量 totalNum String

18.修改购物车数量(增加、减少、直接输入数量)

接口功能:移动端首页接口

接口地址: 10.1.0.25:8080/JustJack/interface/shoppingCartInterface/modifyProductInfoInCart.html

请求方	请求方式:https post					
请求输	入参数格式:json					
请求输出	出参数格式:json					
输入	参数名称	参数类型	说明			
参数	productCode	String	商品编号			
	productNum	String	商品数量			
输出参	参数名称	参数类型	说明			
数	totalPrice	String	购物车总计金额			
	totalNum	String	购物车总数量			
	code	String	请参考 code 码表中 code 列			
	msg	String	请参考 code 码表中 msg 列			

19.删除购物车中的商品(支持批量删除)

接口功能:移动端首页接口

接口地址: 10.1.0.25:8080/JustJack/interface/shoppingCartInterface/deleteProductFromCart.html

请求方式: https post 请求输入参数格式: json

请水制出参数格式:Json				
输入	参数名称	参数类型	说明	
参数	productCode	String	商品编号(批量删除的话,多个商品之间使用逗号的形式隔开)	
输出	参数名称	参数类型	说明	
参数	code	String	请参考 code 码表中 code 列	
	msg	String	请参考 code 码表中 msg 列	
	totalPrice	String	购 <mark>物</mark> 车总金额	
	totalNum	String	购物车总数量	

20.移动端查询用户信息

接口功能:移动端查询用户信息

接口地址: 10.1.0.25:8080/JustJack/interface/memberInterface/queryMember.html

请求方式:https post 请求输入参数格式:json 请求输出参数格式:json

输入	参数名称	参数类型	说明
参数			
输出	参数名称	参数类型	说明
参数	code	String	请参考 code 码表中 code 列

msg	String	请参考 code 码表中 msg 列						
mobile	String	会员中心客服电话	会员中心客服电话					
placeOrderNum	String	已下单未读数						
paymentNum	String	已付款未读数						
deliverNum	String	已发货未读数						
completeNum	String	已完成未读数						
mobileMember	单个对象	memberCode	String	会员编码				
vo		memberAccount	String	会员账号				
		name	String	名称				
		tel	String	电话				
		sex	String	性别				
		birthday	String	出生日期				
		faceImg	String	头像				
		email	String	邮箱				

21.移动端修改用户信息

接口功能:移动端修改用户信息

接口地址: 10.1.0.25:8080/JustJack/interface/memberInterface/modifyMember.html

请求方式: https post 请求输入参数格式: json 请求输出参数格式: ison

周水制山学教育工、JSON				
输入	参数名称	参数类型	说明	
参数	name String		姓名	
	faceImg	String	头像	
	email	String String	邮箱	
输出	参数名称	参数类型	说明 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
参数	code	String	请参考 code 码表中 code 列	
	msg	String	请参考 code 码表中 msg 列	

22.订单确认接口

接口功能:移动端首页接口

接口地址: 10.1.0.25:8080/JustJack/interface/orderManageInterface/toOrderConfirm.html

请求方式:https post 请求输入参数格式:json

请求输出参数格式: ison

N 2 . 2 . 1113 E	19 X 11 20 1 Je e 1 1		
输入	参数名称	参数类型	说明
参数	productCode	string	购物车中选中的商品编号,多个商品编号之间使用逗号的形式隔开
输出	参数名称	参数类型	说明

参数	code	String	请参考 code 码表中 code 列	请参考 code 码表中 code 列			
	msg	String	请参考 code 码表中 msg 列				
	subtotalPrice	String	商品总计金额				
	couponCount	String	抵用券数量(当该参数为 0 的时候,说明当前用户无抵用券,couponList 为空)				
	couponList	集合(抵用	couponCode	String	抵用券编号		
		券集合)	couponName	String	抵用券名称		
			couponMoney	String	抵用券金额		
			beginDate	String	开始时间		
			endDate	String	结束时间		
	deliveryMoney	String					
	orderToken	String					
	isAddress	String	当前用户是否有默认的收货地址信息,如果有,则该值返回 true,否则返回 false				
	userAddressRetrun	对象(收货	addressCode	String	收货地址编号		
	100	地址)	name	String	收货人 <mark>姓名</mark>		
	\ \		mobile	String	手机 <mark>号码</mark>		
			tel	String	固定电话		
			address	String	收货人详细地址信息		
			postCode	String	邮政编码		
	orderProductList	集合(商品	productCode	String	商品编号		
		信息)	productName	String	商品名称		
			productPrice	String	商品的价格		
			productNum	String	商品数量		

23.移动端查询订单列表接口

接口功能:	移动端查询订单列表接口

接口地址:10.1.0.<mark>22:8</mark>08<mark>0/JustJack/interfa</mark>ce/orderManageInterface/getOrderList.html

请求方式:https post 请求输入参数格式:json

请求输出参数格式: json							
输入	参数名称	参数类型	说明				
参数	currentPage	String	页数(必填)				
	pageSize	String	显示多少条(必填)				
	orderStatus	String	订单状态 (选填) null 为查询全部 1-已下单 2-已付款 3-已发货 4-已完成				
输出	参数名称	参数类型	说明				
参数	code	String	请参考 code 码表中 code 列	请参考 code 码表中 code 列			
	msg	String	请参考 code 码表中 msg 列				
	pageTotal	String	总页数				
	mobileOrderMa	集合	orderCode	String	订单编号		
	nageVOs		addDateTime	String	下单时间		

			realityMoney	String	实付金钱		
			orderStatus	String	订单状态		
			orderStatusName	String	订单状态名称		
			已下单:1已付款:2已发货	: 3 已收货	: 4 退款中: 5 已退款: 6 换货中: 7 已	换货:8	
			已拒绝:9 退货中:10 已退	货:11	: 11		
			mobileOrderProductVOs		集合 字段如下:		
			productName	String	商品名称		
			productCode	String	商品编号		
			productNum	String	商品数量		
			productPrice	String	商品实际价格		
			mainImg	String	商品图片		

24.移动端查询单个订单接口

接口地址:10.1.0.22:8080/JustJack/interface/orderManageInterface/getOrder.html

请求方	请求方式:https post						
请求输	入参数格式:json						
请求输	出参数格式:json						
输入	参数名称	参数类型	说明				
参数	orderCode	String	订单编号				
输出	参数名称	参数类型	说明				
参数	code	String	请参考 code 码表中 code 列	J	100		
	msg	String	请参考 code 码表中 msg 列				
	mobileOrderMa	单个对象	orderCode	St <mark>ring</mark>	订单编号		
	nageVO		addDateTime	String	下单时间		
			realityMoney	String	实付金钱		
			orderStatus	String	订单状态		
			已下单:1已付款:2已发货	: 3 已收货	<mark>:4退款中:5已退款:6换货中:7已</mark> 换货:8		
			已拒绝:9 退货中:10 E	3退货:11			
			orderMoney	String	订单金额		
			favMoney	String	优惠金额		
			useCouponMoney	String	使用代金券金额		
			arrivalDate	String	期望到货日期		
			arrivalTime	String	期望到货时间区间		
			deliverName	String	收货人姓名		
			deliverTel	String	收货人电话		
			deliverMoblie	String	收货人手机		
			addr	String	详细地址		

	postCode	String	收货邮编
	sendPhone	String	配送电话
	remark	String	买家留言
	fareMoney	String	运费金额
	orderStatusName	String	订单状态名称
	productMoney	String	商品总金额
	isOper(值为 string 类型的	String	该字段在进行退款或者退货的时候判断, 如果
	"true" ," false")		是 false 则不允许进行退款或者退货,给出提示,
			需要给客服打电话
	refundThrdshold	String	阀值金额,如果为 true 的话,则为空
0.00	mobileOrderProductVOs		集合 字段如下:
14	productName	String	商品名称
	productCode	String	商品编号
1	productNum	String	商品数量
	productPrice	String	商品实际价格
	mainImg	String	商品图片

25.移动端修改订状态

接口功能:移动端修改订单状态

接口地址: 10.1.0.22:8080/JustJack/interface/orderManageInterface/modifyOrderStatus.html

请求方式:https post 请求输入参数格式:json 请求输出参数格式:json

间水制山多数恰近。JSON					
输入	参数名称	参数类型	ій <mark>н</mark>		
参数	orderCode orderCode	String	订单编号		
	orderStatus	String	操作类型 0:删除订单 2:确认付款 4:确认收货		
输出	参数名称	参数类型	说明		
参数	code	String	请参考 code 码表中 code 列		
	msg	String	请参考 code 码表中 msg 列		

26.下单接口

接口功能:下单接口

接口地址: 10.1.0.25:8080/JustJack/interface/orderManageInterface/addOrder.html

请求方式:https post 请求输入参数格式:json

请求输出参数格式:json

输入 参数名称 参数类型 说明

参数	arrivalDate	String	期望到货日期(必填)			
arrivalTime String 期望到货时间(必填)						
	addressCode	String	地址编号(必填)			
	orderRemark	String	订单备注			
	couponCode	String	抵用券编号			
	orderToken	String	订单 token			
	productList	JSONArr	productCode	String	商品编号	
		ay	productNum	String	商品数量	
输出	参数名称	参数类型	说明			
参数	code	String	请参考 code 码表中 code 列			
	msg	String	请参考 code 码表中 msg 列			
	url	String	支付 url			

27.增加反馈信息接口

接口功能:移动端增加反馈信息

接口地址: 10.1.0.25:8080/JustJack/interface/suggestionInterface/addSuggestion.html

请求方式:https post 请求输入参数格式:json

请求输出参数格式:json 输入 参数名称 参数类型 说明 参数 suggestion ContentString 反馈内容 输出 参数名称 参数类型 说明 参数 code String 请参考 code 码表中 code 列 String 请参考 code 码表中 msg 列 msg

28.跳转至换货页面

接口功能:移动端首页接口

接口地址:10.1.0.25:8080/JustJack/interface/orderManageInterface/getOrderDetailAndProductNum.html

请求方式:https post 请求输入参数格式:json

请求输出参数格式:json

唷 次 输	前出参数格式:Json					
输入	参数名称	参数类型	说明			
参数	orderCode	String	订单编号			
	serviceType	String	服务类型 1.退货 2.换货			
输出	参数名称	参数类型	说明			
参数	code	String	请参考 code 码表中 code 列			
	msg	String	请参考 code 码表中 msg 列			

ſ	orderCode	String	订单编号	订单编号			
	orderReturnMoney	String	退的钱(退货的时候返回值,换	货的时候该	值不返回)		
	refundProductList(集合(售后	productCode	String	商品编号		
	换货的时候返回该	商品集合)	productName	String	商品名称		
	值,退货的时候不返		productNum	String	商品可换购数量		
	回)						

29.提交换货和退货和退款操作

接口功能:移动端首页接口

接口地址: 10.1.0.25:8080/JustJack/interface/orderRefundInterface/addOrderRefund.html

请求方式:https post 请求输入参数格式:json 请求输出参数格式:ison

月 次制	则出参数恰式:JSON							
输入	参数名称	参数类型	说明					
参数	serviceType	String	服务类型 1.退货 2.换货 3.退款	服务类型 1.退货 2.换货 3.退款(必填)				
	reason	String	原因(不必填)					
	img1	String	图片1(不必填)					
	img2	String	图片 1(不必填)	图片 1(不必填)				
	img3	String	图片 1(不必填)					
	orderCode	String	订单编号(必填)	订单编号(必填)				
	productList	JSONArr	productCode	productCode String 商品编号				
		ay	productNum	String	商品数量			
输出	参数名称	参数类型	说明					
参数	code	Str <mark>ing</mark>	请参考 code 码表中 code 列					
	msg	S <mark>tring</mark>	请参考 code 码表中 msg 列	La land Mi				

30.获取售后列表信息

接口功能:获取售后列表信息

接口地址:10.1.0.25:8080/JustJack/interface/orderRefundInterface/getRefundOrderList.html

请求方式:https post 请求输入参数格式:json 请求输出参数格式:json

ם נמדי כי בוא	は5年間出 5 × 1 1 2 0 1 1					
输入	参数名称	参数类型	说明			
参数	currentPage	String	当前页码			
	pageSize	String	页码尺寸			
输出	参数名称	参数类型	说明			
参数	code	String	请参考 code 码表中 code 列			

msg	String	请参考 code 码表中 msg 列		
orderRefundRet	集合	refundCode	String	售后编号
urnList		addDateTime	String	售后记录操作时间
		status	String	售后记录状态 1.未处理 2.处理中 3.已驳回 4.已
				完成
		statusIntro	String	售后记录状态描述
		refundMoney	String	退款金额(有就显示," 0.00" 就不展示)
		pageTotal	String	总页码
		productList	集合	productImg(商品图片)

31.获取售后详情信息

接口功能・	获取售后详情信息
女田切服・	外牧口川片旧心

接口地址: 10.1.0.25:8080/JustJack/interface/orderRefundInterface/getRefundOrderDetail.html

请求方式:https post 请求输入参数格式:json

请求输出	请求输出参数格式: json					
输入	参数名称	参数类型	类型 说明			
参数	refundCode	String	售后记录编号			
输出	参数名称	参数类型	说明	明		
参数	code	String	请参考 code 码表中 code 列	l		
	msg	String	请参考 code 码表中 msg 列			
	orderCode	String	订 <mark>单编号 </mark>			
	serviceType	S <mark>tring</mark>	操作类型 1.退货\退货 2.换货			
	refundMoney	String	退的钱	退的钱		
	returnReason	String	有值就显示,没有值就不显示			
	list	集合	productName	String	商品名称	
			productNum	String	商品数量	

31.支付接口获取支付 URL

接口功能:支付接口获取支付 URL

接口地址: 10.1.0.22:8080/JustJack/interface/paymentInterface/getPaymentUrl.html

请求方式:https post 请求输入参数格式:json

请求输出参数格式:json

输入 参数名称 参数类型 说明

参数	orderCode	String	订单编号
输出	参数名称	参数类型	说明
参数	code	String	请参考 code 码表中 code 列
	msg	String	请参考 code 码表中 msg 列
	url	String	支付页面的 URL

