

帝派斯® Ultra FA 4437

Dispex® Ultra FA 4437

产品概述

分散剂

帝派斯® Ultra FA 4437 是水性涂料用的非离子润湿分散剂，具有以下优点：

- 液体涂料中提高相容性
- 不含硅的表面活性流动助剂
- 对难润湿基材具有良好的润湿性
- 可防止凹坑、鱼眼、针孔等表面缺陷
- 对颜料表面有很强的锚固作用

化学组成

改性天然油

性能

外观

淡黄色微浊流体至蜡状物

技术参数

(非供应指标)

密度 70 °C	~ 1.025 g/cm ³
羟值	~ 78.5 mg KOH/g
皂化值	~ 60
pH 值 (5%)	~ 7.5
含水量	~ 0.15 %

应用

帝派斯® Ultra FA 4437应用于乳液和水性树脂体系。

推荐用量

帝派斯® Ultra FA 4437 可在颜料研磨前加入，也可直接添加到成品漆中。但是，为了防止产生颜色相容性问题并确保最佳效果，建议在颜料研磨前添加。

通常添加量为涂料质量的 0.1 ~ 1.0 %。

储存

帝派斯® Ultra FA 4437 应该密封储存在阴凉干燥的场所。

本产品具有冻融稳定性，但应高于 5 °C 以便于操作。

安全

在处理此产品时，请遵守安全数据表中给出的建议和信息并注意防护，工作场所的卫生措施应满足处理化学物品的要求。

提示：

在该技术数据表中包含的数据基于我们现有的知识和经验。由于考虑到可能会影响我们产品生产和应用的众多因素，这些数据不能帮助你完成研究和测试；这些数据不能担保产品的特定性能和特殊的应用性能。在此所提供的任何描述、图片、照片、数据、 比率和质量等都可能发生变化，恕不另行告知，且不构成商定的合同性的产品质量。产品质量只由产品技术规格而定。我们产品 购买方的责任是确保一切所有权和遵照现有的法律法规。

® =注册商标， ™ =巴斯夫集团商标，除非另有说明

巴斯夫配方助剂
BASF Formulation Additives
www.basf.com\formulation-additives
formulation-additives-asia@basf.com