

埃夫卡® FA 4608 AN

Efka® FA 4608 AN

产品概述

低分子量分散剂

埃夫卡® FA 4608 AN 是一种适用于无机颜料（特别是钛白粉）和填料的润湿分散剂。

优点如下：

- 缩短研磨分散时间
- 提高光泽
- 减少颜料的浮色问题

在白色底漆中，埃夫卡® FA 4608 AN 可提高调色浆的展色性，使色彩更出众。此外，它能减少浮色发花的现象。

化学组成

含有亲颜料基团的不饱和羟基改性羧酸

性能

外观

透明至微浑的褐色液体

技术参数

(非供应指标)

有效份	~ 100 %
密度 20 °C	~ 0.95 g/cm ³
酸值	~ 85 mg KOH/g
加德纳色值	≤ 13

应用

埃夫卡® FA 4608 AN 适用于溶剂型建筑涂料以及装饰涂料。

推荐用量

埃夫卡® FA 4608 AN 应在研磨阶段未加入颜料时添加。

以下添加量是基于分散剂（有效份）对颜填料量的比例：

钛白粉或填料	0.5 % ~ 1.5 %	按颜填料质量
其它无机颜料	3.0 % ~ 5.0 %	按颜料质量

储存

埃夫卡®FA 4608 AN 应于阴凉干燥的场所。在温度低于 10 °C 的条件下储存会引起局部结块，加热到 35 ~ 40 °C ， 可以恢复至液态，对产品质量没有影响。

安全

在处理此产品时，请遵守安全数据表中给出的建议和信息并注意防护，工作场所的卫生措施应满足处理化学物品的要求。

提示:

在该技术数据表中包含的数据基于我们现有的知识和经验。由于考虑到可能会影响我们产品生产和应用的众多因素，这些数据不能帮助你完成研究和测试；这些数据不能担保产品的特定性能和特殊的应用性能。在此所提供的任何描述、图片、照片、数据、 比率和质量等都可能发生变化，恕不另行告知，且不构成商定的合同性的产品质量。产品质量只由产品技术规格而定。我们产品 购买方的责任是确保一切所有权和遵照现有的法律法规。

® =注册商标， ™ =巴斯夫集团商标，除非另有说明

巴斯夫配方助剂
BASF Formulation Additives
www.basf.com/formulation-additives
formulation-additives-asia@basf.com