

埃夫卡® SI 2741

Efka® SI 2741

产品概述 消泡剂

■ 能在颜料分散、混合和泵送等生产过程中阻止空气的滞留

■ 能减少在印刷时墨盘或油墨罐中的泡沫

化学组成 有机硅类消泡剂

性能

外观 清澈,无色的液体

(非供应指标) 芳烃 质量的 1.0 %, 芳香族溶剂混合物

基体系中尤其有效,也可用于凹印和柔印。推荐应用:

■ 硝基油墨

■ 聚氨酯和 PVB 油墨

■ 其他溶剂型油墨

推荐用量 配方总量的 0.1 ~ 1.0 %

埃夫卡® SI 2741 可以在分散前的预混合阶段添加。如果是加入到成品漆中,必须注意确保均

匀分散。

储存 埃夫卡® SI 2741 应储存于阴凉干燥的场所。

完好包装的产品从生产日算起可保存4年。

安全

在处理此产品时,请遵守安全数据表中给出的建议和信息并注意防护,工作场所的卫生措施应满足处理化学物品的要求。

在该技术数据表中包含的数据基于我们现有的知识和经验。由于考虑到可能会影响我们产品生产和应用的众多因素,这些数据不能帮助你完成研究和测试;这些数据不能担保产品的特定性能和特殊的应用性能。在此所提供的任何描述、图片、照片、数据、 比率和质量等都可能发生变化,恕不另行告知,且不构成商定的合同性的产品质量。产品质量只由产品技术规格而定。我们产品 购买方的责任是确保一切所有权和遵照现有的法律法规。

®=注册商标, ™=巴斯夫集团商标,除非另有说明

巴斯夫配方助剂

BASF Formulation Additives www.basf.com\formulation-additives formulation-additives-asia@basf.com