

# 佛玛拓® SI 2293

## FoamStar® SI 2293

产品概述

有机硅型消泡剂

- 消泡剂和脱气剂，适用于以聚合物乳液为基础的水性建筑涂料和工业涂料
- 与高品质乳胶漆相容性好
- 卓越的保光性
- 本产品不含 VOC（依据欧盟标准 2002/42 和美国 EPA 标准 24）
- 气味低，储存期间不分层，不含矿物油
- 无需粘贴危险警告标签

化学组成

改性聚二甲基硅氧烷与不含 VOC 载体的混合物

性能

外观

无色至微黄色、透明至微浊液体

技术参数

(非供应指标)

密度 20 °C	~ 1.00 g/cm <sup>3</sup>
布氏粘度 20 °C	~ 160 mPa·s

应用

佛玛拓® SI 2293 是一种优异的消泡剂，适用于以纯丙烯酸酯和丙烯酸共聚物为基础的高品质乳胶漆。本产品也推荐用于以丙烯酸和聚氨酯乳液为基础的木器涂料，适合淋涂、喷涂、浸涂、滚涂或刷涂等涂布工艺。

佛玛拓® SI 2293 适用于乳液聚合和悬浮聚合，尤其是聚氯乙烯，乙酸乙烯酯和丙烯酸酯乳液的聚合。

推荐用量

配方总量的 0.5 ~ 1.5 %

为发挥最佳性能，佛玛拓® SI 2293 宜在制备最后通过强力搅拌加入。  
在制漆过程中，消泡剂可分批加入到研磨料或预混料中。

储存

佛玛拓® SI 2293 应储存在阴凉干燥的场所。

**安全**

在处理此产品时，请遵守安全数据表中给出的建议和信息并注意防护，工作场所的卫生措施应满足处理化学物品的要求。

**提示：**

在该技术数据表中包含的数据基于我们现有的知识和经验。由于考虑到可能会影响我们产品生产和应用的众多因素，这些数据不能帮助你完成研究和测试；这些数据不能担保产品的特定性能和特殊的应用性能。在此所提供的任何描述、图片、照片、数据、 比率和质量等都可能发生变化，恕不另行告知，且不构成商定的合同性的产品质量。产品质量只由产品技术规格而定。我们产品 购买方的责任是确保一切所有权和遵照现有的法律法规。

® =注册商标， ™ =巴斯夫集团商标，除非另有说明

巴斯夫配方助剂  
BASF Formulation Additives  
[www.basf.com/formulation-additives](http://www.basf.com/formulation-additives)  
[formulation-additives-asia@basf.com](mailto:formulation-additives-asia@basf.com)