

Joncryl® 352D

产品性质

用于水性油墨和光油的苯丙乳液

主要特性和优点

用于压光油

抗反粘

高光泽

快干

化学成分

苯乙烯丙烯酸乳液

特性

外观

乳白色乳液

典型参数

(不作为产品规格说明书)

固含	45
粘度	450
pH, 25 °C	8.3
酸值	51
玻璃化温度 T _g	56°C
最低成膜温度	10°C
比重 (g/cc)	1.04
冻融稳定性	是

应用

Joncryl® 352D 是一款用于特别压光油的苯丙成膜乳液，提供普通压光设备或压纹设备在压光时所需的快干、硬度及离型性能。该产品也可用于柔版和凹版印刷油墨。

Joncryl® 352D TDS CN (02-2020)

安全

当使用这类产品时，请遵从产品安全资料的建议，并根据化学品性质进行个人和生产场地的安全、卫生防护。

注意事项

本技术说明书中所含数据基于巴斯夫现有知识与经验。鉴于多种因素可能影响到产品在生产过程中的使用，这些数据并不构成对产品具体性质或特定适用性之保证，用户应自行展开研究、测试。巴斯夫保留随时更改本出版物中所含任何描述、图表、图像、数据、比例、重量等信息的权利，恕不另行通知；上述信息亦不构成对产品合约质量之保证。产品合约质量声明请见相关产品说明。获取巴斯夫产品者应遵守知识产权及现有法律法规之规定。

® = 注册商标, ™ = 巴斯夫集团商标, 特殊说明除外

巴斯夫东亚地区总部有限公司
香港中环康乐广场1号怡和大厦45楼