

# 安全技术说明书

页: 1/12

巴斯夫 安全技术说明书日期 / 修订: 13.08.2019

版本: 2.1

产品: 巴速耐® HA 1000 Product: Basonat® HA 1000

(30046484/SDS\_GEN\_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

## 1. 化学品及企业标识

# 巴速耐® HA 1000 Basonat® HA 1000

推荐用途和限制用途: 工业和职业用涂料或胶粘剂硬化剂

#### 公司:

巴斯夫(中国)有限公司中国 上海

浦东江心沙路300号邮政编码 200137

电话: +86 21 20392978

传真号: +86 21 2039 4800-2978 E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

#### 紧急联络信息:

巴斯夫紧急热线中心(中国) 电话: +86 21 5861-1199

#### Company:

BASF (China) Co., Ltd. 300 Jiang Xin Sha Road Pu Dong Shanghai 200137, CHINA Telephone: +86 21 20392978

Telefax number: +86 21 2039 4800-2978 E-mail address: china-psr-sds@basf.com

#### Emergency information:

Emergency Call Center (China): **Telephone**: +86 21 5861-1199

# 2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:

急性毒性: 分类 4 (吸入-薄雾)

皮肤腐蚀/刺激: 分类 2 皮肤致敏物: 分类 1B

特异性靶器官毒性--次接触: 分类 3 (对呼吸道系统有刺激性)

版本: 2.1

产品: 巴速耐® HA 1000 Product: Basonat® HA 1000

(30046484/SDS GEN CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

#### 标签要素和警示性说明:

#### 图形符号:



#### 警示词: 警告

危险性说明:

H315 造成皮肤刺激。 H332 吸入有害。

H317 可能造成皮肤过敏反应。 H335 可能造成呼吸道刺激。

警示性说明 (预防):

P280 戴防护手套。

 P271
 只能在室外或通风良好之处使用。

 P260
 不要吸入粉尘/气体/烟雾/蒸气。

 P272
 受沾染的工作服不得带出工作场地。

 P264
 作业后用大量水和肥皂彻底清洗。

警示性说明(响应):

P333 + P311 如发生皮肤刺激或皮疹:呼叫解毒中心或医生。

P304 + P340 如误吸入:将受害人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适的休息姿势。

P303 + P352 如皮肤(或头发)沾染:用大量肥皂水和流水清洗。

P332 + P313 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。

P362 + P364 脱掉所有沾染的衣服,清洗后方可重新使用。

警示性说明(储存):

P403 + P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P405 存放处须加锁。

警示性说明 (废弃物处置):

P501 内装物/容器应按照地方/区域/国家/国际规章处置或(交危险废物或特殊

废物收集公司进行处置)。

其它危害但是不至于归入分类:

注意有关存储和操作的规定或注解,无已知特殊危害。

含异氰酸酯。可能产生过敏反应。可能造成过敏反应。包括: 1,6-二异氰酰己烷

版本: 2.1

产品: 巴速耐® HA 1000 Product: Basonat® HA 1000

(30046484/SDS\_GEN\_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

## 3. 成分/组成信息

化学性质: 物质

多官能团 聚异氰酸酯

衍生物基于:

1,6-二异氰酰己烷

CAS No.: 822-06-0

#### 危险组分

1,6-二异氰酸根合己烷的均聚物

含量 (W/W): >= 70 % - <= 90 %

CAS No.: 28182-81-2

急性毒性: 分类 4 (吸入-薄雾)

皮肤致敏物: 分类 1

特异性靶器官毒性-一次接触: 分类 3 (对呼吸道系

统有刺激性)

烷基二异氰酸酯的反应产物与烷基醇

含量 (W/W): >= 10 % - <= 30 %

CAS No.: 197393-84-3

急性毒性: 分类 4 (吸入-薄雾)

皮肤腐蚀/刺激:分类2

皮肤致敏物: 分类 1

特异性靶器官毒性--次接触: 分类 3 (对呼吸道系

统有刺激性)

1,6-二异氰酰己烷

含量 (W/W): < 0.1 %

CAS No.: 822-06-0

急性毒性:分类 4 (口服)

急性毒性: 分类 1 (吸入-薄雾)

皮肤腐蚀/刺激: 分类 2

严重损伤/刺激眼睛: 分类 2A

Resp. Sens.:分类 1

皮肤致敏物: 分类 1

特异性靶器官毒性--次接触: 分类 3 (对呼吸道系

统有刺激性)

## 4. 急救措施

一般建议:

立即脱掉受污染的衣物。

如吸入:

如吸入蒸气/烟雾后有不适感,移至空气新鲜处,就医诊治。

版本: 2.1

产品: 巴速耐® HA 1000 Product: Basonat® HA 1000

(30046484/SDS\_GEN\_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

皮肤接触:

用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:

翻转眼睑,立即用流动清水清洗15分钟以上,咨询眼科医生。

摄食:

先嗽口,再喝200-300毫升水。除非得到毒性控制中心或医生许可,否则不得催吐。

医生注意事项:

症状: 最重要的已知症状和危害在标签(见第2章)和/或第11章中已有描述。

处理: 对症治疗(清除污物,注意生命体症),无特效解毒剂,给予皮质类固醇气雾剂防止肺水肿。

# 5. 消防措施

适宜的灭火介质:

干粉末,泡沫

特殊危害:

有害蒸气

形成烟雾 遇火会释放出所提及的物质/物质基团。

特殊保护设备:

戴自给式呼吸器。

更多信息:

危险程度视燃烧物质和火情而定。 必须按照官方条例处置受污染的消防水。

## 6. 泄漏应急处理

个人预防措施:

穿着个人防护服。

环境污染预防:

收集受污染的水/消防水 不得排入排水沟/地表水系/地下水系中。

清理或收集方法:

大量: 用泵清除产品

残余物: 使用合适的吸收材料吸除。 按照条例处置被吸收的材料。

版本: 2.1

产品: **巴速耐® HA 1000** Product: Basonat® HA 1000

(30046484/SDS\_GEN\_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

## 7. 操作处置与储存

#### 操作处置

防火防爆:

对静电需采取预防措施。

## 储存

关于存储条件的详细信息: 保持容器密封并在阴凉处保存。

存储稳定性:

存储温度: 10 - 30 度

存储期: 9.5 月

如果潮气进入异氰酸酯容器,会形成二氧化碳使内压升高。

## 8. 接触控制和个体防护

#### 职业接触限值要求的要素

1,6-二异氰酰己烷,822-06-0;

TWA 值: 0.005 ppm (ACGIHTLV)
TWA 值: 0.03 mg/m3 (OEL (CN))

## 个人防护设施

## 呼吸防护:

如有蒸气/烟雾释放,需采取呼吸保护。 联合式过滤器适用于有机化合物气体/蒸气及固体和液体颗粒 (EN 14387 A-P2型).

#### 双手保护:

耐化学防护手套(EN 374)

适用于短期接触的材料(推荐:在保护索引2中,按照EN 374 规定相应的防渗透时间>30分钟)丁基橡胶(丁基)-0.7毫米涂层厚由于手套种类繁多,应遵守手套制造商的使用指南。

#### 眼睛保护:

双边有框架的安全眼镜(框架式护目镜)(EN 166)

#### 身体保护:

身体保护用品必须根据活动和可能的暴露部位选择,如围裙、保护靴、化学防护服(根据EN 14605 防止弹着或根据 ISO 13982 防止灰尘)

版本: 2.1

产品: **巴速耐®** HA 1000 Product: Basonat® HA 1000

(30046484/SDS\_GEN\_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

一般安全及卫生措施:

根据优良工业卫生和安全实践操作。 除了指定的个人保护用品外,还需穿密闭式工作服。 避免吸入烟雾。 必须避免接触眼睛和皮肤。

## 9. 理化特性

形状: 液态

嗅觉阈值: 未确定因吸入造成的潜在健康危害。

熔点:

未测试的

沸点: 138 度 (经济合作开发组织103指引)

(1,013.25 百帕) 物质/产品分解。

闪点: > 200 度 (德国工业标准 51758)

蒸发速率:

未测试的

可燃性 (固体/气体): 不燃烧 (来自闪点)

爆炸下限:

对于液体无须分类和标示。, 低爆点可

能低于闪点5-15 °C。

爆炸上限:

对于液体无须分类和标示。

燃烧温度: > 200 度 (德国工业标准51794)

热分解: 如正确使用不会分解。

自燃: 不自燃。 试验型: 室温下自燃。

自热能力: 不适用,本产品是液体。

 爆炸危险:
 无爆炸性

 促燃性:
 无助燃性。

蒸气压: < 0.00001 毫巴

(20 度)

相对密度: 1.10

(20 度)

相对蒸气密度(空气):

未测试的

水中溶解性: 与水反应。

版本: 2.1

产品: **巴速耐® HA 1000** Product: Basonat® HA 1000

(30046484/SDS\_GEN\_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

水溶性:

与水反应。

湿度测定法:

不吸湿的

辛醇/水分配系数(log Pow):

由于物质/产品分解, 因此无法测定.

吸附/水-油:

研究没有必要进行。

表面张力:

基于分子结构,不认为有表面活性。

动力学粘度: 900 - 1,500 mPa.s

(DIN EN ISO 3219)

(23 度, 1,000 1/s)

# 10. 稳定性和反应性

需避免的情况:

防潮。

热分解: 如正确使用不会分解。

需避免的物质: 水, 醇类, 胺类

危险反应:

与醇类反应。与碱反应。与含有活性氢的物质反应。与水反应,生成二氧化碳。气态降解产物的生成会增加密闭容器内的压力。

可能的分解产物。:

如按照规定/指示存储和操作,无危险分解产物。

# 11. 毒理学信息

## 急性毒性

急性毒性评价:

实际上单次摄食是无毒的。 实际上单次皮肤接触是无毒的。 在短期吸入后有中度毒性。

实验/计算所得数据:

半致死剂量 大鼠 (口服): > 2,000 mg/kg (经济合作开发组织方针423)

未观察到致死现象。

半致死浓度 大鼠 (吸入): 0.264 mg/1 (经济合作开发组织方针403)

版本: 2.1

产品: 巴速耐® HA 1000 Product: Basonat® HA 1000

(30046484/SDS GEN CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。 该物质属于异氰酸酯类物质,以可吸入气溶胶的形式进行测试,与产品投放市场和使用的形式不同。因此,测试结果不足以对产品进行分类和标签。根据专家判断和现有数据,对急性吸入毒性改进分类和标签是合理的。必须防止产生可吸入的气溶胶! 气溶胶测试。

半致死剂量 大鼠 (皮肤): > 2,000 mg/kg (经济合作开发组织方针402) 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

#### 刺激性

刺激效应的评价:

皮肤接触有刺激性。 对眼睛无刺激性。

实验/计算所得数据:

皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 有刺激性的。(经济合作开发组织方针404)

眼睛严重损害/刺激 兔: 非刺激性 (经济合作开发组织方针405)

#### 呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:

动物研究中出现致敏性。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

实验/计算所得数据:

小鼠: 皮肤过敏 (经济合作开发组织 429指引)

该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

#### 生殖细胞突变性

诱变性评价:

物资对细菌无致突变性。物质在哺乳动物细胞培养中无致突变性。物质在哺乳动物试验中无致突变性。

#### 致癌性

致癌性评价:

尚无有关致癌效应的资料。

#### 生殖毒性

生殖毒性评价: 尚无资料。

## 发展性毒性

致畸形评价:

尚无资料。

版本: 2.1

产品: 巴速耐® HA 1000 Product: Basonat® HA 1000

(30046484/SDS GEN CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

#### 特异性靶器官系统毒性(一次接触):

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:

导致呼吸道短暂刺激。

## 重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性 (重复接触)

反复给药毒性:

反复给药后的影响是发生局部刺激 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

## 吸入性危害

预计没有吸入伤害.

## 12. 生态学信息

#### 生态毒性

## 水生毒性评价:

产品很可能对水生生物不具急性危害。 若以适当的低浓度引入到生物处理系统中,未预见到对活性污泥降解活性的抑制作用。

#### 对鱼类的毒性:

研究没有必要进行。

#### 水生无脊椎动物:

EL50 (48 h) > 100 mg/1, 大水蚤 (经济合作开发组织方针 202 第1部分, 静态的, 静电的) 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。 产品可能水解。测试结果可能部分由降解产物得出。 通过测试洗提液表明, 产品在试验介质中有较低的溶解度。 仅对极限浓度测试(LIMIT测试)毒性效应的详情与额定浓度有关。

EL50 (48 h) > 100 mg/1, 大水蚤 (经济合作开发组织方针 202 第1部分, 静态的, 静电的) 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。 产品可能水解。测试结果可能部分由降解产物得出。 通过测试洗提液表明, 产品在试验介质中有较低的溶解度。 仅对极限浓度测试(LIMIT测试)毒性效应的详情与额定浓度有关。

#### 水生植物:

EL50 (72 h) > 100 mg/l (生长率), Desmodesmus subspicatus (经济合作开发组织方针 201, 静态的, 静电的)

该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。 产品可能水解。测试结果可能部分由降解产物得出。 通过测试洗提液表明,产品在试验介质中有较低的溶解度。 仅对极限浓度测试(LIMIT测试) 毒性效应的详情与额定浓度有关。

版本: 2.1

产品: 巴速耐® HA 1000 Product: Basonat® HA 1000

(30046484/SDS GEN CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

EL10 (72 h) > 100 mg/l (生长率), Desmodesmus subspicatus (经济合作开发组织方针 201, 静态的, 静电的)

该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。 产品可能水解。测试结果可能部分由降解产物得出。 通过测试洗提液表明,产品在试验介质中有较低的溶解度。 仅对极限浓度测试(LIMIT测试) 毒性效应的详情与额定浓度有关。

对微生物/活性污泥的活性:

20%有效浓度 (180 min) 大约 150 mg/l, 生活污水活性污泥 (经济合作开发组织方针 209, 水生的) 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。 毒性效应的详情与额定浓度有关。

半有效浓度 (3 h) > 1,000 mg/1,生活污水活性污泥 (经济合作开发组织方针 209,水生的) 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。 毒性效应的详情与额定浓度有关。

对鱼类的慢性毒性:

研究没有必要进行。

对水生无脊椎动物的慢性毒性:

研究没有必要进行。

陆生毒性评价:

研究没有必要进行。

#### 迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:

未预见到对固态土壤相的吸附性。

#### 持续性和可降解性

消除信息:

20 - 30 % 二氧化碳的理论形成量。 (28 天) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C. 4-C) (好氧的, 生活污水活性污泥)

该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

0 % 理论需氧量中生化需氧量。 (28 天) (欧洲经济共同体92/69/EEC指引, C. 4-D) (好氧的, 生活污水活性污泥)

该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

评估在水中的稳定性:

遇水物质迅速水解

关于水中稳定性的信息(水解): 研究没有必要进行。

#### 生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:

版本: 2.1

产品: 巴速耐® HA 1000 Product: Basonat® HA 1000

(30046484/SDS\_GEN\_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

无显著的生物积累效应。

生物积累潜势: 研究没有必要进行。

## 补充说明(信息)

附加环境归宿及途径说明:

生物废水处理厂的处理工作需遵照当地行政法规。

其它生态毒性建议:

不得将未处理的产品排入自然水系。 必须遵守当地有关废水处理的法规。

## 13. 废弃处置

在合适的焚化厂中焚烧, 遵守当地权威条例。

受污染的包装:

未受污染的包装可以再利用。

不能清理干净的包装应按与其内容物相同的处理方式处置。

参考制造商或供应商提供的有关回收与循环利用方面的资料。

## 14. 运输信息

#### 陆地运输

道路运输

根据运输规则,不列入危险货物。

铁路运输

根据运输规则,不列入危险货物。

内河运输

根据运输规则,不列入危险货物。

海洋运输

Sea transport IMDG

IMDG

根据运输规则, 不列入危险货物。

版本: 2.1

产品: 巴速耐® HA 1000 Product: Basonat® HA 1000

(30046484/SDS GEN CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

航空运输 IATA/ICAO Air transport IATA/ICAO

根据运输规则,不列入危险货物。

## 15. 法规信息

需标示的主要危害成分: ALKYL ALCOHOL REACTION PRODUCT WITH ALKYL DIISOCYANATE

### 其它法规

#### 登记情况:

IECSC, CN

可在国内向BASF购买,请联系您的销售代表。

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

如果本产品根据GHS规则定义为危险化学品,须遵守《危险化学品安全管理条例》规定。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》(如果产品应用于药品),《饲料和饲料添加剂管理条例》 (如果产品应用于饲料)和《中华人民共和国食品安全法》(如果产品应用于食品)。

## 16. 其他信息

产品主要用于涂料和胶粘剂中作为硬化剂. 在处理涂料和胶粘剂中包含可反应的聚异氰酸酯和残余 HDI 单体时要求相应的参照此安全数据表的保护方法. 这些产品可以用于工业和商业应用. 它们不适合用于家庭应用.

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写,且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是(COA)也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议,也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。