

海卓帕特® WE 3323

Hydropalat® WE 3323

产品概述	润湿剂
化学组成	带有中心亲水基团的超支化表面活性剂

性能		
外观	透明至微浑的黄色液体	
技术参数 (非供应指标)	有效份	100 %
	密度	~ 1.00 g/ml
	加德纳色值	≤ 7

应用	<p>海卓帕特® WE 3323 是一款适用于水性涂料体系，针对金属，木材以及塑胶底材的 100%活性份的非离子表面活性剂。本产品可以有效应用于各种乳液体系的涂料及油墨里，包括聚氨酯分散体，丙烯酸和苯乙烯化丙烯酸。海卓帕特® WE 3323 不会稳泡，并可以在配方中作为消泡剂添加并得到杰出的润湿性能。按照推荐添加量添加，海卓帕特® WE 3323 不会影响涂料的防腐蚀性，也不会影响涂料的可重涂性。</p> <p>本产品不含硅，不含 APE 以及溶剂。</p>
推荐用量	<p>配方总量的 0.25 – 0.75 %</p> <p>海卓帕特® WE 3323 可以在生产过程的任何阶段添加。</p> <p>在研磨阶段添加，有助于颜料的润湿。</p>

储存	海卓帕特® WE 3323 应储存在阴凉干燥的场所。
----	----------------------------

安全

在处理此产品时，请遵守安全数据表中给出的建议和信息并注意防护，工作场所的卫生措施应满足处理化学物品的要求。

提示：

在该技术数据表中包含的数据基于我们现有的知识和经验。由于考虑到可能会影响我们产品生产和应用的众多因素，这些数据不能帮助你完成研究和测试；这些数据不能担保产品的特定性能和特殊的应用性能。在此所提供的任何描述、图片、照片、数据、比率和质量等都可能发生变化，恕不另行告知，且不构成商定的合同性的产品质量。产品质量只由产品技术规格而定。我们产品 购买方的责任是确保一切所有权和遵照现有的法律法规。

®=注册商标，™=巴斯夫集团商标，除非另有说明

巴斯夫配方助剂
BASF Formulation Additives
www.basf.com/formulation-additives
formulation-additives-asia@basf.com