

帝派斯® CX 4234

Dispex® CX 4234

产品概述

分散剂

帝派斯® CX 4234 是聚丙烯酸类阴离子分散剂，适用于内外墙建筑涂料，具有以下优点：

- 耐擦洗性能优异
- 高湿环境下防止早期起泡
- 提高光泽
- 提高颜色接受性
- 优异的增稠剂协同作用
- 可和所有类型乳液相容

化学组成

羧酸聚合物的水分散体

性能

外观

乳白色液体

技术参数

(非供应指标)

固含量	~ 35 %
密度 20 °C	~ 1.06 g/cm ³
pH (100 %)	~ 6

应用

帝派斯® CX 4234 适合用于内墙和外墙建筑涂料。

推荐用量

帝派斯® CX 4234 推荐用于分散钛白和填料
添加量为颜料质量的 1.0 ~ 3.0 %

储存

帝派斯® CX 4234 应该储存在阴凉干燥的场所。本产品具备一定的耐冻融性，保持温度高于 5 °C 以便使用。

安全

在处理此产品时，请遵守安全数据表中给出的建议和信息并注意防护，工作场所的卫生措施应满足处理化学物品的要求。

提示：

在该技术数据表中包含的数据基于我们现有的知识和经验。由于考虑到可能会影响我们产品生产和应用的众多因素，这些数据不能帮助你完成研究和测试；这些数据不能担保产品的特定性能和特殊的应用性能。在此所提供的任何描述、图片、照片、数据、 比率和质量等都可能发生变化，恕不另行告知，且不构成商定的合同性的产品质量。产品质量只由产品技术规格而定。我们产品 购买方的责任是确保一切所有权和遵照现有的法律法规。

® =注册商标， ™ =巴斯夫集团商标，除非另有说明

巴斯夫配方助剂
BASF Formulation Additives
www.basf.com/formulation-additives
formulation-additives-asia@basf.com