

埃夫卡® SL 3033

Efka® SL 3033

产品概述

流平助剂

埃夫卡® SL 3033 一种高效的增滑流平助剂，可以增滑、促进表面平坦。它有很好的相容性，非常适用于清漆，具有以下优点：

- 促进流平
- 增强抗刮伤和抗摩擦性
- 防止浮色
- 提高防粘连性能
- 防止缩孔

化学组成

有机改性聚硅氧烷

性能

外观

透明液体

技术参数

(非供应指标)

有效份	~ 15 %
密度 20 °C	~ 0.91 g/cm ³
闪点	24 °C
折射率	~ 1.405
色值	≤ 1

应用

埃夫卡® SL 3033 推荐用于所有溶剂型涂料体系。

推荐用量

配方总量的 0.1 ~ 1.0 %

埃夫卡® SL 3033 可以在生产过程的任何阶段添加。当在分散阶段添加时，它可以加速润湿。

储存

埃夫卡® SL 3033 应储存在阴凉干燥的场所。

安全

在处理此产品时，请遵守安全数据表中给出的建议和信息并注意防护，工作场所的卫生措施应满足处理化学物品的要求。

提示：

在该技术数据表中包含的数据基于我们现有的知识和经验。由于考虑到可能会影响我们产品生产和应用的众多因素，这些数据不能帮助你完成研究和测试；这些数据不能担保产品的特定性能和特殊的应用性能。在此所提供的任何描述、图片、照片、数据、 比率和质量等都可能发生变化，恕不另行告知，且不构成商定的合同性的产品质量。产品质量只由产品技术规格而定。我们产品 购买方的责任是确保一切所有权和遵照现有的法律法规。

® =注册商标， ™ =巴斯夫集团商标，除非另有说明

巴斯夫配方助剂

BASF Formulation Additives

www.basf.com/formulation-additives

formulation-additives-asia@basf.com