

EFKA® PB 2744

产品描述

消泡剂

产品特点

- 用于高固和无溶剂配方进行快速有效脱气的消泡剂和脱气剂
- 效率极佳
- 改善流平性并提高表面光滑度
- 出色的长效性

化学组成

消泡物质与有机硅的混合物

性能

外观

无色至微黄色浑浊液体

技术参数 (非供应指标)

密度 23°C	0.90 g/cm ³
粘度 23°C	7500 mPa·s

应用

Efka® PB 2744 是一种 VOC 含量极低的消泡剂，用于含颜料和不含颜料的树脂体系：

- 无溶剂环氧和聚氨酯体系

- 高固双组分体系
- 无溶剂辐射固化体系

Efka® PB 2744 在上述体系中可以有效消除各种大泡和微泡。

推荐配方

配方总量的 0.2%-1.5%。

添加 Efka® PB 2744 时应采用更高的剪切力，以确保在涂层中的均匀分布。

储存

Efka® PB 2744 应储存于密闭容器中，并置于阴凉干燥通风处室温保存。

安全

在处理此产品时，请遵守安全数据表中给出的数据和信息，并注意防护，公共场所中的卫生措施应符合处理化学的要求

提示：

在该技术数据表中包含的数据，基于我们现有的技术和经验，并考虑到影响我们生产和应用的众多因素，这些数据不能帮助你完成应用和测试，这些产品不能担保产品的特定性能和特殊的应用性能，在此所提供的任何数据、图片、照片、比例、质量都可能发生变化，恕不另行告知，且不构成商定的合同性的产品质量，产品质量只由产品技术规格而定，我们产品购买方的责任是确保一切所有权和遵照现有的法律法规。

® = 注册商标 TM = 巴斯夫集团商标

巴斯夫配方助剂

BASF Formulation additive

www.basf.com/formulation additive

formulation-additive-asia@basf.com