

佛玛拓® SI 2210

FoamStar® SI 2210

产品概述	有机硅型消泡剂
	<ul style="list-style-type: none">■ 用于不含颜料或含少量颜料的水性涂料、印刷油墨、胶粘剂和 UV 固化体系的消泡剂■ 自发性消泡■ 相容性好
化学组成	特殊改性醇和聚硅氧烷的混合物
性能	
外观	无色至微黄色、透明至微浊液体
技术参数	折射率 20 °C ~ 1.44
(非供应指标)	密度 20 °C ~ 0.95 g/cm3
	粘度 23 °C ~ 75 mPa·s
应用	<p>佛玛拓® SI 2210 在含少量颜料和不含颜料的水性涂料中有自发的消泡性。</p> <p>该产品相容性好，不分层，持久消泡。</p> <p>该产品特别适用于基于丙烯酸聚合物的水性木器涂料和光油，也适用于粘合剂。</p>
推荐用量	配方总量的 0.1 ~ 0.5 %
储存	佛玛拓® SI 2210 应储存于密闭容器中，并放置在阴凉干燥的场所。

安全

在处理此产品时，请遵守安全数据表中给出的建议和信息并注意防护，工作场所的卫生措施应满足处理化学物品的要求。

提示：

在该技术数据表中包含的数据基于我们现有的知识和经验。由于考虑到可能会影响我们产品生产和应用的众多因素，这些数据不能帮助你完成研究和测试；这些数据不能担保产品的特定性能和特殊的应用性能。在此所提供的任何描述、图片、照片、数据、 比率和质量等都可能发生变化，恕不另行告知，且不构成商定的合同性的产品质量。产品质量只由产品技术规格而定。我们产品 购买方的责任是确保一切所有权和遵照现有的法律法规。

® =注册商标， ™ =巴斯夫集团商标，除非另有说明

巴斯夫配方助剂
BASF Formulation Additives
www.basf.com/formulation-additives
formulation-additives-asia@basf.com