

佛玛拓® SI 2292

FoamStar® SI 2292

产品概述

有机硅型消泡剂

- 适用于水性涂料体系及含有助溶剂涂料体系的消泡、脱泡
- 特别适用于木器涂料
- 相容性好

化学组成

改性聚二甲基硅氧烷

性能

外观

无色至微黄色、透明至微浊液体

技术参数
(非供应指标)

固含量	~9 %
密度 20 °C	~ 0.91 g/cm³
粘度	~ 10 mPa·s

应用

佛玛拓® SI 2292 推荐用于纯丙烯酸乳胶漆和丙烯酸共聚物乳胶漆，以及丙烯酸酯和聚氨酯乳液类的木器涂料。

推荐用量

配方总量的 0.5 ~ 3.0 %
为发挥最佳性能，佛玛拓® SI 2292 宜在制备最后通过强力搅拌加入。
在制漆过程中，消泡剂可分批加入到研磨料或预混料中。

储存

佛玛拓® SI 2292 应储存于密闭容器中，并放置在阴凉干燥的场所。

安全

在处理此产品时，请遵守安全数据表中给出的建议和信息并注意防护，工作场所的卫生措施应满足处理化学物品的要求。

提示：

在该技术数据表中包含的数据基于我们现有的知识和经验。由于考虑到可能会影响我们产品生产和应用的众多因素，这些数据不能帮助你完成研究和测试；这些数据不能担保产品的特定性能和特殊的应用性能。在此所提供的任何描述、图片、照片、数据、 比率和质量等都可能发生变化，恕不另行告知，且不构成商定的合同性的产品质量。产品质量只由产品技术规格而定。我们产品 购买方的责任是确保一切所有权和遵照现有的法律法规。

® =注册商标， ™ =巴斯夫集团商标，除非另有说明

巴斯夫配方助剂
BASF Formulation Additives
www.basf.com/formulation-additives
formulation-additives-asia@basf.com