

佛玛拓® SI 2240

FoamStar® SI 2240

产品概述

有机硅型消泡剂

- 用于色浆、着色水性涂料、印刷油墨和粘合剂的消泡剂
- 自发性消泡
- 优异的相容性和高效率
- 食品可接触
- 在高剪切力条件下如研磨时具有极佳的稳定性

化学组成

改性聚二甲基硅氧烷

性能

外观

无色至微黄色、透明至微浊液体

技术参数

(非供应指标)

折射率 20 °C	~1.44
密度 20 °C	~ 1.00 g/cm³
粘度 25 °C	~ 600 mPa.s

应用

佛玛拓® SI 2240 是一种含硅消泡剂混合物，在不同的体系里的相容性好，自发的消泡性和极佳的长效性。

适用于色浆，在高剪切条件下具有极佳的稳定性。

同时，该产品在调漆阶段也有效。

本产品食品可接触。

推荐用量

配方总量的 0.1 ~ 0.5 %

储存

佛玛拓® SI 2240 应储存于密闭容器中，并放置在阴凉干燥的场所。

安全

在处理此产品时，请遵守安全数据表中给出的建议和信息并注意防护，工作场所的卫生措施应满足处理化学物品的要求。

提示：

在该技术数据表中包含的数据基于我们现有的知识和经验。由于考虑到可能会影响我们产品生产和应用的众多因素，这些数据不能帮助你完成研究和测试；这些数据不能担保产品的特定性能和特殊的应用性能。在此所提供的任何描述、图片、照片、数据、 比率和质量等都可能发生变化，恕不另行告知，且不构成商定的合同性的产品质量。产品质量只由产品技术规格而定。我们产品 购买方的责任是确保一切所有权和遵照现有的法律法规。

® =注册商标， ™ =巴斯夫集团商标，除非另有说明

巴斯夫配方助剂
BASF Formulation Additives
www.basf.com/formulation-additives
formulation-additives-asia@basf.com