

埃夫卡® PB 2720 AN

Efka® PB 2720 AN

产品概述

消泡剂

- 在热固型树脂体系中快速脱泡
- 适用于自流平体系和层合材料的消泡和防爆泡

化学组成

非有机硅消泡剂

性能

外观

无色，透明至微浑液体

技术参数

(非供应指标)

溶剂	烷基苯/特殊沸点的醇类	(沸点 140 ~ 165 °C)
密度 (20 °C)	~ 0.84 g/cm ³	
折射率	~ 1.474	
闪点	26 °C	

应用

埃夫卡® PB 2720 AN能用于色漆或无颜料树脂体系中，如：

- 不饱和聚酯体系（SMC/BMC 胶衣）
- 双组份环氧体系
- PVC 复合材料

在色漆体系中，如果与埃夫卡® FA 4644 配合使用，能在有效降粘同时有助于脱泡。

推荐用量

配方总量的 0.1 ~ 1.0 %

埃夫卡® PB 2720 AN 应充分搅拌，搅拌均匀能使其提高效率。

储存

埃夫卡® PB 2720 AN 应储存于阴凉干燥的场所。

安全

在处理此产品时，请遵守安全数据表中给出的建议和信息并注意防护，工作场所的卫生措施应满足处理化学物品的要求。

提示：

在该技术数据表中包含的数据基于我们现有的知识和经验。由于考虑到可能会影响我们产品生产和应用的众多因素，这些数据不能帮助你完成研究和测试；这些数据不能担保产品的特定性能和特殊的应用性能。在此所提供的任何描述、图片、照片、数据、 比率和质量等都可能发生变化，恕不另行告知，且不构成商定的合同性的产品质量。产品质量只由产品技术规格而定。我们产品 购买方的责任是确保一切所有权和遵照现有的法律法规。

® =注册商标， ™ =巴斯夫集团商标，除非另有说明

巴斯夫配方助剂
BASF Formulation Additives
www.basf.com\formulation-additives
formulation-additives-asia@basf.com