

埃夫卡® PB 2001 AN

Efka® PB 2001 AN

产品概述

消泡剂

- 不含有机硅的消泡剂，适用于非水性涂料
- 特别适用于双组份环氧体系，不饱和聚酯体系以及聚氨酯体系的高粘度涂料。

化学组成

乙烯基聚合物溶液

性能

外观

清澈，无色至淡黄液体

技术参数

(非供应指标)

溶剂	烃类
密度 20 °C	~ 0.82 g/cm ³
固含量	~ 26 %
粘度 23 °C	~ 125 mPa·s

应用

埃夫卡® PB 2001 AN 适用于非水性涂料和印刷油墨，尤其适用于双组分环氧、不饱和聚酯和聚氨酯体系的高粘度涂料。如下应用：

- 硝基漆, 特别是淋涂用的硝基漆
- 单组分或双组分酸固化木器涂料, 特别是淋涂用的快干涂料
- 喷涂或刷涂的双组分聚氨酯涂料
- 丙烯酸树脂涂料
- 自干型环氧涂料
- 不饱和聚酯树脂体系

推荐用量

配方总量的 0.05 - 0.5 %

一般来说在色漆里，埃夫卡® PB 2001 AN 添加量应少于清漆。本消泡剂需在强力搅拌下加入成品涂料。由于配方的原材料和助剂众多，以及配制方法多种多样，因而使用者应当进行适当的试验确定具体用量。

储存

埃夫卡® PB 2001 AN 应储存于阴凉干燥的场所。

安全

在处理此产品时，请遵守安全数据表中给出的建议和信息并注意防护，工作场所的卫生措施应满足处理化学物品的要求。

提示：

在该技术数据表中包含的数据基于我们现有的知识和经验。由于考虑到可能会影响我们产品生产和应用的众多因素，这些数据不能帮助你完成研究和测试；这些数据不能担保产品的特定性能和特殊的应用性能。在此所提供的任何描述、图片、照片、数据、 比率和质量等都可能发生变化，恕不另行告知，且不构成商定的合同性的产品质量。产品质量只由产品技术规格而定。我们产品 购买方的责任是确保一切所有权和遵照现有的法律法规。

® =注册商标， ™ =巴斯夫集团商标，除非另有说明

巴斯夫配方助剂
BASF Formulation Additives
www.basf.com/formulation-additives
formulation-additives-asia@basf.com