

莱思诺® MI 6840

Loxanol® MI 6840

产品概述	疏水表面助剂		
	莱思诺® MI 6840 是是一款高浓度石蜡水溶液分散体。它能提高水性外墙涂料的疏水性。		
化学组成	石蜡，水分散体		
性能			
外观	白色液体		
技术参数 (非供应指标)	pH 值（10 % 水溶液）	~ 9	
	密度	~ 0.98 g/cm³	
	粘度 23 °C	~ 350 mPa·s	
	含水量	~ 37 %	
应用	<p>莱思诺® MI 6840 是一款高浓度石蜡水溶液分散体。它能提高水性外墙涂料和纹理装饰涂料的疏水性。优点如下：</p> <ul style="list-style-type: none">■ 提高疏水性■ 减少泥裂■ 延长施工时间■ 在极端条件下更难留下蜗牛粘液痕迹		
推荐用量	根据不同应用，推荐添加量为 0.5 ~ 2.0 %		
储存	莱思诺® MI 6840 应储存于阴凉干燥的地方，密封保存。		

在处理此产品时，请遵守安全数据表中给出的建议和信息并注意防护，工作场所的卫生措施应满足处理化学物品的要求。

在该技术数据表中包含的数据基于我们现有的知识和经验。由于考虑到可能会影响我们产品生产和应用的众多因素，这些数据不能帮助你完成研究和测试；这些数据不能担保产品的特定性能和特殊的应用性能。在此所提供的任何描述、图片、照片、数据、比率和质量等都可能发生变化，恕不另行告知，且不构成商定的合同性的产品质量。产品质量只由产品技术规格而定。我们产品 购买方的责任是确保一切所有权和遵照现有的法律法规。

®=注册商标, TM=巴斯夫集团商标, 除非另有说明

巴斯夫配方助剂
BASF Formulation Additives
www.basf.com/formulation-additives
formulation-additives-asia@basf.com