电话客服对话理解 - 第二阶段 E2E 报告

真实 Web / API / Session / Context / RAG · Microsoft Edge · 无业务接口 Mock
模型：DataPilot intent / answer 路由（含已配置的路由级备用模型）

1	0	1	0	0.0%
总用例	通过	失败	BLOCKED	可执行通过率

测试环境与代码版本

Web / API	http://localhost:3000 / http://localhost:3001	**浏览器**	Microsoft Edge, channel=msedge, headless=true
代码版本	6a47c44 + working tree changes	**执行时间**	2026-10-14T05:01:29.475Z - 2026-10-14T05:01:42.786Z
LLM 路由	intent / answer	**Playwright workers**	1
LLM 平均 / P95	0.0 / 0.0 ms	**LLM 调用 / Token**	0 次 / 供应商未返回
检索平均 / P95	0.0 / 0.0 ms	**检索次数**	0

通过率分母排除 BLOCKED/SKIPPED；模型故障不会归为业务缺陷，也不会伪造 PASS。

测试结论汇总

测试用例编号	场景	结论
9eda8f4301e9fa42897e-6d193dde45b698d58887	FULL-01 · A→A 自然表达、指代补全、真实 RAG 与 SSE	FAIL 测试失败：Expected substring: "部门"

失败与阻塞说明

测试用例编号	状态	原因	建议
9eda8f4301e9fa42897e-6d193dde45b698d58887	FAIL	Expected substring: "部门"	根据实际结构化输出修复 DialogueUnderstanding，不修改预期标准。

逐用例完整对话截图与结论

测试用例编号：9eda8f4301e9fa42897e-6d193dde45b698d58887

场景：FULL-01 · A→A 自然表达、指代补全、真实 RAG 与 SSE

完整对话截图



结论： FAIL 测试失败：Expected substring: "部门"