

询价公告

光大环保能源（益阳）有限公司因建设/经营需要，现对光大环保能源（益阳）有限公司 2026 年 07 月电仪类备品备件采购进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与报价，具体公告事宜如下：

一、采购项目编号：HBNY-GX-2026-7867

二、项目名称：光大环保能源（益阳）有限公司 2026 年 07 月电仪类备品备件采购

三、采购方式：公开询价采购

四、采购内容：

序号	货物名称	型号规格	单位	数量	备注
1	机柜门锁	AB301\L144mm	把	2	
2	急停开关 防护罩	Φ 50×H50mm/磁性\透明	个	6	
3	离心泵	QSP40-16-3	台	1	口径 65mm/380V
4	行程开关	HL-5030	个	10	基本规格：IP 防护等级 IP65， 执行器为可调节转子杠杆，属于 HL-5000 系列 电气参数：支持直流电压 24V、 交流电压 250V，额定频率 50/60Hz；机械寿命可达 1000 万次以上，绝缘电阻 100MΩ 以上，接触电阻 25mΩ 以下 环境参数：最低工作温度-5℃，最高工作温度 65℃，湿度 95%RH 以下，重量约 130~190g 尺寸规格：宽度 65.7mm、长度 82.4mm、深度 65.7m
5	起升高度 限制器	QGX-A-1:40\常州市常欣电子衡器有限公司	个	1	
6	编码器支架	ENA58IL-R12DA5-1213B17-ABP-AC\倍加福	台	10	与 ENA58IL-R12DA5-1213B17-ABP-AC\倍加福编码器厂家图纸尺寸一致，包含支架固定螺丝。
7	人体静电 消除器	ZD-PSA\本安\不锈钢	个	3	具备声光报警、防爆功能，304 不锈钢材质
8	电加热器	ND-300HRD\380V\15kW	个	1	东莞市石大机电设备有限公司
9	LED 投光	GKL7520\200W\上	个	20	适用锅炉、烟气、飞灰车间照

	灯	海基光照明科技有限公司			明，可在高温潮湿及各类腐蚀性恶劣环境中长期使用，具备防爆、防震、耐腐蚀性能；采用 LED 光源，额定功率 50W，灯体采用压铸铝合金材质，额定电压 100-277VAC，防护等级 IP65；功率因数 ≥ 0.95 ，显色指数 ≥ 80 ，色温 $6000\pm 200K$ ；产品支持官网序列号真伪验证，整体质保三年，供货需提供防爆合格证、出厂检测报告及产品合格证。
10	潜水泵	65QW25-25-4KW\304	只	2	配出水法兰能接标准的消防水带
11	变频电机 散热风机	G-132A\380V\0.21A	台	1	
12	绝缘垫	8mm\1000mm\黑色\平面	m	30	
13	变频器操作面板	LCP-102\丹佛斯	块	1	面板型号：LCP 102；订货号：130B1107 软件版本：Ver. 13；防护等级：Type 4X/IP66；电气规格：5V, 120mA；工作环境温度：50°C/122°F
14	轴流通风 机	SF5-4\0.75KW\风量 11000m ³ /h\电压 220V\转速 1450r/min	台	3	1. 需适用于工业场所通风换气、排烟除尘等场景，具备高风量、低噪音、耐腐蚀、长期稳定运行特性。 2. 需符合 GB/T13274《一般用途轴流通风机技术条件》、GB19761《通风机能效限定值及能效等级》等国家现行标准。 3. 额定功率 750W，额定电压 AC380V，额定转速约 1450r/min，风量 $\geq 11000m^3/h$ ，全压 $\geq 200Pa$ ，运行噪声 $\leq 78dB(A)$ ；电机线圈采用全铜芯。 4. 外壳采用碳钢材
15	防爆型轴 流风机	CBF-600F\220V\岗位式	台	4	需适用于渗滤液沟道间、垃圾仓检修区等 IIB 类 T4 及以下爆炸性气体环境通风换气；符合 GB3836 系列防爆标准及 GB/T13274、GB 19761 等国家现

					行通风机标准；额定电压 AC220V，功率 0.75kW，转速 1450r/min，风量 $\geq 8700\text{m}^3/\text{h}$ ，防爆等级 Ex db IIB T4；岗位式支架安装，自带防护网罩；供货提供有效防爆合格证、产品合格证、出厂检测报告及可追溯质量标识；质保 1 年
16	变频电机 散热风机	G-280A\380V	台	2	额定电压 AC380V，额定功率 450W，额定电流 0.56A，额定转速 1400RPM，风量 $\geq 5000\text{m}^3/\text{h}$ ，运行噪声 $\leq 78\text{dB}$ ；扇叶直径约 500mm，三角架安装直径约 545mm。不带外壳，质保一年。
17	行程开关	XCKVR54D1H29\240	个	4	触点形式为 2 组双常闭（2 $\times$ 2NC）；本体与头部材质为（PBT+PC）-GF30 FR 阻燃工程塑料，电缆入口为 M20 $\times$ 1.5；额定绝缘电压 300V，额定冲击耐受电压 6kV，适用 AC240V/3A、DC125V/0.55A，；机械使用寿命不低于 100 万次，防护等级 IP65、IK04，抗冲击 50gn、抗振动 25gn（10 $\sim$ 500Hz），工作环境温度-25 $^{\circ}\text{C}$ $\sim$ 70 $^{\circ}\text{C}$ ；质保一年。
18	LED 防爆 泛光灯	GKL8320C\200W\ 上海基光照明科 技有限公司	个	6	额定电压 AC110 $\sim$ 240V，频率 50 $\sim$ 60Hz，防护等级 IP65，具备防水、防尘、防腐（WF2）、防爆性能（防爆等级 Exd em IIC T6）；工作温度-20 $^{\circ}\text{C}$ $\sim$ 70 $^{\circ}\text{C}$ 、工作湿度 10% $\sim$ 95%；冷白光色温 6500K，LED 光效 $\geq 140\text{lm/W}$ ，200W 功率对应光通量 $\geq 20500\text{LM}$ ，显色指数 $R_a \geq 70$ ，三年内光衰 $\leq 5\%$ ；主体采用铝合金压铸外壳 + PC 透镜，自带减震装置，翻转支架式安装；须
19	验电器	伸缩式\GSY-II /110KV	套	1	声光高压验电器（参考型号 GSY-I 110kV，允许同等性能替代产品），符合 DL/T740-2014 国家标准；具备声光报警、一键自检、电池欠压提示功能；

					成套配置便携铝合金收纳箱，供货同步提供产品合格证、第三方检测报告；产品整体质保1年，质保期内非人为损坏故障免费维修更换。
20	执法记录仪	BFTD1A1\影卫达	台	1	主摄像头：3600 万像素，最高1296P（2304×1296）视频录制；广角：120° 大广角镜头；夜视：红外夜视，无光环境下清晰拍摄人脸；存储：支持 TF 卡，支持循环录影，每台记录仪配1张128G 内存卡。；拍摄功能：拍照、录音、录像，一键启动，字符叠加（时间 / 编号 / 定位信息），无网络情况下依然可以正常拍摄；网络制式：4G 全网通（移动 / 联通 / 电信）。 核心功能： 远程实时视
21	气动快速接头	PC8-04	个	30	通用
22	气动快速接头	PC10-04	个	20	通用
23	电磁阀插头	ZT-24VDC\众泰\带指示灯\众泰	个	50	适配力士乐液压电磁阀插头，带指示灯，24VDC，带螺丝
24	称重显示控制器	XK3141 (IND331)\梅特勒-托利多	台	1	电源：24VDC，输出 4-20MA，规格（0-6000）d，适配梅特勒-托利多称重传感器
25	数字精密压力表	XP2i-C5-BSP\0~20MPa\0.05 级\螺纹连接	块	1	M20×1.5mm，充电式，可输出24V 电压，可对压力变送器进行供电，单位可切换 Pa, KPa, MPa，付校验报告，连接线夹，充电器
26	数字精密压力表	XP2I\ -100~100KPa\0.05 级\螺纹连接	块	1	M20×1.5mm，充电式，可输出24V 电压，可对压力变送器进行供电，单位可切换 Pa, KPa, MPa，付校验报告，连接线夹，充电器
27	双金属温度计	WSS-581\0~400℃\L=300mm\Φ10mm\1.5 级\M27×2mm	支	4	配活动卡套螺纹
28	热电阻	WZPM2-002\PT100	支	1	引出线耐油耐磨，热电阻单根

		\-50~300℃\A 级\L=35mm\Φ 3mm\引线 10000MM			线径大于 0.3mm
--	--	--	--	--	------------

★ 具体详见采购文件附件二：《技术规范书》。

五、询价文件的获取：

响应人收到本公告后，请登录光大环境招标采购电子交易平台（<https://zcpt.cebenvironment.com.cn>），下载光大环境投标管家报名参与本次询价，并下载电子版询价文件。

六、资质要求：

- 1、应是在中国境内注册的企业，具备有效的营业执照及相关资质证书。
- 2、具有独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）列为严重失信，未被中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）列为失信被执行人。

七、响应文件的递交

- 1、响应文件递交截止时间：2026 年 06 月 25 日 10 时 00 分，逾期不予受理。
- 2、响应文件递交方式：在光大环境招标采购电子交易平台投标管家上传电子版响应文件。

八、联系方式：

招 标 人：光大环保能源（益阳）有限公司
地 址：益阳市赫山区谢林港青山村
联 系 人：谌伟丹
电 话：18230577622
电子邮箱：chenwd@cebenvironment.com.cn

九、监督邮箱及电话：

监督邮箱：cgts@cebenvironment.com.cn
监督电话：0755-83989817

2026年06月18日