

安徽大学

本科毕业论文

题 目: 模糊最大熵模型及其应用

学生姓名: 覃浩蓝 学号: A01714003

院(系): 数学科学学院 专业: 信息与计算科学

入学时间: 二〇一七年 九月

导师姓名: 吴涛 职称/学位: 教授

导师单位: 数学科学学院

完成时间: 二〇二一年 四月

模糊最大熵模型及其应用

摘 要

本文先介绍了模糊数学中常用的模糊 C 均值 (Fuzzy C-means, FCM) 算法, 在模糊 C 均值算法中, 通过与模糊数学的融合, 给出了相比于 K-means 硬聚类更灵活的聚类结果. 在 FCM 算法的基础上, 我们介绍了一种基于最大熵准则的模型: 模糊最大熵模型. 对于非线性数据, 我们的模糊最大熵模型相对于传统的 Kmeans 聚类和 FCM 聚类有更好的表现. 最后我们在 UCI 的 iris 数据集 h 和 seeds 数据集上应用了我们的最大模糊熵模型, 并比较了它们的分类准确率.

关键字: 模糊集, 熵, 最大模糊熵, 模糊聚类

Fuzzy Maximum Entropy Model and Its Application

Abstract

In this paper, Fuzzy C-Means.FCM algorithm, which is commonly used in Fuzzy mathematics, is introduced firstly. In the Fuzzy C-Means algorithm, the clustering result is more flexible than K-Means hard clustering by the fusion with Fuzzy mathematics. On the basis of FCM algorithm, we introduce a model based on maximum entropy criterion: fuzzy maximum entropy model. For nonlinear data, our fuzzy maximum entropy model has a better performance than traditional Kmeans clustering and FCM clustering. Finally, we applied our maximum fuzzy entropy model to the IRIS dataset H and SEEDS dataset of UCI, and compared their classification accuracy.

Keywords: fuzzy sets;entropy;maximum fuzzy entropy;fuzzy clustering

目 录

摘 要	i
Abstract	ii
1 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究内容	1
1.3 研究意义	2
2 预备知识	3
2.1 模糊集及其表示方法	3
2.1.1 模糊集的定义	3
2.1.2 模糊集的表示方法	3
2.2 模糊集的运算及其性质	4
2.3 模糊 C-均值算法	5
2.4 最大熵原理	6
2.4.1 信息熵	6
2.4.2 最大熵	6
2.5 模糊熵	6
3 模糊最大熵准则的模糊聚类模型	8
3.1 模糊最大熵模型	8
3.2 模糊最大熵模型的求解算法	9
4 模糊最大熵模型分类应用研究	10
4.1 iris 数据集-鸢尾花分类	10
4.2 seeds 数据集-种子分类	12
5 总结与展望	14
参考文献	15
6 致谢	16

1 绪论

1.1 研究背景

我们所处的是一个复杂多变、时刻在运动的世界,大到星系运动,小到粒子碰撞,里面蕴含的规律都是复杂多样的.进入信息时代后,我们对信息的获取和加工能力在不断进步,我们周围的信息越来越多,五花八门各式各样的信息充斥在我们的生活中,这些信息有的是确定的,但更多的是不确定的、带有模糊性的信息.所谓模糊性是指不确定的,介于是和不是两者之间的性质.信息本身包含着确定性和不确定性,无所谓的好坏之分,它取决于我们如何认识信息,了解信息和使用信息.例如,对于优等生的判定,有的人觉得 90 就可以了,有的人却觉得需要达到 95 分以上才算优秀;评价某一个菜品时,会用“好吃”、“还行”、“难吃”来形容;描述天气时说“多云”、“晴朗”;说一个人的衣服搭配好看与否等等.这些问题没有统一的标准,所以我们很难这种非此即彼的性质去衡量它们.但是我们已经习惯在生活中运用模糊性所谓语言描述事物,用模糊的方法认识生活中的事物.虽然信息带着不确定性,但是我们所处的客观世界是确定的,所以我们需要一种新的方法研究模糊的信息,得到清晰的结论.于是数学衍生了一个新的分支:模糊数学.

1965 年,L.A.Zadeh 在期刊 Information and Control 上发表了论文《Fuzzy Sets》^[1],提出了隶属函数的概念,标志着模糊理论的诞生.随后,1968 年,L.A.Zadeh 又发表了《Probability Measures of Fuzzy Events》^[2],介绍了模糊事件,进一步补充模糊理论框架.1978 年,Aldo De Luca 和 Settimo Termini 提出了 L-模糊集上的模糊熵.1979 年,日本作者石川、三重野两人写出的《模糊熵的概念及应用》把模糊熵应用于“图章盖印”,此后模糊理论在广大学者的努力下,不断得到完善和改进,并在模糊控制、模糊模式识别、医疗图像识别、遥感遥测等诸多领域得到广泛应用. Bezdek 首先提出了模糊 C-均值聚类方法^[3],将应聚类推广到模糊度 m 的一般 FCM 形式. Dat Tran 和 Michael Wagner^[4] 将模糊熵引入了模糊聚类中,用以约束目标函数. Rui-Ping Li 和 Masao Mukaidono^[5] 将最大熵约束与 FCM 结合并增加了正则化项.

国内也有许多对模糊熵的研究,生克伟和郑建宏^[6] 将模糊熵应用于图像分析和识别,表明了将模糊熵引入图像分割技术的有效性;范九伦和吴成茂^[7] 探讨了基于模糊熵的聚类有效性判别标准,从模糊熵的角度给出了一类聚类有效性函数;周志宇和汪亚明将模糊熵与 Kalman 滤波结合应用于区域追踪,提高了算法的效率.

1.2 研究内容

最大熵模型是一种分类学习模型,模糊熵是模糊数学里面的概念,本文在模糊理论和熵理论框架下,将最大熵推广到模型信息情形,在传统的模糊 C 均值聚类 (FCM) 上进行改进,建立模糊最大熵模型并应用于实际的分类问题中,通过进一步的研究探索模糊最大熵模

型在实际问题中的应用.

1.3 研究意义

随着人工智能的大热, 机器学习开始迅速应用于我们的生活中, 比如商品推荐、语音识别和智能导航等. 其中, 分类问题是机器学习领域的一个重要问题. 为了处理分类问题中的不确定性, 国内外的许多这方面的学者也进行了许多研究, 寻找分类问题模糊性的度量方式, 探寻新的实际应用. 模糊理论不断发展, 在运筹学、控制论、人工智能、管理科学等方面取得了许多成果, 产生了无法估算的经济效益.

生活中许多的分类问题是模糊的, 计算机无法直接处理这些模糊信息, 而我们的人脑却可以很好地从这些模糊信息中得到精确的结论. 我们需要新的方法研究模糊的信息, 使得计算机可以很容易对海量的模糊信息进行处理. 加上随着熵理论和模糊数学的发展, 模糊数学和最大熵模型的应用范围也越来越广泛, 探寻模糊熵与最大熵结合的算法具有重要的现实意义和理论意义。

2 预备知识

聚类方法不仅是揭示给定数据集的基本结构的主要工具,也是揭示复杂系统的局部输入-输出关系的有效工具.这自然引起了许多学者的兴趣,并由此产生了许多聚类方法,模糊聚类就是其中一种.正如我们所知道的,聚类问题是一个优化问题:一组物体被分割成一个合理的具有某些特征的子群.这往往是在主观选择的测量函数的基础上,将一组物体分成合理数量的子组,使子组内物体之间的距离小于属于不同子组的物体之间的距离.对现有的聚类方法进行改进是一个非常困难的问题,在这之前我们先了解一下模糊 C-均值算法(FCM)方法.

2.1 模糊集及其表示方法

在经典集合理论里面,一个集合就是某一个概念的内涵.对于论域上的一个对象,它要么属于这个集合,要么不属于这个集合,两者只能选一个,不能两者兼之,也不能有模棱两可的情况.而对模糊数学研究的对象来说,我们不能简单地用是或否来描述一个对象是否属于一个集合.由此,我们把集合的特征函数的取值从 $\{0, 1\}$ 这个集合扩充到 $[0, 1]$ 这个区间上的连续取值.越靠近 1,说明该对象属于集合的程度越大,反之,越靠近 0 就越小.这样我们就把经典集合扩充到带有模糊边界的模糊集了,从而我们可以用这样的集合表示模糊概念.

2.1.1 模糊集的定义

定义 2.1.1 (模糊子集^[1]). 设 U 为我们所研究的论域,

$$\mu_{\tilde{A}} : U \rightarrow [0, 1]$$

称 μ 确定了 U 上的一个模糊子集,记为 \tilde{A} . μ 称为 \tilde{A} 的隶属函数,把 $\mu_{\tilde{A}}(u)(u \in U)$ 的值称为 u 对于模糊子集 \tilde{A} 的隶属度. $\mu_{\tilde{A}}(u)$ 越大,代表 u 隶属于 \tilde{A} 的程度越高.通常,我们也把模糊子集简称为模糊集.

2.1.2 模糊集的表示方法

设有限集 $U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$, 则有限集可以用如下几种方法表示^[8].

- Zadeh 表示法

$$\tilde{A} = \frac{\tilde{A}(u_1)}{u_1} + \frac{\tilde{A}(u_2)}{u_2} + \dots + \frac{\tilde{A}(u_n)}{u_n}.$$

虽然我们以分式和的方式表示,但是其中的 $\tilde{A}(u_i)/u_i$ 并不表示分数,“+”也不表示和. $\tilde{A}(u_i)/u_i$ 表示的是元素 u_i 与对 \tilde{A} 的隶属度的一一对应关系;“+”表示的是 \tilde{A} 在论域 U 上的整体.

- 序偶表示法

$$\tilde{A} = \{(\tilde{A}(u_1), u_1), (\tilde{A}(u_2), u_2), \dots, (\tilde{A}(u_n), u_n)\}.$$

序偶表示法是从例举法演变而来, 由元素的隶属度和对应的元素组成的有序对列出.

- 向量表示法

$$\tilde{A} = (\tilde{A}(u_1), \tilde{A}(u_2), \dots, \tilde{A}(u_n)).$$

向量表示法是用 n 维数组来实现的, 在论域中的元素按一定的顺序排列时, 按此顺序记录元素的隶属度. 此时也称 \tilde{A} 为模糊向量.

2.2 模糊集的运算及其性质

我们先给出模糊幂集的定义:

定义 2.2.1. 论域 U 上的模糊子集的全体称为模糊幂集, 记为 $\mathcal{F}(U)$, 即

$$\mathcal{F}(U) = \{\tilde{A} \mid \tilde{A}(u) : U \rightarrow [0, 1]\}$$

模糊集的包含与相等:

定义 2.2.2. 设 $\tilde{A}, \tilde{B} \in \mathcal{F}(U)$, 如果对 $\forall u \in U$ 都成立 $\tilde{B}(u) \geq \tilde{A}(u)$, 则称 \tilde{B} 包含 $\tilde{A}(u)$, 记作 $\tilde{B}(u) \supseteq \tilde{A}(u)$.

定义 2.2.3. 设 $\tilde{A}, \tilde{B} \in \mathcal{F}(U)$, 如果对 $\forall u \in U$ 都成立 $\tilde{B}(u) = \tilde{A}(u)$, 则称 \tilde{B} 等于 $\tilde{A}(u)$, 记作 $\tilde{B}(u) = \tilde{A}(u)$.

我们规定 $a \vee b = \text{MAX}(a, b)$, $a \wedge b = \text{MIN}(a, b)$, 所以我们可以这样描述模糊集的并、交、余:

定义 2.2.4. 如果对于任意一个 $u \in U$, 有 $\tilde{C}(u) = \tilde{A}(u) \vee \tilde{B}(u)$, 则称 \tilde{C} 为 \tilde{A} 与 $\tilde{B}(u)$ 的并, 记为 $\tilde{C} = \tilde{A} \cup \tilde{B}$. 如果对于任意一个 $u \in U$, 有 $\tilde{C}(u) = \tilde{A}(u) \wedge \tilde{B}(u)$, 则称 \tilde{C} 为 \tilde{A} 与 $\tilde{B}(u)$ 的交, 记为 $\tilde{C} = \tilde{A} \cap \tilde{B}$.

它们的隶属度函数定义为:

$$(\tilde{A} \cup \tilde{B})(u) \stackrel{\text{def}}{=} \tilde{A}(u) \vee \tilde{B}(u), \forall u \in U$$

$$(\tilde{A} \cap \tilde{B})(u) \stackrel{\text{def}}{=} \tilde{A}(u) \wedge \tilde{B}(u), \forall u \in U$$

定义 2.2.5. 如果对于 $\forall u \in U$, 有 $\tilde{B}(u) = 1 - \tilde{A}(u)$, 则称 \tilde{B} 为 \tilde{A} 的余, 记为 $\tilde{B} = \tilde{A}^c$.

介绍完了我们的模糊集及模糊集上的运算, 我们就可以来看我们模糊集上的聚类了。

2.3 模糊 C-均值算法

Kmeans 聚类是我们聚类经常用的方法之一, 通过迭代计算使得目标函数达到局部最小值的时候, 就是我们的最优分类. 但是, Kmeans 聚类是硬聚类, 没有考虑到噪音数据对结果的影响, 也缺少额外的约束, 于是我们在模糊集上, 将 Kmeans 硬聚类推广到模糊 C-均值聚类, 一种以隶属度来衡量隶属程度的软聚类. 在模糊 C-均值聚类中, 我们定义目标函数为:

$$J(A, V) = \sum_{i=1}^c \sum_{j=1}^n (a_{ij})^r d_{ij}^2 \quad (2-1)$$

$U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$, $u_j = (x_{j1}, x_{j2}, \dots, x_{jm}) \in R^m$ 为给定的 n 个样本的 m 维数据集, $A = (a_{ij})$ 是隶属度矩阵, r 是模糊数, $d_{ik} = \|u_k - v_i\|$ 是第 k 个样本到第 i 个聚类中心的距离.

当 v_i 不变时问题等价于

$$\min L(A, \lambda) = \sum_{i=1}^c \sum_{j=1}^n (a_{ij})^r d_{ik}^2 \quad (2-2)$$

$$s.t. \sum_{i=1}^c a_{ik} = 1, \forall k \quad (2-3)$$

这是最优化问题, 我们引入拉格朗日乘子 λ , 于是变为

$$L(A, \lambda) = \sum_{i=1}^c \sum_{j=1}^n (a_{ij})^r \|u_j - v_i\|^2 - \sum_{j=1}^n \lambda_j \left(\sum_{i=1}^c a_{ij} - 1 \right) \quad (2-4)$$

对式2-4求导, 局部最小值时必要条件为

$$\frac{\partial L(A, \lambda)}{\partial a_{ij}} = \left[r (a_{ij})^{r-1} \|u_j - v_i\|^2 - \lambda_j \right] = 0 \quad (2-5)$$

$$\frac{\partial L(A, \lambda)}{\partial \lambda_j} = \sum_{i=1}^c a_{ij} - 1 = 0 \quad (2-6)$$

由式2-5可得:

$$a_{ij} = \left(\frac{\lambda_j}{r \|u_j - v_i\|^2} \right)^{\frac{1}{r-1}} \quad (2-7)$$

将式2-7带入式2-6解得:

$$\left(\frac{\lambda_j}{r} \right)^{\frac{1}{r-1}} = \left[\sum_{i=1}^c \left(\frac{1}{r \|u_j - v_i\|^2} \right)^{\frac{1}{r-1}} \right]^{-1} \quad (2-8)$$

最后将式2-8代回式2-7得到隶属度的更新公式为:

$$a_{ij} = \left[\sum_{j=1}^c \left(\frac{\|u_j - v_i\|}{\|u_j - v_j\|} \right)^{\frac{2}{r-1}} \right]^{-1} \quad 1 \leq i \leq c, \quad 1 \leq j \leq n \quad (2-9)$$

假设 a_{ij} 不变, 原问题就变成了无约束最优化问题, 必要条件为:

$$\frac{\partial J(A, V)}{\partial v_i} = - \sum_{j=1}^n 2 (a_{ij})^r (u_j - v_i) = 0 \quad (2-10)$$

解之得:

$$v_i = \frac{\sum_{j=1}^n (a_{ij})^r u_j}{\sum_{j=1}^n (a_{ij})^r}, \quad 1 \leq i \leq c \quad (2-11)$$

需要注意的是, 算法中要求 $v_i \neq u_j$, 因此, 在遇到只有一个样本的类别时, 需要将此类别排除, 在聚类结束时再加上.

2.4 最大熵原理

熵原本是物理学中的概念, 是由热力学第二定律引出的一个物质系统的状态参量, 是反映系统的混乱程度, 度量信息有效性的一个重要工具. 自从熵的概念被提出来之后, 很快引起了其他领域研究者的注意, 熵理论得以迅速传播, 渗透进各个领域.

2.4.1 信息熵

1948 年, 香农^[9] 提出了信息熵的概念, 解决了信息的量化度量问题.

(1) 离散模糊变量的信息熵

设某个离散型的随机变量 X , X 的分布率是 $\{p_i\}$, 且 $p_i = P\{X = x_i\}$, $0 \leq p_i \leq 1$, $\sum_{i=1}^n p_i = 1$, ($i = 1, 2, \dots, n$) 则用信息熵来度量事件 X 的确定程度为:

$$H(X) = - \sum_{i=1}^n p_i \ln p_i \quad (2-12)$$

(2) 连续连续模糊变量的信息熵

假设某个连续型随机变量 X , 其概率密度函数是 $p(x)$, 则该连续随机变量 X 的信息熵为:

$$H(X) = - \int p(x) \ln p(x) dx \quad (2-13)$$

2.4.2 最大熵

1957 年, E.T.Jaynes 提出了最大熵原理, 通过把随机变量与信息熵联系起来, 然后最大化信息熵. 最大熵原理并不是某一固定的数学公式, 而是一种选择随机变量的准则. 最大熵的主要思想是, 在我们只掌握未知变量的部分知识的时候, 未知变量的分布可能有很多种, 此时我们应该选符合这些知识的情况下, 使得信息熵取得最大值的概率分布.

2.5 模糊熵

在自然界以及我们的日常生活中, 经常存在着带着模糊性质的不确定现象, 我们把它定义成模糊变量. 自从模糊理论提出以后, 很多学者就在如何度量模糊变量的模糊程度

这一方面进行了许多研究, 比如 Li, Pingke 和 Liu, Baoding^[10]、Aldo de Luca 和 Settimo Termini^[11] 等.

定义 2.5.1 (模糊熵). 对于离散变量的模糊

$$H(\tilde{A}) = - \sum_{i=1}^n \tilde{A}(u_i) \ln \tilde{A}(u_i) \quad (2-14)$$

对于连续的模糊变量

$$H(\tilde{A}) = - \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{A}(u) \ln \tilde{A}(u) du \quad (2-15)$$

本章主要介绍了模糊聚类中的 FCM 算法和最大熵原理, 相比于 Kmeans 硬聚类, FCM 可以知道每一个样本隶属于每一类的概率, 而不是干巴巴的 0 和 1, 从而让我们了解每一样本和每一类的相似程度; 而最大熵原理主要是给了我们如何选择随机变量分布的一种准则.

3 模糊最大熵准则的模糊聚类

3.1 模糊最大熵模型

前面我们介绍了模糊熵和最大熵原理, 还介绍了模糊聚类的一种常用方法: 模糊 C-均值聚类. 现在, 我们就可以将最大熵原理推广到模糊熵的情形, 在模糊 C-均值聚类中加入模糊熵进行最大熵约束.

设 a_{ij} 为第 j 个元素对于第 i 类的隶属度, 则我们模糊最大熵模型 (Fuzzy Maximum Entropy.FME) 的目标函数可以表示成

$$\max \left\{ - \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^c a_{ij} \ln a_{ij} \right\} \quad (3-1)$$

我们首先得定义我们的损失函数, 在这里, 我们选取

$$L = \sum_{i=1}^c \sum_{j=1}^n a_{ij} d_{ij}^2$$

作为我们的损失函数. 于是我们可以将问题归结为最优化问题, 用拉格朗日乘子法:

$$L(A, \beta, \lambda) = \sum_{i=1}^c \sum_{j=1}^n a_{ij} d_{ij}^2 + \beta \sum_{i=1}^c \sum_{j=1}^n a_{ij} \ln a_{ij} + \sum_{j=1}^n \lambda_j \left(\sum_{i=1}^c a_{ij} - 1 \right) \quad (3-2)$$

其中 β 是差异因子, 由数据集的分布情况来决定, λ_j 是 $\sum_{i=1}^c a_{ij}$ 的拉格朗日乘子.

$$\frac{\partial L(A, \beta, \lambda)}{\partial a_{ij}} = d_{ij}^2 + \beta(\ln a_{ij} + 1) + \lambda_j = 0 \quad (3-3)$$

$$\frac{\partial L(A, \beta, \lambda)}{\partial \lambda_j} = \sum_{i=1}^c a_{ij} - 1 = 0 \quad (3-4)$$

最后解得

$$a_{ij} = \frac{\exp(\frac{-d_{ij}^2}{\beta})}{\sum_{i=1}^c \exp(\frac{-d_{ij}^2}{\beta})} \quad (3-5)$$

$$v_i = \frac{\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j}{\sum_{j=1}^n a_{ij}} \quad (3-6)$$

3.2 模糊最大熵模型的求解算法

在描述我们的算法之前, 我们首先来定义一些模型的输入输出:

n 个样本的 m 维数据集 $U : U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}, u_i = \{x_1, x_2, \dots, x_m\} \forall i$

聚类数 $c : 2 \leq c \leq n$

隶属度矩阵 $A : n \times m$ 的矩阵

聚类中心 $V : c \times m$ 的矩阵

对于参数 β , 我们可以用数据集的平均值计算:

$$\beta = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m x_{ij} \quad (3-7)$$

模糊最大熵模型的聚类算法步骤如下:

输入: 原始数据 U 和聚类数 c

输出: 隶属度矩阵 A 和聚类中心 V

- 1) 首先随机初始化隶属度矩阵并归一化;
- 2) 用式3-7计算参数 β ;
- 3) 根据式3-6计算聚类中心;
- 4) 计算每一个元素到聚类中心的距离;
- 5) 根据式3-5更新隶属度矩阵;
- 6) 如果到达指定精度或迭代次数, 结束计算过程, 否则重复 3 ~ 5 步;
- 7) 输出隶属度矩阵 A 和聚类中心 V .

4 模糊最大熵模型分类应用研究

4.1 iris 数据集-鸢尾花分类

此数据是来自 UCI 的鸢尾花 (iris) 数据集. 这是一个经典的分类数据集, 由 Iris Setosa(山鸢尾)、Iris Versicolour(杂色鸢尾) 和 Iris Virginica(维吉尼亚鸢尾) 三种不同类别的鸢尾花组成, 每个样本由四个属性组成, 分别是 Petal.Length(花瓣长度)、Petal.Width(花瓣宽度)、Sepal.Length(花萼长度) 和 Sepal.Width(花萼宽度). 按两两属性绘制原始数据如图4.1.




图 4.1 原始数据散点图

0 是山鸢尾,1 是杂色鸢尾,2 是维吉尼亚鸢尾. 从图中可以看出, 山鸢尾 (红色) 与其它两类可以较好地区分开来, 杂色鸢尾与是维吉尼亚鸢尾则比较相近, 不易区分.

按 4.1 的算法对 iris 数据集进行聚类, 结果如下:

表 4.1 iris 聚类中心

	sepal length	sepal width	petal length	petal width
v_1	5.0136	3.3903	1.5369	0.2781
v_2	6.4737	2.9437	5.1910	1.8012
v_3	6.0922	2.8186	4.6775	1.5731




图 4.2 隶属度矩阵的值

从表4.2数据的比较中, 我们可以看到, 对于第一类, 三个算法都做到了很好的识别, 但是对于后两类非线性相关的类别, 模糊最大熵模型比其他两个模型有着更好的表现.

表 4.2 准确率比较

算法/各类准确率	Setosa	Versicolour	Virginica	总样本
K-means	100%	96%	72%	89.4%
FCM	100%	76%	94%	90%
MFE	100%	86%	98%	94.7%

4.2 seeds 数据集-种子分类

seeds 数据集是来自 UCI 的小麦种子, 里面包括三种不同品种小麦的籽粒: Kama, Rosa 和 Canadian, 每种 70 个元素, 随机选择用于实验. 每个样本包括了面积、周长、紧凑度、籽粒长度、籽粒宽度、不对称系数和核槽的长度七个参数. 我们选取前四个属性两两进行可视化如图4.3




图 4.3 seeds 数据集散点图

聚类中心如表4.2:

表 4.3 seeds 聚类中心

	面积	周长	紧凑度	籽粒长度	籽粒宽度	不对称系数	核槽的长度
v_1	13.9310	14.1415	0.8721	5.4729	3.1682	3.1925	5.1668
v_2	18.3195	16.1181	0.8846	6.1446	3.6804	3.4856	5.9807
v_3	12.4027	13.4677	0.8567	5.2841	2.9409	4.4035	5.0930

分类结果的隶属度矩阵:




图 4.4 seeds 分类的隶属度矩阵的值

表 4.4 seeds 分类准确率比较

算法/各类准确率	Kama	Rosa	Canadian	总样本
K-means	85.8%	85.8%	97.2%	89.5%
FCM	89.6%	85.8%	97.2%	90.4%
MFE	87.3%	91.6%	96.8%	91.5%

5 总结与展望

本文以模糊理论和熵理论为基础,研究了模糊熵在最大熵准则的约束下,在聚类分析中的应用,并建立了模糊最大熵模型。

在前面,我们首先介绍了模糊集和最大熵原理。独立的系统演化是一个熵增的过程,在没有外力的作用下,熵是一直增加的,即符合我们的最大熵原理。而自然界也是一个巨大的系统,时时刻刻产生信息,有精确的,但许多都是模糊的。进一步,为了在已有的知识下,使我们的结果更加准确,即符合自然分布,我们趋向于使得信息的熵最大,于是我们在 FCM 的基础上融入了最大熵模型,形成了模糊最大熵模型。最后我们将模糊最大熵模型应用于 iris 数据集和 seeds 小麦种子的分类,取得了相对于 Kmeans 聚类和 FCM 聚类更好的聚类效果。

对于下一步的探讨,我觉得是在差异因子 β 的选取上,寻找更好的算法选取差异因子 β ,而不是简简单单使用数据集的平均值代替,可能会有更好的聚类效果。另一个思路是选取不同的模糊熵计算公式,对不同的模糊熵最大化聚类效果进行比较。

现如今,适逢新一代人工智能的浪潮,各种智能算法、机器学习研究论文层出不穷,而模糊聚类在图像分割、目标识别、故障诊断等方面也有广泛的应用,相信在不久的将来,关于模糊最大熵模型的应用于机器学习的结合会越来越多,推动模糊分类算法变得越来越好。

参考文献

- [1] ZADEH L A. Fuzzy sets[J]. Information and Control, 1965, 8(3): 338-353.
- [2] ZADEH L A. Probability measures of fuzzy events[J]. Journal of mathematical analysis and applications, 1968, 23(2): 421-427.
- [3] 刘敬伟, 徐美芝. Bezdek 型模糊属性 C 均值聚类算法 [J]. 北京航空航天大学学报, 2007, 33(009): 1121-1126.
- [4] TRAN D, WAGNER M. Fuzzy entropy clustering[C]//IEEE IEEE International Conference on Fuzzy Systems. [S.l.: s.n.], 2000.
- [5] LI R P, MUKAIDONO M. A maximum-entropy approach to fuzzy clustering[C]//Proceedings of 1995 IEEE International Conference on Fuzzy Systems. [S.l.: s.n.], 1995.
- [6] 生克伟, 郑建宏. 一种新的模糊熵图象分割方法 [J]. 信号处理, 1998(03): 269-272.
- [7] 范九伦, 吴成茂. 基于模糊熵的聚类有效性函数 [J]. 模式识别与人工智能, 2001.
- [8] 李安贵, 张志宏. 模糊数学及其应用 [M]. (第 2 版). 北京: 冶金工业出版社, 2005.
- [9] SHANNON C E. A mathematical theory of communication[J]. The Bell System Technical Journal, 1948, 27(4): 379-423.
- [10] LI P, LIU B. Entropy of credibility distributions for fuzzy variables[J]. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 2008, 16(1): 123-129.
- [11] DE LUCA A, TERMINI S. A definition of a nonprobabilistic entropy in the setting of fuzzy sets theory[J]. Information and Control, 1972, 20(4): 301-312.
- [12] 谭扬波, 陈光 (禹). 一种基于最大模糊熵的高斯聚类算法 [J]. 电子科技大学学报, 2000 (3): 269-272.
- [13] QIAN P, SUN S, JIANG Y, et al. Cross-domain, soft-partition clustering with diversity measure and knowledge reference[J]. Pattern Recognition, 2016, 50.
- [14] FU H J, WU X H, MAO H P, et al. Fuzzy entropy clustering using possibilistic approach[J]. Procedia Engineering, 2011, 15: 1993-1997.

6 致谢

经过几个月的努力，我终于完成了我的毕业论文，从开始到完成，每一步都是新的体验，不一样的挑战。这个论文相对来说不够成熟，还有诸多不足之处，但是在完成它的过程中我收获良多。我首先要感谢的是我的论文指导老师，数学科学学院的吴涛老师。吴老师在我的论文前期对我的论文研究方向给予了诸多的指导性意见，在论文撰写期间对我的论文提出了许多有益性的改建议，倾注了诸多精力。不仅如此，吴老师还在我的生活上给予了我诸多的建议，使我受益匪浅。此外，感谢我的专业授课老师，传授我知识，感谢每一个对我的论文提供帮助的同学，有了你们才有了这篇论文的诞生。感谢 15 级应用统计的胡子健学长和 16 级应用数学的魏兰英学姐，是他们带我走进了大学生活。感谢我的室友，我们一起嘻嘻哈哈过了四年，建立了深厚的情谊。感谢数院排球队的每一名队员，感谢南体排球场的球友，我在南体度过了最快乐的时光。