GitHub每日热门前五

2026年10月11日 · 当日榜单 · 所有语言

采集与排序

本次心跳于北京时间13:19:27触发；直接HTTP读取榜单成功，实际采集13:23:13，已保存原始HTML与响应时间。本报告为该时刻快照，不代表09:00榜单。按页面顺序选取前五个不同公开仓库，未按总stars或当日新增重新排序。

今日名单

1. morluto/rea：辅助逆向分析。
2. boykopovar/AnyPS5：可执行文件移植研究。
3. storytold/artcraft：交互式AI图像与视频创作。
4. cathrynlavery/diagram-design：HTML/SVG图表设计。
5. mksglu/context-mode：工具输出与会话上下文管理。

已有fork与提交差异

认证身份已核对为qinshanliangengineer。五个已有fork的parent/source均与源项目一致，予以复用。比较默认main分支：rea落后914次提交，AnyPS5落后2380次，diagram-design落后22次；artcraft及context-mode相同。以上为查询快照，未修改任何fork分支。

阅读与归档

项目描述来自官方README、元数据和许可证；应用价值为本报告分析，性能主张未实测。沿用已有公开汇总仓库QSL-new-projects，将报告和清单归入QSL新项目日期目录；上传结果以最终回执为准。热度不等于代码质量或商业收益。

01 rea

智能体辅助逆向分析

热度与许可证

榜单总stars 77,658；页面当日新增 25,793；稍后API总stars 77,671。语言：TypeScript。许可：MIT。

主要内容（官方描述）

官方README描述通过MCP或CLI连接原生二进制、JavaScript/Electron、.NET与网站分析；结果包含证据和限制。原生深度分析可使用Hopper、Ghidra或IDA。分析在本地执行，但工具结果仍会交给所用智能体，不能据此推定模型服务不接收相关信息。

当前与潜在价值（分析）

当前适合获授权的软件理解、互操作研究与遗留系统分析。潜在价值是加速梳理接口和行为，但伪代码与推断仍需验证；README中的案例结果未由本报告复现实验。

适用人群与入门

面向开发者和逆向研究者。先读README的目标支持矩阵与安装说明，选一个有权分析的简单样本，保存证据再验证。静态JavaScript和.NET不需要原生反编译引擎。

成本与边界

MIT。成本包括模型调用、分析时间与可选商业分析工具。动态分析可能运行目标程序，应与静态读取区别；本次只审阅资料，未执行项目代码。

来源与fork

源仓库：https://github.com/morluto/rea
fork：https://github.com/qinshanliangengineer/rea
状态：落后上游main 914次提交，领先0次，未同步。上游SHA：693ed332b58d05192f55b8192d2c0c4bc4f4824a
最近推送（UTC）：2026-10-11T05:20:48Z。README及许可证路径、文件SHA见manifest与本地证据。

02 AnyPS5

PS5可执行文件移植研究

热度与许可证

榜单总stars 27,376；页面当日新增 5,805；稍后API总stars 27,378。语言：C++。许可：GPL-2.0-only。

主要内容（官方描述）

README说明项目用重链接器将可执行文件转换为目标系统原生格式，并实现可动态链接的系统prx库；面向Linux和Windows。项目的系统函数覆盖率只针对已知函数集合，不能当作整个PS5系统的完成百分比。

当前与潜在价值（分析）

当前用于互操作、兼容性与软件保存研究。潜在价值是降低特定程序移植劳动，前提是相关系统调用、图形和着色器行为已实现；单个游戏的作者测试不能推广为全面兼容。

适用人群与入门

面向底层开发与兼容性研究者。先阅读docs/user/COMPATIBILITY.md和USAGE.md，再按BUILD.md准备环境；用合法取得的测试程序建立可复现验证。

成本与边界

GPL-2.0-only。硬件、编译环境、调试和未支持功能带来成本；开源代码许可不等于第三方程序或素材授权。README的运行帧率主张未在本期实测。

来源与fork

源仓库：https://github.com/boykopovar/AnyPS5
fork：https://github.com/qinshanliangengineer/AnyPS5
状态：落后上游main 2380次提交，领先0次，未同步。上游SHA：1ae5b2fe5a2bce8bfd55ece4f3ef2082e952d96e
最近推送（UTC）：2026-10-11T05:23:47Z。README及许可证路径、文件SHA见manifest与本地证据。

03 artcraft

面向艺术创作的交互式AI工作台

热度与许可证

榜单总stars 14,963；页面当日新增 3,222；稍后API总stars 14,964。语言：Rust。许可：MIT OR Apache-2.0。

主要内容（官方描述）

官方README提供2D分层合成、3D场景布置、角色姿态、相机控制、图像编辑与图生视频等工作流，并可选择不同模型服务。模型目录同时标注禁用及受限项，列在目录中不代表当前桌面端全部可用。

当前与潜在价值（分析）

当前定位为艺术家、设计师和影视创作者的可视化创作环境。潜在价值是在生成前明确构图和镜头关系，提高迭代可控性；一致性、质量及可重复性仍需按模型和素材实测。

适用人群与入门

先观看官方演示并阅读_docs/dev_setup.md。README提供Windows/macOS下载及含Linux的源码构建说明。先用少量自有素材测试一个完整工作流，核对模型服务实际可用性。

成本与边界

主代码可选MIT或Apache-2.0。生成服务、存储、渲染和构建维护可能收费。NOTICE明确部分音效、纹理、动作及其他素材不在主许可内，不能将整个仓库视作可无条件商用的素材包；品牌标识亦另列。

来源与fork

源仓库：https://github.com/storytold/artcraft
fork：https://github.com/qinshanliangengineer/artcraft
状态：与上游main相同，未同步。上游SHA：28a39a0de4a2fc2eccc237df2046c24245bd12ab
最近推送（UTC）：2026-10-10T19:03:53Z。README及许可证路径、文件SHA见manifest与本地证据。

04 diagram-design

生成自包含HTML与SVG图表

热度与许可证

榜单总stars 49,172；页面当日新增 1,190；稍后API总stars 49,173。语言：HTML。许可：MIT。

主要内容（官方描述）

官方README将其定位为面向智能体的图表设计技能，输出一个自包含HTML+SVG文件，提供图表类型、品牌风格、导入与导出指引。它提供设计方法和规范，最终内容仍需智能体生成及人工核对。

当前与潜在价值（分析）

当前可用于架构图、流程图和说明文档。潜在价值是统一团队图示风格、减少重复排版；科研图必须另核实物理意义、数据来源与连接拓扑，视觉完成度不等于论证正确。

适用人群与入门

面向技术作者和开发团队。先看官方Gallery及Quickstart，再用一张小型流程图验证本地浏览与目标导出尺寸；本次未安装技能或改动智能体配置。

成本与边界

MIT。成本包括模型调用、审图、字体与导出适配。复杂图需要检查标签密度和连线交叉，品牌素材仍须有使用权。

来源与fork

源仓库：https://github.com/cathrynlavery/diagram-design
fork：https://github.com/qinshanliangengineer/diagram-design
状态：落后上游main 22次提交，领先0次，未同步。上游SHA：7a2e22170ee838e859d8142ba825d83f8b6375e6
最近推送（UTC）：2026-10-10T21:10:14Z。README及许可证路径、文件SHA见manifest与本地证据。

05 context-mode

工具输出压缩与会话信息检索

热度与许可证

榜单总stars 26,411；页面当日新增 178；稍后API总stars 26,411。语言：TypeScript。许可：Elastic License 2.0 (source-available)。

主要内容（官方描述）

README描述通过MCP工具处理大段输出，以SQLite/FTS5索引事件并按相关性检索，配合不同平台的hooks保持任务上下文。其子进程执行能力不能等同于完整操作系统安全隔离，项目文档也明确这一边界。

当前与潜在价值（分析）

当前用于减少日志、网页及代码查询结果占用的上下文。潜在价值是延长有效工作会话、减少重复读取；README的约98%压缩和会话延长属于作者场景基准，本期未验证，压缩也可能遗漏关键细节。

适用人群与入门

面向大量使用工具的开发者。先核对对应平台支持与安装条件，再用固定任务比较原始输出、检索命中和最终正确率；兼容程度不能只按平台名称判断。本期未安装或配置hooks。

成本与边界

Elastic License 2.0，属源码可用许可。许可证限制将实质功能作为托管服务提供，禁止规避许可密钥机制及移除许可声明。还需承担本地数据库、运行时、hook维护与权限管理成本；不能只计算节省的token。

来源与fork

源仓库：https://github.com/mksglu/context-mode
fork：https://github.com/qinshanliangengineer/context-mode
状态：与上游main相同，未同步。上游SHA：f33a26e3a40a3dcb3586378879d04cfd2eb808f7
最近推送（UTC）：2026-10-11T00:15:03Z。README及许可证路径、文件SHA见manifest与本地证据。