



Nombre: CY-DC

Parámetros del producto



• Negro



• Blanco

Capacidad	12.8V/15AH(192WH/60000mAh) o 12.8V/30AH(384WH/120000mAh)
Entrada	1. DC1, DC2, entrada de cargador 14.6V/5A 2. DC1 y DC2 admiten seguimiento fotovoltaico PWM y entrada FV de 14.6-24V; ambas interfaces no pueden conectarse a la fuente de alimentación al mismo tiempo
Salida	1. Salida TYPE-C: QC3.0 MAX 12V/1.5A(18W); PD MAX 12V/1.5A(18W) 2. Salida USB-A1: QC3.0 MAX 12V/1.5A(18W) 3. Salidas USB-A2 y USB-A3: salida combinada MAX 5V/3A(15W) 4. DC1, DC2: 12V/10A(120W) MAX 5. Luz LED + luz RGB: 5W
Celda	Celda de potencia de fosfato de hierro y litio 33140, tipo cilíndrico
Tamaño	214*125*215mm
Material	PC+VO retardante a la flama
Color	Blanco y negro (colores personalizables)
Peso del producto	
Tamaño del empaque	260*165*260mm/1; 345*275*280mm/2





Nombre: CY-HY-300W



Parámetros del producto



• Negro



• Blanco

Capacidad	12.8V/15AH(192WH/60000mAh) o 12.8V/30Ah(384WH/120000mAh)
Entrada	1. DC1, DC2, entrada de cargador 14.6V/5A 2. Admite seguimiento fotovoltaico PWM y entrada FV de 14.6-24V, MAX100W; ambas interfaces no pueden conectarse a la fuente de alimentación al mismo tiempo
Salida	1. AC1, AC2: 220V o 110V, 300W, 50Hz/60Hz 2. Salida TYPE-C: QC3.0 MAX 12V/1.5A(18W); PD MAX 12V/1.5A(18W) 3. Salida USB-A1: QC3.0 MAX 12V/1.5A(18W) 4. Salidas USB-A2 y USB-A3: salida combinada MAX 5V/3A(15W) 5. DC1, DC2: 12V/10A(120W) MAX 6. Luz LED + luz RGB: 5W
Celda	Celda de potencia de fosfato de hierro y litio 33140, tipo cilíndrico
Tamaño	278*129*215mm
Material	PC+VO retardante a la flama
Color	Blanco y negro (colores personalizables)
Peso del producto	192WH: N.W:2.8kg, G.W:3.88kg / 384WH: N.W:4.16kg, G.W:4.94kg. En caso de personalización, prevalece el producto real
Tamaño del empaque	320*170*270mm/1; 350*340*290mm/2



Nombre: CY-300W-01

Parámetros del producto



• Negro



• Blanco

Capacidad	12.8V/15AH(192WH/60000mAh) o 12.8V/30AH(384WH/120000mAh)
Entrada	1. Cargador DC5521 14.6V/5A 70W 2. Entrada DC5521/18V MAX 100W
Salida	1. 2 salidas CA con un total de 300W, disponibles en 220V o 110V, 50Hz/60Hz, onda sinusoidal pura 2. 4 salidas USB, QC3.0 MAX18W 12V/1.5A 3. 2 salidas TYPE-C, PD/QC3.0 MAX18W 12V/1.5A 4. 4 salidas CC, 12V/10A MAX120W 5. Luz LED de 3W de alta intensidad, con atenuación de 2 niveles y destello SOS 6. Carga inalámbrica para teléfono: 15W
Celda	Celda de potencia de fosfato de hierro y litio 33140/15AH 3.2V, forma cilíndrica
Tamaño	192*193*195mm
Material	PC+VO retardante a la flama
Color	Blanco y negro (colores personalizables)
Peso del producto	192WH: N.W:2.6kg, G.W:3.9kg / 384WH: N.W:3.85kg, G.W:5.15kg. En caso de personalización, prevalece el producto real
Tamaño del empaque	265*265*280mm



Parámetros del producto



• Negro



• Blanco

Capacidad	19.2V/30Ah(576WH/180000mAh)
Entrada	1. Cargador XT60 24V/5A 2. Entrada fotovoltaica XT60 22-36V/20A MAX200W
Salida	1. 3 salidas CA con un total de 600W, disponibles en 220V o 110V, 50Hz/60Hz, onda sinusoidal 2. 4 salidas USB, QC3.0 MAX18W 12V/1.5A 3. 2 salidas TYPE-C, PD/QC3.0 MAX18W 12V/1.5A 4. 4 salidas CC, 12V/10A MAX 5. Luz LED de 4W de alta intensidad, con atenuación de 2 niveles y destello SOS 6. Carga inalámbrica: 15W
Celda	Celda de potencia de fosfato de hierro y litio 33140/15AH 3.2V, forma cilíndrica
Tamaño	242*194*194mm
Material	PC+VO retardante a la flama
Color	Negro/Blanco (color personalizable)
Peso del producto	N.W:5.76kg, G.W:7.25kg. En caso de personalización, prevalece el producto real
Tamaño del empaque	335*285*280mm

Nombre: CY-600W-02



Fuente de alimentación portátil con almacenamiento de energía

便携式储能电源



Nombre: CY-1200W-02

Parámetros del producto



• Negro



• Blanco

Capacidad	19.2V/60Ah(1152WH/360000mAh)
Entrada	1. Cargador XT60 21.9V/MAX20A 2. Entrada fotovoltaica XT60 22~36V/20A MAX 400W
Salida	1. 3 salidas CA con un total de 1200W, disponibles en 220V o 110V, 50Hz/60Hz, onda sinusoidal 2. 4 salidas USB, QC3.0 MAX18W 12V/1.5A 3. 2 salidas TYPE-C, PD/QC3.0 MAX18W 12C/1.5A 4. 4 salidas CC, 12V/10A MAX 5. Luz LED de 4W de alta intensidad, con atenuación de 2 niveles y destello SOS 6. Carga inalámbrica: 15W
Celda	Celda de potencia de fosfato de hierro y litio 33140/15AH 3.2V, forma cilíndrica
Tamaño	242*194*263mm
Material	PC+VO retardante a la flama
Color	Negro/Blanco (color personalizable)
Peso del producto	N.W:10kg, G.W:12.5kg. En caso de personalización, prevalece el producto real
Tamaño del empaque	335*285*405mm





Nombre: CY-HY-600W Modelo: A1-1

Parámetros del producto



• Naranja



• Negro



• Plateado



• Blanco



• Verde

Capacidad	19.2V/30Ah(576WH/180000mAh)
Entrada	1. Adaptador CA DC5521 12V-24V/1-5A 2. Carga para automóvil DC5521 12V-24V/1-5A, 12-24V 3. Paneles solares DC5521 12V-24V/1-5A
Salida	1. CA 220V o 110V, 600W, 50Hz/60Hz, onda sinusoidal 2. Encendedor para automóvil CC + conector CC (2 interfaces), potencia total 12V-10A/120W 3. USB-A (2 puertos), carga rápida QC3.0 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A/18W de potencia total 4. USB-C1 PD/QC3.0, carga rápida 5V/3A, 9V/2A, 2V/1.5A, 12V/2.5A 30W MAX 5. USB-C2 PD, carga rápida 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3A/100W de potencia total 6. Luz LED de 2W de alta intensidad, con atenuación de 2 niveles y destello SOS 7. Carga inalámbrica: 15W
Celda	Celda de potencia de fosfato de hierro y litio 33140, tipo cilíndrico
Tamaño	270*210*210mm
Material	PC+VO retardante a la flama
Color	Cuerpo verde y panel blanco (colores personalizables)
Peso del producto	N.W:6.0kg, G.W:7.92kg. En caso de personalización, prevalece el producto real
Tamaño del empaque	345*285*280mm





Nombre: CY-HY-600W Modelo: A1-2

Parámetros del producto



• Naranja



• Negro



• Plateado



• Blanco



• Verde

Capacidad	19.2V/30Ah(576WH/180000mAh)
Entrada	1. Adaptador CA DC5521 12V-24V/1-5A 2. Carga para automóvil DC5521 12V-24V/1-5A, 12-24V 3. Paneles solares DC5521 12V-24V/1-5A
Salida	1. CA 220V o 110V, 600W, 50Hz/60Hz, onda sinusoidal 2. Encendedor para automóvil CC + conector CC (2 interfaces), potencia total 12V-10A/120W 3. USB-A (2 puertos), carga rápida QC3.0 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A/18W de potencia total 4. USB-C1 PD/QC3.0, carga rápida 5V/3A, 9V/2A, 2V/1.5A, 12V/2.5A 30W MAX 5. USB-C2 PD, carga rápida 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3A/100W de potencia total 6. Luz LED de 1W de alta intensidad, con atenuación de 2 niveles y destello SOS 7. Carga inalámbrica: 15W
Celda	Celda de potencia de fosfato de hierro y litio 33140, tipo cilíndrico
Tamaño	270*210*210mm
Material	PC+VO retardante a la flama
Color	Cuerpo naranja y panel blanco (colores personalizables)
Peso del producto	N.W:6kg, G.W:7.92kg. En caso de personalización, prevalece el producto real
Tamaño del empaque	345*285*280mm





Nombre: CY-HY-600W Modelo: A1-3

Parámetros del producto



• Naranja



• Negro



• Plateado



• Blanco



• Verde

Capacidad	19.2V/30Ah(576WH/180000mAh)
Entrada	1. Adaptador CA DC5521 12V-24V/1-5A 2. Carga para automóvil DC5521 12V-24V/1-5A, 12-24V 3. Paneles solares DC5521 12V-24V/1-5A
Salida	1. CA 220V o 110V, 600W, 50Hz/60Hz, onda sinusoidal 2. Encendedor para automóvil CC + conector CC (2 interfaces), potencia total 12V-10A/120W 3. USB-A (2 puertos), carga rápida QC3.0 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A/18W de potencia total 4. USB-C1 PD/QC3.0, carga rápida 5V/3A, 9V/2A, 2V/1.5A, 12V/2.5A 30W MAX 5. USB-C2 PD, carga rápida 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3A/100W de potencia total 6. Luz LED de 1W de alta intensidad, con atenuación de 2 niveles y destello SOS 7. Carga inalámbrica: 15W
Celda	Celda de potencia de fosfato de hierro y litio 33140, tipo cilíndrico
Tamaño	270*210*210mm
Material	PC+VO retardante a la flama
Color	Cuerpo negro y panel blanco (colores personalizables)
Peso del producto	N.W:6kg, G.W:7.92kg. En caso de personalización, prevalece el producto real
Tamaño del empaque	345*285*280mm



Parámetros del producto



• Naranja



• Negro



• Plateado



• Blanco



• Verde

Capacidad	19.2V/30Ah(576WH/180000mAh)
Entrada	1. Adaptador CA DC5521 12V-24V/1-5A 2. Carga para automóvil DC5521 12V-24V/1-5A, 12-24V 3. Paneles solares DC5521 12V-24V/1-5A
Salida	1. CA 220V o 110V, 600W, 50Hz/60Hz, onda sinusoidal 2. Encendedor para automóvil CC + conector CC (2 interfaces), potencia total 12V-10A/120W 3. USB-A (2 puertos), carga rápida QC3.0 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A/18W de potencia total 4. USB-C1 PD/QC3.0, carga rápida 5V/3A, 9V/2A, 2V/1.5A, 12V/2.5A 30W MAX 5. USB-C2 PD, carga rápida 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3A/100W de potencia total 6. Luz LED de 1W de alta intensidad, con atenuación de 2 niveles y destello SOS 7. Carga inalámbrica: 15W
Celda	Celda de potencia de fosfato de hierro y litio 33140, tipo cilíndrico
Tamaño	270*210*185mm
Material	PC+VO retardante a la flama
Color	Cuerpo blanco y panel blanco (colores personalizables)
Peso del producto	N.W:6kg, G.W:7.92kg. En caso de personalización, prevalece el producto real
Tamaño del empaque	345*285*280mm

Nombre: CY-HY-600W Modelo: B1-1





Nombre: CY-HY-600W Modelo: B1-2



Parámetros del producto



• Naranja



• Negro



• Plateado



• Blanco



• Verde

Capacidad	19.2V/30Ah(576WH/180000mAh)
Entrada	1. Adaptador CA DC5521 12V-24V/1-5A 2. Carga para automóvil DC5521 12V-24V/1-5A, 12-24V 3. Paneles solares DC5521 12V-24V/1-5A
Salida	1. CA 220V o 110V, 600W, 50Hz/60Hz, onda sinusoidal 2. Encendedor para automóvil CC + conector CC (2 interfaces), potencia total 12V-10A/120W 3. USB-A (2 puertos), carga rápida QC3.0 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A/18W de potencia total 4. USB-C1 PD/QC3.0, carga rápida 5V/3A, 9V/2A, 2V/1.5A, 12V/2.5A 30W MAX 5. USB-C2 PD, carga rápida 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3A/100W de potencia total 6. Luz LED de 1W de alta intensidad, con atenuación de 2 niveles y destello SOS 7. Carga inalámbrica: 15W
Celda	Celda de potencia de fosfato de hierro y litio 33140, tipo cilíndrico
Tamaño	270*210*230mm
Material	PC+VO retardante a la flama
Color	Cuerpo gris y panel blanco (colores personalizables)
Peso del producto	N.W:6.35kg, G.W:8.23kg. En caso de personalización, prevalece el producto real
Tamaño del empaque	345*285*280mm

Fuente de alimentación portátil con almacenamiento de energía



Nombre: CY-HY-600W Modelo: B1-1



Parámetros del producto



• Naranja



• Negro



• Plateado



• Blanco



• Verde

Capacidad	12.8V/45Ah(576WH/180000mAh)
Entrada	1. Interfaz de entrada de CA tipo “8”, 100V~240V, potencia nominal 200W 2. Carga solar: entrada DC1, DC2 y encendedor para automóvil, entrada de cargador 14.6V/10A; admite seguimiento fotovoltaico PWM con voltaje fotovoltaico máximo de 24V. DC5521 y encendedor comparten la entrada y no pueden conectarse al mismo tiempo a distintas fuentes o dispositivos
Salida	1. 2 salidas CA, 220V o 110V, 600W, 50Hz/60Hz, onda sinusoidal pura 2. DC1, DC2 y salida de encendedor para automóvil 12V/10A(120W) MAX 3. Salida TYPE-C: QC3.0 MAX 12V/1.5A(18W) 4. Salida USB-A1 QC3.0 MAX 12V/1.5A(18W) 5. Salidas USB-A2 y USB-A3 MAX 5V/3A(15W) en total 6. Luz LED de 1W de alta intensidad, con atenuación de 2 niveles y destello SOS
Celda	4 series de fosfato de hierro y litio
Tamaño	270*210*188mm
Material	PC+VO retardante a la flama
Color	Cuerpo naranja y panel blanco (colores personalizables)
Peso del producto	N.W:6kg, G.W:7.51kg. En caso de personalización, prevalece el producto real
Tamaño del empaque	345*285*280mm



Nombre: CY-HY-600W Modelo: B1-2



Parámetros del producto



- Naranja
- Negro
- Plateado
- Blanco
- Verde

Capacidad	12.8V/45Ah(576WH/180000mAh)
Entrada	1. Interfaz de entrada de CA tipo “8”, 100V~240V, potencia nominal 200W 2. Carga solar: entrada DC1, DC2 y encendedor para automóvil, entrada de cargador 14.6V/10A; admite seguimiento fotovoltaico PWM con voltaje fotovoltaico máximo de 24V. DC5521 y encendedor comparten la entrada y no pueden conectarse al mismo tiempo a distintas fuentes o dispositivos
Salida	1. 2 salidas CA, 220V o 110V, 600W, 50Hz/60Hz, onda sinusoidal pura 2. DC1, DC2 y salida de encendedor para automóvil 12V/10A(120W) MAX 3. Salida TYPE-C: QC3.0 MAX 12V/1.5A(18W) 4. Salida USB-A1 QC3.0 MAX 12V/1.5A(18W) 5. Salidas USB-A2 y USB-A3 MAX 5V/3A(15W) en total 6. Luz LED de 1W de alta intensidad, con atenuación de 2 niveles y destello SOS
Celda	4 series de fosfato de hierro y litio
Tamaño	270*210*188mm
Material	PC+VO retardante a la flama
Color	Cuerpo gris y panel blanco (colores personalizables)
Peso del producto	N.W:6kg, G.W:7.51kg. En caso de personalización, prevalece el producto real
Tamaño del empaque	345*285*280mm

Parámetros del producto



• Naranja



• Negro



• Plateado



• Blanco



• Verde

Capacidad	19.2V/60Ah(1152WH/360000mAh)
Entrada	1. Entrada de cargador XT60 21.9V/20A 2. Adaptador CA DC5521 12V-24V/1-5A 3. Carga para automóvil DC5521 12V-24V/1-5A, 12-24V 4. Paneles solares DC5521 12V-24V/1-5A
Salida	1. CA 220V o 110V, 1200W, 50Hz/60Hz, onda sinusoidal pura 2. Carga para automóvil CC + conector CC (2 interfaces), potencia total 12V-10A/120W 3. USB-A (2 puertos), carga rápida QC3.0 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A/18W de potencia total 4. USB-C1 PD/QC3.0, carga rápida 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A/30W de potencia total 5. USB-C2 PD, carga rápida 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3A/100W de potencia total 6. Luz LED de 1W de alta intensidad, con atenuación de 2 niveles y destello SOS 7. Carga inalámbrica: 15W
Celda	Celda de potencia de fosfato de hierro y litio 33140, tipo cilíndrico
Tamaño	280*245*250mm
Material	PC+VO retardante a la flama
Color	Cuerpo naranja y panel blanco (colores personalizables)
Peso del producto	N.W:10.9kg, G.W:13.3kg. En caso de personalización, prevalece el producto real
Tamaño del empaque	355*320*360mm

Nombre: CY-1200W Modelo: B2-1



Fuente de alimentación portátil con almacenamiento de energía



Nombre: CY-1500W Modelo: B2-1



Parámetros del producto



• Naranja



• Negro



• Plateado



• Blanco



• Verde

Capacidad	19.2V/60Ah(1152WH/360000mAh)
Entrada	1. Entrada de cargador XT60 21.9V/20A 2. Adaptador CA DC5521 12V-24V/1-5A 3. Carga para automóvil DC5521 12V-24V/1-5A, 12-24V 4. Paneles solares DC5521 12V-24V/1-5A
Salida	1. CA 220V o 110V, 1500W, 50Hz/60Hz, onda sinusoidal pura 2. Carga para automóvil CC + conector CC (2 interfaces), potencia total 12V-10A/120W 3. USB-A (2 puertos), carga rápida QC3.0 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A/18W de potencia total 4. USB-C1 PD/QC3.0, carga rápida 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A/12V-2.5A, 30W de potencia total 5. USB-C2 PD, carga rápida 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3A/100W de potencia total 6. Luz LED de 1W de alta intensidad, con atenuación de 2 niveles y destello SOS 7. Carga inalámbrica: 15W
Celda	Celda de potencia de fosfato de hierro y litio 33140, tipo cilíndrico
Tamaño	280*245*250mm
Material	PC+VO retardante a la flama
Color	Cuerpo negro y panel blanco (colores personalizables)
Peso del producto	N.W:10.9kg, G.W:13.3kg. En caso de personalización, prevalece el producto real
Tamaño del empaque	355*320*360mm

Fuente de alimentación portátil con almacenamiento de energía



Nombre: CY-2000W Modelo: A2-1



Parámetros del producto



• Negro



• Blanco



• Gris

Capacidad	51.2V/45Ah(2304WH/720000mAh) o 51.2V/60Ah(3072WH/960000mAh)
Entrada	1. DC5521 12-90V/10A; admite seguimiento fotovoltaico MPPT, MAX120W 2. XT60 12-90V/20A MAX800W; admite seguimiento fotovoltaico MPPT 3. Interfaz de entrada CA Pin Zi 180V~250V, potencia nominal 1000W
Salida	1. Tomacorriente CA AC220V±5% (2 interfaces), 2000W, onda sinusoidal pura 2. TYPE-C1 QC3.0 MAX 12V/1.5A(18W); PD MAX 12V/2.5A(30W) 3. TYPE-C2 PD/QC3.0 MAX 20V/5A(100W) 4. USB-A1 QC3.0 MAX 20V/3A(60W) 5. USB-A2 QC3.0 MAX 12V/1.5A(18W) 6. Carga inalámbrica 15W Max 7. DC1, DC y encendedor para automóvil 12V/10A(120W) MAX 8. Luz LED de 4-8W de alta intensidad, con atenuación secundaria y destello SOS
Celda	Celda de potencia de fosfato de hierro y litio 33140, tipo cilíndrico
Tamaño	460*250*335mm
Material	PC+VO retardante a la flama
Color	Negro, blanco y gris (personalizables)
Peso del producto	2304WH: N.W:22.6kg, G.W:24.6kg / 3072WH: N.W:27.5kg, G.W:30kg. En caso de personalización, prevalece el producto real
Tamaño del empaque	565*350*430mm



Nombre: CY-LG-2000W Modelo: A2-4



Parámetros del producto



• Negro

Capacidad	51.2V/45Ah(2304WH/720000mAh) o 51.2V/60Ah(3072WH/960000mAh)
Entrada	1. Entrada FV solar DC5521 12-90V/10A MAX120W; admite seguimiento fotovoltaico MPPT 2. Entrada FV solar XT60 12-90V/20A MAX800W; admite seguimiento fotovoltaico MPPT 3. Interfaz de entrada CA Pin Zi 180V-250V, potencia nominal 1000W
Salida	1. Tomacorriente CA AC220V±5%, 2 interfaces, 2000W, onda sinusoidal pura 2. TYPE-C1 QC3.0 MAX 12V/1.5A(18W); PD MAX 12V/2.5A(30W) 3. TYPE-C2 PD/QC3.0 MAX 20V/5A(100W) 4. USB-A1 QC3.0 MAX 20V/3A(60W) 5. USB-A2 QC3.0 MAX 12V/1.5A(18W) 6. DC1, DC y encendedor para automóvil 12V/10A(120W) MAX 7. Luz LED de 4-8W de alta intensidad, con atenuación secundaria y destello SOS
Celda	Celda de potencia de fosfato de hierro y litio 33140, tipo cilíndrico
Tamaño	470*210*300mm
Material	Lámina metálica
Color	Negro (personalizable)
Peso del producto	2304WH: N.W:26kg, G.W:27.3kg / 3072WH: N.W:29.9kg, G.W:31kg. En caso de personalización, prevalece el producto real
Tamaño del empaque	570*320*525mm



Nombre: CY-2000W-3KW.h / CY-2500W-3KW.h Modelo: CY-3000W-3KW.h / CY-3500W-3KW.h

CY-3000W-3KW.h CY-3500W-3KW.h



Especificaciones y parámetros



• Negro

Capacidad	25.6V/119Ah(3072WH/960000mAh)
Entrada	1. Entrada de cargador XT60 12~90V/MAX20A(MAX512W) 2. Entrada fotovoltaica FV XT60 12~90V/MAX20A(MAX512W)
Salida	1. AC220V AC3500W (2 piezas) 2. USB-A1 QC3.0 MAX12V/3A(36W) 3. USB-A3 QC3.0 MAX12V/1.5A(18W) 4. TYPE-C1 PD/QC3.0 MAX20V/20A(100W) 5. TYPE-C2 PD/QC3.0 MAX12V/5A(18W) 6. Luz LED de 4-8W de alta intensidad, con atenuación secundaria y destello SOS
Celda	Celda cuadrada de fosfato de hierro y litio de 119Ah
Tamaño	340*260*325mm
Material	Lámina metálica
Color	Negro (personalizable)
Peso del producto	N.W:26kg. En caso de personalización, prevalece el producto real
Tamaño del empaque	



Nombre: CY-6000W-6KWH

Especificaciones y parámetros

Capacidad 51.2V/119Ah(6092WH/1904000mAh)

Parámetros del inversor

1. Modelo del inversor: 6000W/51.2V
2. Potencia nominal de salida: 6000W
3. Forma de onda del voltaje de salida: onda sinusoidal pura
4. Regulación del voltaje de salida: 230Vac±5%
5. Frecuencia de salida: 60Hz o 50Hz

Modo de carga de la red eléctrica

1. Corriente de carga (UPS) a voltaje de entrada estándar: 5A-120A MAX100A
2. Voltaje de carga flotante: 54Vdc

Modo de carga solar

1. Rango de potencia: 6000W
2. Corriente de carga FV / entrada mixta: 120A MAX
3. Eficiencia: 95% máximo
4. Rango de voltaje MPPT del arreglo FV: 60-450Vdc

Nombre	CY-6000W-6KWH
Tamaño	500*305*350mm
Material	Lámina metálica
Color	Blanco y negro (colores personalizables)
Peso del producto	N.W:58kg
Tamaño del empaque	

