



Nombre: CY-DC

Parámetros del producto



• Negro



• Blanco

Capacidad	12.8V/15AH(192WH/60000mAh) o 12.8V/30AH(384WH/120000mAh)
Entrada	1. DC1, DC2, entrada de cargador 14.6V/5A 2. DC1 y DC2 admiten seguimiento fotovoltaico PWM y entrada FV de 14.6-24V; ambas interfaces no pueden conectarse a la fuente de alimentación al mismo tiempo
Salida	1. Salida TYPE-C: QC3.0 MAX 12V/1.5A(18W); PD MAX 12V/1.5A(18W) 2. Salida USB-A1: QC3.0 MAX 12V/1.5A(18W) 3. Salidas USB-A2 y USB-A3: salida combinada MAX 5V/3A(15W) 4. DC1, DC2: 12V/10A(120W) MAX 5. Luz LED + luz RGB: 5W
Celda	Celda de potencia de fosfato de hierro y litio 33140, tipo cilíndrico
Tamaño	214*125*215mm
Material	PC+VO retardante a la flama
Color	Blanco y negro (colores personalizables)
Peso del producto	
Tamaño del empaque	260*165*260mm/1; 345*275*280mm/2



Parámetros del producto



• Naranja



• Negro



• Plateado



• Blanco



• Verde

Capacidad	19.2V/30Ah(576WH/180000mAh)
Entrada	1. Adaptador CA DC5521 12V-24V/1-5A 2. Carga para automóvil DC5521 12V-24V/1-5A, 12-24V 3. Paneles solares DC5521 12V-24V/1-5A
Salida	1. CA 220V o 110V, 600W, 50Hz/60Hz, onda sinusoidal 2. Encendedor para automóvil CC + conector CC (2 interfaces), potencia total 12V-10A/120W 3. USB-A (2 puertos), carga rápida QC3.0 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A/18W de potencia total 4. USB-C1 PD/QC3.0, carga rápida 5V/3A, 9V/2A, 2V/1.5A, 12V/2.5A 30W MAX 5. USB-C2 PD, carga rápida 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3A/100W de potencia total 6. Luz LED de 1W de alta intensidad, con atenuación de 2 niveles y destello SOS 7. Carga inalámbrica: 15W
Celda	Celda de potencia de fosfato de hierro y litio 33140, tipo cilíndrico
Tamaño	270*210*185mm
Material	PC+VO retardante a la flama
Color	Cuerpo blanco y panel blanco (colores personalizables)
Peso del producto	N.W:6kg, G.W:7.92kg. En caso de personalización, prevalece el producto real
Tamaño del empaque	345*285*280mm

Nombre: CY-HY-600W Modelo: B1-1





Nombre: CY-LG-2000W Modelo: A2-4



Parámetros del producto



• Negro

Capacidad	51.2V/45Ah(2304WH/720000mAh) o 51.2V/60Ah(3072WH/960000mAh)
Entrada	1. Entrada FV solar DC5521 12-90V/10A MAX120W; admite seguimiento fotovoltaico MPPT 2. Entrada FV solar XT60 12-90V/20A MAX800W; admite seguimiento fotovoltaico MPPT 3. Interfaz de entrada CA Pin Zi 180V-250V, potencia nominal 1000W
Salida	1. Tomacorriente CA AC220V±5%, 2 interfaces, 2000W, onda sinusoidal pura 2. TYPE-C1 QC3.0 MAX 12V/1.5A(18W); PD MAX 12V/2.5A(30W) 3. TYPE-C2 PD/QC3.0 MAX 20V/5A(100W) 4. USB-A1 QC3.0 MAX 20V/3A(60W) 5. USB-A2 QC3.0 MAX 12V/1.5A(18W) 6. DC1, DC y encendedor para automóvil 12V/10A(120W) MAX 7. Luz LED de 4-8W de alta intensidad, con atenuación secundaria y destello SOS
Celda	Celda de potencia de fosfato de hierro y litio 33140, tipo cilíndrico
Tamaño	470*210*300mm
Material	Lámina metálica
Color	Negro (personalizable)
Peso del producto	2304WH: N.W:26kg, G.W:27.3kg / 3072WH: N.W:29.9kg, G.W:31kg. En caso de personalización, prevalece el producto real
Tamaño del empaque	570*320*525mm