

总的理解html,css,js

- html-页面元素和内容
 - css-页面样式（颜色、大小
 - javaScript-页面交互
- 用人比喻，html是骨骼血肉，css是颜值外观，js是行为表现

文本标签

- 字体加粗
 - `<strong>你猜?</strong>` 重点在文本语义化
- 让浏览器知道重点，但显示结果是加粗 比如你用搜索引擎搜索某个词，就会优先搜到强调的内容，也就是搜索引擎根据语义化标签来分类

`<b>前端 </b>` 重点在文本格式化 eg: 比如b是让文本加粗

文本格式化标签	文本语义化标签(重要，浏览器理解)	说明
b	strong	加粗
u	ins	下划线
i	em	倾斜
s	del	删除

- 新建 英文！ + tab
- 注释快捷键 ctrl+? 再一次取消

```
<!-- hello world -->
```

单标签也叫自结束标签，不是不结束，而是自己结束

`<br/>` 换行

`<hr/>` 分割线 HR

```
<h1>你好</h1>
```

emma语法

```
h${$级标题}*6

p{段落}*6

$是按顺序, {是标签里面的内容}, *重复次数

w50+h50 让后按tab
```

图片img

- 网页显示图片 -src=""--标签属性
 - alt--图片加载失败时的回退内容
 - width--宽
 - height--高
 - titl--标题 (全局属性)
- 图片 img
- 音频 audio MP3
- 视频 video MP4
- 链接 a href

属性名	功能
src	音频的路径
controls	显示播放的控件
autoplay	自动播放
loop	循环播放
muted	静音

相对路径

同级: 1.png或者./1.png --点/是当前目录 下级: 22/1.png 上级: ../1.png --点点/是上级目录, 点点/点点/是上上级目录

链接a

- 链接 a href
- 不知道地址 href = "#"
 - 直接=#会跳转到当前页面的起始位置
- target

target取值	效果
----------	----

target取值	效果
_self	默认值，覆盖原网页
_blank	保留原网页

列表ul>li

- 列表标签
 - 无序列表 —— ul>li {\$}*6
 - 有序列表 —— ol>li {\$}*6
 - 自定义列表 —— dl>dt{标题}+dd{\$}*6

list-style是来指定列前面那个点的样式的,是个复合属性,分别指定点的类型位置或者自定义

表格

- 表格标签 table>tr*6>td{\$}*6
 - tr>th{\$}5+tr5>td{\$}*5
 - table 整体
 - tr 行
 - td 单元格
- th 和td 一个层级 因为单元格标签和单元格都是在行里面
- table>tr=caption>th=td

table属性名	效果
border	边框宽度
width	表格宽度
height	表格高度

- 表格大标题标签 —— caption
- 表头单元格标签 —— th
- 结构标签 (语义标签)

标签名	名称
thead	表格头部
tbody	表格主体
tfoot	表格底部

```
<table border="1" width="500" height="50">
```

- 合并单元格（被合并的删掉，留的写属性名）

td属性名	效果
rowspan	行合并，留上面
closan	列合并，留左边

表单-input

- 表单标签-input
 - 属性：type

type属性值	说明
text	文本框，输入单行文本
password	输入密码
radio	单选框
checkbox	多选框
file	文件选择，上传文件
submit	提交按钮
reset	重置按钮
button	普通按钮，结合js添加功能
date	直接生成日期下拉菜单

- 属性：value：给按钮赋值文字
- type的常用属性：
 - placeholder 占位符，提示用户输入内容的文本

```
<input type=" " placeholder="输入用户名"><br/>
```

- name 分组，相同name属性值的单选框为一组，一组中同时只能有一个被选中

```
<!-- 单元框 -->  
<input type="radio" name="性别" > 男 <input type="radio" name="性别" > 女
```

- checked 默认选中

```
<input type="radio" name="性别" checked> 男
```

按钮-button

- button 按钮
 - button是旧版本按钮,
 - input:button是新版按钮

```
<!-- 旧版本 -->  
<button type="submit">提交</button>  
<!-- 新版本 -->  
<input type="submit" />
```

下拉菜单-select+option

- 下拉菜单
 - select标签：下拉菜单整体option
 - option标签：下拉菜单的每一项 (selected：默认选中)

```
<!-- value是提交值 对应数据库内的id, ><里是给输入的人看的值 -->  
<label for="">所在城市: <select name="" id="">  
  <option value="1">北京</option>  
  <option value="2">上海</option>  
  <option value="3">深圳</option>  
  <option value="4">广州</option>  
  <option value="5">福建</option>  
  <option value="6" selected>济南</option>  
</select></label>
```

```
<!-- 自动下拉匹配 -->  
<input type="search" list="phones" />  
<datalist id="phones">  
  <option value="小米11">  
  <option value="小米10S">  
  <option value="小米笔记本">  
  <option value="小米手机">  
  <option value="黑鲨4">  
  <option value="空调">  
</datalist>
```

文本域标签-textarea

- textarea 文本域标签
- name 属性
 - 作用：这是表单控件的核心属性之一，用于标识这个文本域的名称。当表单(<form>)提交数据时，服务器端会通过这个 name 值来获取用户在文本域中输入的内容。
 - 特点：如果没有 name 属性，这个文本域的内容在表单提交时不会被发送到服务器。名称可以自定义（如 content、message），通常与业务逻辑对应（比如留言框可以命名为 message）。
 - 示例：<textarea name="user_feedback"></textarea>，提交后服务器可通过 user_feedback 拿到用户输入的反馈内容。
- id 属性
 - 作用：用于唯一标识页面中的这个文本域元素，是 HTML 元素的通用属性，并非 <textarea> 独有。
 - 常见用途：
 1. 配合 CSS 选择器精准样式化该文本域（如 #feedback { width: 300px; }）。
 2. 配合 JavaScript 获取 / 操作这个元素（如 document.getElementById("feedback"））。
 3. 配合 <label> 标签实现“点击标签聚焦文本域”的无障碍功能（<label for="feedback">留言：</label><textarea id="feedback"></textarea>）。
 - 特点：同一个页面中 id 必须唯一，不能重复。
- cols 属性
 - 作用：设置文本域的可见宽度，单位是“字符数”（不是像素），定义了文本域一行能显示的字符数量。
 - 示例：cols="30" 表示这个文本域默认一行能显示约 30 个字符（不同字体 / 字号会略有差异）。
 - 注意：这是初始宽度，可以被 CSS 的 width 属性覆盖（优先级更高）。
- rows 属性
 - 作用：设置文本域的可见行数，定义了文本域默认显示的行数（高度）。
 - 示例：rows="10" 表示这个文本域默认显示 10 行的高度，超出的内容会出现滚动条。
 - 注意：同样是初始高度，可被 CSS 的 height 属性覆盖。
- <textarea> 还有几个高频属性：
 - placeholder：提示文本（如 <textarea placeholder="请输入留言内容"></textarea>）
 - readonly：只读（无法编辑，值可提交）。
 - disabled：禁用（无法编辑，值也不会被提交）。
 - required：表单提交时必填。

```
<form action="/submit" method="post">
  <label for="user_msg">你的留言：</label>
  <!-- 带完整属性的textarea -->
```

```
<textarea
  name="user_message" <!-- 提交时的字段名 -->
  id="user_msg"      <!-- 唯一标识, 配合label -->
  cols="30"          <!-- 宽度: 30个字符 -->
  rows="10"          <!-- 高度: 10行 -->
  placeholder="请输入你的留言, 最多500字"
  required           <!-- 必填 -->
></textarea>
<button type="submit">提交</button>
</form>
```

- 文本占位: lorem + tab键
- label标签

```
<!-- label标签 -->
<input type="radio" name = 'sex' id="1"/><label for="1">男</label>
<label ><input type="radio" name = 'sex'  />女</label>
```

语义结构标签

- 无语义标签: div (单行) 和span (一行) 是通用布局标签
- 结构语义标签:

标签名	语义
header	网页头部
nav	网页导航
footer	网页底部
aside	网页侧边栏
section	网页区块
article	网页文章

表格那个是相对于表格而言的, 所以表格那个是表格语义化标签, 不作为布局语义化标签

- 空格的字符实体: +; (牛逼sp-space空格
 - nbsp只能写在html里, 不能写在css里