

ESP32 Receiver Characteristics			
Rate		minimum input sensitivity (dBm)	maximum input level (dBm)
11b	1M	-96	10
	2M	-93	10
	5.5M	-91	10
	11M	-87	10
11g	6M	-92	0
	9M	-90	0
	12M	-89	0
	18M	-87	-2
	24M	-84	-2
	36M	-81	-5
	48M	-76	-7
	54M	-74	-8
11n	MCS0	-91	0
	MCS1	-88	-1
	MCS2	-86	-2
	MCS3	-82	-3
	MCS4	-79	-6
	MCS5	-75	-8
	MCS6	-73	-8
	MCS7	-71	-9

ESP8266 Receiver Characteristics			
Rate		Minimum input sensitivity (dBm)	Maximum input level (dBm)
11b	1M	-96	10
	2M	-93	10
	5.5M	-92	10
	11M	-89	10
11g	6M	-92	10
	9M	-91	10
	12M	-90	10
	18M	-87	4
	24M	-85	-1
	36M	-81	-5
	48M	-77	-8
	54M	-74	-8
11n	MCS0	-91	10
	MCS1	-88	10
	MCS2	-86	2
	MCS3	-82	-3
	MCS4	-79	-6
	MCS5	-75	-8
	MCS6	-73	-8
	MCS7	-71	-9