



陕西一二三数字信息技术有限公司
SHAANXI TECHNOLOGY CO., LTD YE ER SAN DIGITAL INFORMATION

园区安全接入与集中审计技术方案（代表性草稿）

目录

- 1 现状与建设必要性 5
 - 1.1 设计目标与约束 5
 - 1.2 方案组成与关键机制 6
 - 1.3 实施方法与控制要求 8
 - 1.4 运行保障与验收要点 9
 - 1.5 设计目标与约束 11
 - 1.6 方案组成与关键机制 12
- 2 备选技术路线 14
 - 2.1 设计目标与约束 14
 - 2.2 方案组成与关键机制 16
 - 2.3 实施方法与控制要求 17
 - 2.4 运行保障与验收要点 19
 - 2.5 设计目标与约束 20
 - 2.6 方案组成与关键机制 22
- 3 实施条件与技术方案 23
 - 3.1 设计目标与约束 23
 - 3.2 方案组成与关键机制 25
 - 3.3 实施方法与控制要求 27
 - 3.4 运行保障与验收要点 28
 - 3.5 设计目标与约束 30
- 4 风险与控制 31

4.1 设计目标与约束	31
4.2 方案组成与关键机制	33
4.3 实施方法与控制要求	34
4.4 运行保障与验收要点	36
4.5 设计目标与约束	37
4.6 方案组成与关键机制	39
5 经济资料边界	40
5.1 设计目标与约束	40
5.2 方案组成与关键机制	42
5.3 实施方法与控制要求	43
5.4 运行保障与验收要点	45
5.5 设计目标与约束	46
5.6 方案组成与关键机制	48
6 架构与流程图解	49
6.1 业务闭环流程	49
6.2 总体架构	50
6.3 应用架构	50
6.4 技术架构	50
6.5 部署架构	50
6.6 网络拓扑	50
6.7 数据流转	51
6.8 集成架构	51
6.9 安全架构	51

6.10 身份与权限	51
6.11 日志审计	51
6.12 高可用架构	52
6.13 备份与恢复	52
6.14 监报告警	52
6.15 发布与变更	52
7 待确认事项	52

待核草稿：未经正式内容、格式及产品负责人批准，不得作为正式方案使用。

1 现状与建设必要性

1.1 设计目标与约束

技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案

的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为2台网关和1套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为2台网关和1套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为2台网关和1套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

1.2 方案组成与关键机制

围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为2台网关和1套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路

条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输

入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。

1.3 实施方法与控制要求

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责

任人。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。

1.4 运行保障与验收要点

本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输

入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否

进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

1.5 设计目标与约束

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来

源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。

1.6 方案组成与关键机制

对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文

字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

2 备选技术路线

2.1 设计目标与约束

技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决

[illegible]

节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

2.2 方案组成与关键机制

围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。

围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。

围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。

围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。

围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记

录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。

2.3 实施方法与控制要求

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对备选技术路线的描述采用分阶段核

对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。

议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。

2.4 运行保障与验收要点

本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；

建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

2.5 设计目标与约束

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地

[illegible]

开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。

2.6 方案组成与关键机制

对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核

对。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

3 实施条件与技术方案

3.1 设计目标与约束

技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条

[illegible]

决定共同满足后才能执行。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

3.2 方案组成与关键机制

围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要

把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状

和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。

3.3 实施方法与控制要求

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项

分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。

3.4 运行保障与验收要点

本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将

任一口径写成已经批准的结论。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项

结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

3.5 设计目标与约束

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段

不形成投资回报或成本节约判断。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。

4 风险与控制

4.1 设计目标与约束

技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推

断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展

开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

4.2 方案组成与关键机制

围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突

会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。

4.3 实施方法与控制要求

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术

方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定

是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。

4.4 运行保障与验收要点

本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对风险与控制

的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

4.5 设计目标与约束

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和

[illegible]

人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。

4.6 方案组成与关键机制

对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日

日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

5 经济资料边界

5.1 设计目标与约束

技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分

开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开

时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

5.2 方案组成与关键机制

围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交

付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。

5.3 实施方法与控制要求

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址

[illegible]

数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。

5.4 运行保障与验收要点

本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须

由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

5.5 设计目标与约束

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界

[illegible]

得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。

5.6 方案组成与关键机制

对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先

确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

表 5.1 输入设备清单（待核）

原行号	设备名称	数量	单位	来源
r-001	安全接入网关	2	台	人工录入
r-002	集中审计节点	1	套	人工录入

6 架构与流程图解

6.1 业务闭环流程




图 6.1 业务闭环流程

从资料接收到方案交付的端到端业务闭环。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

6.2 总体架构




图 6.2 总体架构

平台接入层、能力层、数据层与基础设施层的总体关系。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

6.3 应用架构



图 6.3 应用架构

用户门户、业务服务、智能体服务与运营管理能力的协作关系。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

6.4 技术架构



图 6.4 技术架构

前端、服务端、任务编排、模型服务和数据存储的技术分层。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

6.5 部署架构



图 6.5 部署架构

访问区、应用区、数据区和运维区的部署与访问边界。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

6.6 网络拓扑



图 6.6 网络拓扑

用户、边界防护、应用集群、数据服务和外部系统的连接拓扑。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

6.7 数据流转



图 6.7 数据流转

资料上传、解析、生成、审核、归档与下载的数据流向。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

6.8 集成架构



图 6.8 集成架构

平台与统一身份、知识库、模型网关和企业系统的集成方式。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

6.9 安全架构



图 6.9 安全架构

身份、网络、应用、数据和审计五个安全域的防护关系。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

6.10 身份与权限




图 6.10 身份与权限

登录、首次改密、角色授权、访问校验和审计留痕的控制链。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

6.11 日志审计



图 6.11 日志审计

业务日志、操作日志、模型调用日志和安全事件的汇聚分析流程。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

6.12 高可用架构




图 6.12 高可用架构

负载均衡、无状态应用、任务执行和数据服务的高可用设计。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

6.13 备份与恢复




图 6.13 备份与恢复

数据备份、校验、异地保留、恢复演练和复盘改进流程。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

6.14 监控告警




图 6.14 监控告警

指标采集、规则判断、分级通知、处置和闭环复盘流程。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

6.15 发布与变更




图 6.15 发布与变更

开发验证、审批、灰度发布、观察和回滚的受控变更流程。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

7 待确认事项

正式模板与样例、内容及格式批准尚未完成；本件始终为待核草稿。

运维责任人、最终 IP 地址、建设成本、运维成本和收益依据待确认

日志留存 180 天与不少于 6 个月的口径待统一