

隔离采集试验技术方案

## 隔离采集试验技术方案

合成验证样本 不用于真实工程

2026 年 9 月 14 日

## 目录

|                   |   |
|-------------------|---|
| 第一章 项目概述 .....    | 3 |
| 第二章 接口与实施方案 ..... | 4 |
| 第三章 测试与验收边界 ..... | 5 |

## 第一章 项目概述

本样本仅验证文档工具链。试验对象是两类合成信号，不连接生产系统；输入由固定脚本生成，未经任何现场测量。需求是记录采集失败与恢复过程，并保留可核对的消息编号。

## 第二章 接口与实施方案

采集端向隔离队列写入事件编号、采集时刻和模拟状态。接收端只校验结构，不将成功接收解释为现场设备正常。恢复测试使用预设中断窗口，接口版本尚待项目方确认。

表 1 合成检查记录

| 检查项   | 验证方法   | 证据   | 状态  | 备注   |
|-------|--------|------|-----|------|
| 编号一致性 | 对照输入记录 | 合成日志 | 待复核 | 合成示例 |
| 错误可追溯 | 模拟字段缺失 | 错误记录 | 待复核 | 合成示例 |

特殊字符核验：A & B < C > D；字面量 {{title}} 不执行替换。

### 第三章 测试与验收边界

验收样本分别覆盖正常输入、重复编号和缺失字段。每个失败案例必须留下输入与检测结果。只有记录可追溯性属于本次演示范围，吞吐量、可用性与真实安全等级均未测定。