

AERC - Client mail

Cheatsheet

qkzk + chatGPT

2026-01-14

aerc – Cheatsheet d’usage courant

Principes généraux

- aerc est **entièrement piloté au clavier**
- Les commandes commencent par : (mode commande, comme Vim)
- Les raccourcis dépendent du **contexte** (liste de messages, vue message, composer, etc.)
- Les “labels” au sens Gmail n’existent pas : on utilise des **dossiers (mailboxes)** ou des **tags** (si backend compatible, ex. Notmuch)

Navigation globale

Se déplacer

Action	Raccourci
Monter / descendre	j / k
Page suivante / précédente	Ctrl-d / Ctrl-u
Aller au premier message	gg
Aller au dernier message	G

Changer de dossier

Action	Commande
Lister les dossiers	:cf
Aller dans un dossier	:cd INBOX
Revenir au dossier précédent	:cd -

Rafraîchissement

Action	Raccourci / Commande
Rafraîchir le dossier courant	:check-mail
Rafraîchir tous les comptes	:check-mail -a

Lecture des messages

Ouvrir / fermer

Action	Raccourci
Ouvrir le message	Enter
Revenir à la liste	q

Dans la vue message

Action	Raccourci
Message suivant / précédent	J / K
Faire défiler	j / k
Ouvrir une pièce jointe	Enter sur la pièce
Sauver une pièce jointe	S

Marquage et états

Action	Raccourci
Marquer comme lu / non lu	l
Marquer pour suppression	d
Annuler la suppression	u
Appliquer les changements	:commit

Nouveau message

Composer

Action	Raccourci / Commande
Nouveau message	:compose
Nouveau message (compte précis)	:compose -a account_name

Dans l'éditeur (vim / nvim par défaut)

Action	Raccourci
Envoyer le message	:wq
Abandonner	:q!

Répondre / transférer

Action	Raccourci
Répondre à l'expéditeur	r
Répondre à tous	R
Transférer	f

Suppression et déplacement (équivalent “labels”)

Déplacer un message (approche dossiers)

Action	Commande
Déplacer vers un dossier	<code>:move Archive</code>
Copier vers un dossier	<code>:copy Archive</code>

Supprimer

Action	Raccourci
Marquer supprimé	<code>d</code>
Valider	<code>:commit</code>

Recherche

Recherche simple

Action	Commande
Recherche plein texte	<code>:search mot</code>
Sujet	<code>:search subject:foo</code>
Expéditeur	<code>:search from:alice</code>
Destinataire	<code>:search to:bob</code>

Navigation dans les résultats

Action	Raccourci
Résultat suivant / précédent	<code>n / N</code>
Quitter la recherche	<code>:search -c</code>

Tags (si backend compatible, ex. Notmuch)

Action	Commande
Ajouter un tag	<code>:tag +work</code>
Supprimer un tag	<code>:tag -work</code>
Lister par tag	<code>:search tag:work</code>

Comptes

Ajouter un compte

Les comptes se configurent dans :

`~/.config/aerc/accounts.conf`

Exemple minimal :

```
[IMAP]
source = imaps://user@mail.example.com
outgoing = smtps://user@mail.example.com
default = INBOX
from = User <user@mail.example.com>
```

Puis recharger :

```
:reload
```

Contacts / Adresses

- aerc **n'intègre pas de carnet d'adresses natif**
 - Utilise :
 - abook
 - khard
 - ou l'auto-complétion via les mails précédents
 - L'auto-complétion fonctionne dans les champs To, Cc, Bcc
-

Raccourcis utiles divers

Action	Raccourci
Aide contextuelle	?
Quitter aerc	:quit
Recharger la config	:reload

Fichiers de configuration clés

Fichier	Rôle
aerc.conf	Configuration globale
accounts.conf	Comptes mail
binds.conf	Raccourcis clavier
stylesets/*	Thèmes

Philosophie à retenir

- **Dossiers > labels**, sauf avec Notmuch
- Workflow proche de **mutt / vim**
- Tout est scriptable et configurable
- Idéal pour IMAP + SMTP classiques