

## 步骤一

```
<link href=~/.Content/css/framework-theme.css" rel="stylesheet" />
<script src=~/.Content/js/jquery/jquery-2.1.1.min.js"></script>
<link href=~/.Content/js/bootstrap/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
<script src=~/.Content/js/framework-ui.js"></script>

<div class="toolbar">
<div class="btn-group">
    <a authorize="yes" class="btn btn-primary dropdown-text" id="btnSearch"
style="font-size:16px;"><i class="icon icon-search"></i> 查询</a>
    <a name="btnAddAsset" authorize="yes" class="btn btn-primary dropdown-
text" id="btnAddAsset" onclick="btnAddAsset()" style="font-size:16px;"><i
class="icon icon-ok"></i> 新增</a>
    <a name="btnLoadAsset" authorize="yes" class="btn btn-primary dropdown-
text" id="btnLoadAsset" onclick="btnLoadAsset()" style="font-size:16px;"><i
class="icon icon-upload"></i> 导入</a>
    <a name="btnUpLoadAsset" authorize="yes" class="btn btn-primary dropdown-
text" id="btnUpLoadAsset" onclick="btnUpLoadAsset()" style="font-size:16px;">
<i class="icon icon-download"></i> 导出</a>
    <a name="btnUpLoadAssetAll" authorize="yes" class="btn btn-primary
dropdown-text" id="btnUpLoadAssetAll" onclick="btnUpLoadAssetAll()"
style="font-size:16px;"><i class="icon icon-download"></i> 全部导出</a>
    <a name="btnDelAsset" authorize="yes" class="btn btn-primary dropdown-
text" id="btnDelAsset" style="font-size:16px;"><i class="icon icon-remove">
</i> 删除</a>
    <a name="btnToTempAsset" authorize="yes" class="btn btn-primary dropdown-
text" id="btnToTempAsset" style="font-size:16px;"><i class="icon icon-camera">
</i>发布至预选</a>
    <a name="btnToTempAssetall" authorize="yes" class="btn btn-primary
dropdown-text" id="btnToTempAssetall" style="font-size:16px;"><i class="icon
icon-camera"></i>版权节目发布至预选</a>
</div>
    <script>$('.toolbar').authorizeButton()</script>
</div>
```

### 以上代码解释

按照以上格式，注意

1. 按钮写为标签
2. 添加属性 `authorize="yes"` 和类 `class="btn btn-primary dropdown-text"`，`authorize="yes"`表示按钮需要判断权限，`class="btn btn-primary dropdown-text"`控制按钮同意样式
3. 按钮全部放在 `<div class="btn-group"> </div>` 内，该div外写 `<script>$('.toolbar').authorizeButton()</script>`，以此触发权限判断代码

#### 4. 按钮按照上述代码div嵌套格式

## 步骤二

```
[HttpGet]
[HandlerAuthorize]
public ActionResult Index()
{
}
```

控制器中Index函数上加[HttpGet][HandlerAuthorize]两个属性

## 步骤三

在界面设置操作：系统管理=》系统菜单=》选择已登记资源（具体以自己的模块为准）=》按钮管理=》选择按钮=》修改按钮；将所有按钮编号修改为按钮a标签的id；

The screenshot shows a '修改按钮' (Modify Button) dialog box. On the left is a sidebar with a list of buttons: 1 新增, 2 导入, 3 导出, 4 删除, 5 查询, 6 版权节目发布, 7 全部导出, 8 发布至预选. The dialog box has the following fields: Name (新增), ID (btnAddAsset), Parent (父节点), Position (初始), Event, Connection (/AssetBaseInfo/Index), Icon, and Options (Effective checked). A red arrow points to the ID field.

## 测试方法