# 凭证合并

1. 一个xml只有一组ufinterface标签
2. 一个凭证，凭证日期，制单人，帐薄，制单人等信息只能出现一次，即如下信息不能出现两组

```xml
<pk_vouchertype>01</pk_vouchertype>
<year>2018</year>
<period>03</period>
<pk_system>GL</pk_system>
<voucherkind>0</voucherkind>
<pk_accountingbook>BJZG250101-0001</pk_accountingbook>
<discardflag>N</discardflag>
<prepareddate>2018-03-23 15:55:36</prepareddate>
<pk_prepared>yonyou1</pk_prepared>
<signflag>N</signflag>
<pk_org>BJZG250101</pk_org>
<pk_group>01</pk_group>
```

3. 多个凭证合成一个，所有的分录需要写在details标签内，一个xml只有一组detail标签
4. merge.xml修改方法：删除如下内容：

```xml
</details> </voucher_head> </voucher> </ufinterface><ufinterface
account="0001" billtype="vouchergl" businessunitcode="develop" filename=""
groupcode="01" isexchange="" orgcode="BJZG0101"
receiver="0001A1100000000006EN" replace="" roottag="" sender="default">
<voucher>
<voucher_head>
    <pk_vouchertype>01</pk_vouchertype>
    <year>2018</year>
    <period>03</period>
    <pk_system>GL</pk_system>
    <voucherkind>0</voucherkind>
    <pk_accountingbook>BJZG250101-0001</pk_accountingbook>
    <discardflag>N</discardflag>
    <prepareddate>2018-03-23 15:55:37</prepareddate>
    <pk_prepared>yonyou1</pk_prepared>
    <signflag>N</signflag>
    <pk_org>BJZG250101</pk_org>
    <pk_group>01</pk_group>
    <details>
```

> 说明：删除第一个detail结束标签到第二个detail开始标签之间的内容,即可导入为一张凭证