

聊天室创建功能逻辑说明

概述

系统中有两个层级的聊天室创建方式，对应两张不同的表：

方式	后端接口	前端入口	写入的表
独立创建聊天室	POST /api/groups	index.html (旧版 UI)	groups_chat + group_members
在群组内创建聊天室	POST /api/user-groups/<id>/create-chat	groups.html → 群组详情 → 创建聊天室	groups_chat + group_members + user_group_chats

两者的核心区别：独立创建只生成聊天室本身；在群组内创建则额外将聊天室关联到所属群组容器。

一、独立创建聊天室

前端流程

入口: groups.html 中未直接暴露此功能，由 index.html (旧版 UI) 或 API 调用触发。

后端逻辑 (app.py:1110-1138)

```
@app.route('/api/groups', methods=['POST'])
@token_required
def create_group():
    creator = g.current_user['uid']
    data = request.get_json()
    name = data.get('name', '').strip()
    members = data.get('members', [])
    category = data.get('category', '办公群')
    if not name or len(members) < 1:
        return jsonify({'error': '名称和成员不能为空'}), 400
    group_id = secrets.token_hex(8)
    ...
```

执行步骤

```
POST /api/groups { name, members, category }
|
├─ 1. 校验参数
|   名称非空 + 成员≥1
|
```

- 2. 生成 ID
group_id = secrets.token_hex(8) → 16 位十六进制随机字符串
- 3. 验证成员存在性
FOR each member: SELECT uid FROM users WHERE uid=?
有任一成员不存在则返回 404
- 4. 写入 groups_chat 表
INSERT INTO groups_chat
 (group_id, name, creator, created_at, group_type, category)
VALUES (?, '聊天室名', '创建者uid', now, 'custom', '办公群')
- 5. 写入 group_members 表 (逐一添加)
INSERT INTO group_members (group_id, uid, role, joined_at)
VALUES (?, '创建者uid', 'admin', now) ← 创建者为 admin
VALUES (?, '成员uid', 'member', now) × N ← 其他成员为 member

涉及的表

表	写入内容	作用
groups_chat	聊天室基本信息 (ID、名称、创建者、时间、类型)	定义聊天室
group_members	聊天室成员 (ID、用户ID、角色、加入时间)	记录谁在聊天室中

注意: 独立创建不会将聊天室关联到任何 user_groups 容器, 因此它在群组列表页中不可见, 只能通过聊天室列表直接访问。

二、在群组内创建聊天室（核心流程）

这是 groups.html 中的主要创建方式。

前端入口

文件: groups.html:293-306 (模态框)、groups.html:727-745 (JS 逻辑)

模态框 HTML

```
<!-- groups.html:293-306 -->
<div class="modal-overlay" id="createChatModal">
  <div class="modal">
    <h3>💬 创建聊天室</h3>
    <input id="newChatName" placeholder="聊天室名称" />
    <p style="...">在当前群组内创建一个新的聊天室</p>
    <div class="btn-row">
      <button class="btn-cancel" onclick="closeModal('createChatModal')">取消</button>
      <button class="btn-primary" onclick="createChatInGroup()">创建</button>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
</div>
</div>
```

JavaScript 逻辑

```
// groups.html:727-731 - 显示模态框
async function showCreateChatModal() {
  if (!selectedGroup) return;
  document.getElementById("newChatName").value = "";
  showModal("createChatModal");
}

// groups.html:733-745 - 创建聊天室
async function createChatInGroup() {
  if (!selectedGroup) return;
  const name = document.getElementById("newChatName").value.trim();
  if (!name) { alert("请输入聊天室名称"); return; }
  try {
    await api("/api/user-groups/" + selectedGroup.group_id + "/create-
chat", {
      method: "POST",
      body: JSON.stringify({ name })
    });
    closeModal("createChatModal");
    enterGroup(selectedGroup.group_id); // ← 刷新当前群组详情
  } catch (e) { alert(e.message); }
}
```

后端逻辑 (app.py:913-943)

```
@app.route('/api/user-groups/<group_id>/create-chat', methods=['POST'])
@token_required
def create_chat_in_group(group_id):
    uid = g.current_user['uid']
    data = request.get_json()
    name = data.get('name', '').strip()
    if not name:
        return jsonify({'error': '聊天室名称不能为空'}), 400

    conn = get_db()
    group = conn.execute('SELECT * FROM user_groups WHERE group_id=?',
                        (group_id,)).fetchone()

    if not group:
        return jsonify({'error': '群组不存在'}), 404

    try:
        now = time.time()
        chat_id = secrets.token_hex(8)
        category = group.get('category', '自定义')
```

```

# ① 创建聊天室
conn.execute('INSERT INTO groups_chat VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)',
             (chat_id, name, uid, now, 'custom', category))
# ② 创建者加入聊天室
conn.execute('INSERT INTO group_members VALUES (?, ?, ?, ?)',
             (chat_id, uid, 'admin', now))
# ③ 关联到群组容器
conn.execute('INSERT INTO user_group_chats VALUES (?, ?, ?)',
             (group_id, chat_id, name))
conn.commit()
return jsonify({'message': '聊天室创建成功', 'chat_id': chat_id}),
201
except Exception as e:
    return jsonify({'error': f'创建失败: {str(e)}'}), 500
finally:
    conn.close()

```

执行步骤

```

POST /api/user-groups/{group_id}/create-chat { name }
|
| 1. 校验参数
|    聊天室名称非空
|
| 2. 检查群组存在
|    SELECT * FROM user_groups WHERE group_id = ?
|    不存在 → 404
|
| 3. 生成 ID
|    chat_id = secrets.token_hex(8) → 16 位十六进制随机字符串
|
| 4. 写入 groups_chat 表 (创建聊天室)
|    INSERT INTO groups_chat
|      (group_id, name, creator, created_at, group_type, category)
|    VALUES (chat_id, name, 当前用户uid, now, 'custom', 群组的category)
|
| 5. 写入 group_members 表 (创建者自动加入)
|    INSERT INTO group_members
|      (group_id, uid, role, joined_at)
|    VALUES (chat_id, 当前用户uid, 'admin', now)
|
| 6. 写入 user_group_chats 表 (关联到群组)
|    INSERT INTO user_group_chats
|      (group_id, chat_id, chat_name)
|    VALUES (群组ID, chat_id, 聊天室名称)

```

涉及的表

表	写入内容	作用
groups_chat	聊天室基本信息	定义聊天室本体
group_members	创建者以 admin 身份加入	确保创建者能进入聊天室
user_group_chats	群组ID + 聊天室ID + 别名	将聊天室关联到所属群组容器


三、两种创建方式的对比


对比项	独立创建 (POST /api/groups)	群组内创建 (POST .../create-chat)
前端触发	index.html (旧版 UI)	groups.html 群组详情页
所需参数	name + members[]	name (群组 ID 来自 URL)
校验要求	成员数 ≥ 1	群组必须存在
创建者角色	admin	admin
其他成员	需前端传入	不自动添加，仅创建者自己加入
关联群组容器	✗ 不关联	✓ 自动关联到当前群组
group_type	custom	custom
category	前端传入 (默认办公群)	继承自所属群组的 category
ID 生成	secrets.token_hex(8)	secrets.token_hex(8)

四、在群组列表页中的可见性

场景	在群组列表页可见？	说明
独立创建的聊天室	✗ 不可见	没有关联 user_groups，不出现在任何群组容器下
群组内创建的聊天室	✓ 可见	通过 user_group_chats 关联到特定群组
将独立聊天室关联到群组	✓ 变为可见	通过 添加聊天室 功能写入 user_group_chats

五、数据流示意图





六、注意事项

- 1. **groups_chat** 表的主键字段名是 **group_id** 而非 **chat_id**，代码中两种变量名混用，需注意区分。
- 2. 群组内创建的聊天室只有创建者一人（以 admin 身份加入），其他群组成员需要**手动加入**聊天室才能发言。
- 3. 创建成功后前端自动刷新群组详情（调用 **enterGroup()**），以显示新的聊天室。
- 4. 独立创建的聊天室可以通过"关联聊天室"功能加入群组——在群组详情页点击"关联聊天室"选择已有聊天室，会写入 **user_group_chats** 表建立关联。
- 5. 删除群组时，其下的聊天室不会被删除——**DELETE /api/user-groups/<id>** 只删除 **user_group_chats** 中的关联记录和 **user_group_members** 中的成员记录，**groups_chat** 中的聊天室本身不受影响。