間柱・耐風梁・水平ブレースリスト

間柱リスト

符　号	部　材	鋼　種	接　合　部						備　考
			nw × mw-HTB	ピッチ		G.PL		TYPE	
				nP	mP	板厚	e		
P29	H-294×200×8×12	SS400	-	-	-	-	-	-	中幅
P24	H-244×175×7×11	SS400	-	-	-	-	-	-	中幅
P25	H-250×250×9×14	SS400	-	-	-	-	-	-	広幅
P20	H-200×200×8×12	SS400	-	-	-	-	-	-	広幅
P40	H-400×400×13×21	SS400	-	-	-	-	-	-	広幅
P10	H-100×100×6×8	SS400	-	-	-	-	-	-	広幅

耐風梁リスト

符　号	部　材	鋼　種	接　合　部						備　考
			nw × mw-HTB	ピッチ		G.PL		TYPE	
				nP	mP	板厚	e		
HB39	H-390×300×10×16	SS400	-	-	-	-	-	-	中幅
HB19	H-194×150×6×9	SS400	-	-	-	-	-	-	中幅

水平ブレースリスト

符　号	部　材	鋼　種	接　合　部						備　考
			nw × mw-HTB	ピッチ		G.PL		TYPE	
				nP	mP	板厚	e		
HV1, V2	JISブレース（TB付） 1-M16	SNR400B	-	-	-	-	-	-	羽子板 FB-6.0×50　HTB 1-M16　G.PL-9

特記事項

・接合部の TYPE は鉄骨部材リスト「小梁・耐風梁・間柱横接合部 凡例」TYPE-a～d による。はしあき 40。

・間柱・耐風梁の接合部（ボルト本数・ピッチ・G.PL）と間柱の柱脚仕様は別途。

・水平ブレースの配置は R階伏図による。