

수업시간에 코딩한 XString 클래스를 사용하여 문제를 해결한다.

[파일 확인]

"Frankenstein.txt"

"단어들.txt"

위 2 개의 파일에는 몇 개인지 모르는 단어가 기록되어 있다.

파일은 text 모드로 저장되었다.

파일에 있는 각각의 단어는 공백문자로 서로 분리되어 있다.

순서대로 문제를 해결하라

[문제 1] "Frankenstein.txt" 파일에 있는 단어를 컨테이너에 저장하라.

다음과 같이 파일을 읽어라.

```
vector<XString> Frank{ istream_iterator<YString>(in), {} };
```

Frank에 저장된 마지막 객체의 show 멤버를 호출하라.

1-1) show를 호출하는 코드를 적어라. (10)

1-2) 화면에 출력된 내용을 그대로 적어라. (10)

1-3) Frank와 Frank에 저장된 마지막 객체를 그림으로 그려라. (30)

그림에 표시할 내용 내용.

- Frank를 강의에서와 같은 방식의 그림으로 자세하게 표현한다.
- Frank가 저장하고 있는 객체를 표현하고 마지막 객체는 자세하게 표현한다.
- 여기에서 자세하다는 의미는 메모리 영역과 함께 객체 각 field의 크기와 의미를 적시하라는 것이다.

[문제 2] Frank에 저장된 단어 중에서 가장 많이 사용된 단어를 순서대로 5개만 찾아 화면에 출력하라. 단어와 사용횟수를 같이 출력하도록 하라.

다음 내용을 답지에 적어라.(코드를 적지 말 것)

2-1) 문제 해결방법을 순서대로 한 줄씩 간단하게 설명하라. (20)

2-2) 출력된 내용을 답지에 그대로 적어라. (10)

[준비]

"단어들.txt" 파일에 있는 단어를 읽어 다음 코드로 words에 저장하라.

```
vector<XString> words{ istream_iterator<YString>{ in2 }, {} };
```

[문제 3] [문제 1]의 Frank와 words 컨테이너를 활용하여 "Frankenstein.txt" 파일의 단어 중에서 "단어들.txt" 파일에 존재하지 않는 단어를 찾아 "없는 단어들.txt" 파일에 저장하고 없는 단어가 모두 몇 개인지 화면 출력하라.

주의) vector 이외 다른 컨테이너 사용은 금지한다.

주의) “없는 단어들.txt” 파일에 같은 단어가 있으면 안된다.

주의) “없는 단어들.txt” 파일에 저장할 때 단어와 단어는 공백 문자로 한 칸의 간격을 둔다.

다음 내용을 답지에 적어라.

3-1) 문제를 해결한 방식을 간단하게 설명하라. (20)

- 데이터를 분석하고 문제를 해결하기 위해 필요한 절차들을
각각 한두 줄 정도로 간결하게 적는다.

3-2) 출력된 없는 단어의 개수를 적어라. (10)

3-3) “없는 단어들.txt” 파일의 정확한 크기를 폴더에서 확인한 후
답지에 적어라. (10)