# Règles générales de diagnostic

Principes communs à toutes les fiches du corpus

## 1. Couleur des voyants

| Couleur | Signification | Conduite |
|---|---|---|
| Rouge | Défaut grave ou risque pour la sécurité | S'arrêter dès que possible en sécurité |
| Orange | Fonctionnement dégradé ou alerte | Faire contrôler rapidement en atelier |
| Vert ou bleu | Information sur un système en fonctionnement | Aucune action |

## 2. Identifier un voyant sur photo

- Confirmer la couleur exacte et si le voyant est fixe ou clignotant.
- Vérifier le modèle et la phase du véhicule : l'emplacement des voyants varie d'un tableau de bord à l'autre.
- Une ressemblance ne suffit pas : en cas de doute, demander une nouvelle photo ou consulter la notice du véhicule.

## 3. Lire un code défaut

- Un code oriente le diagnostic ; il ne désigne pas à lui seul la pièce défectueuse.
- Relever les données figées (régime, température, charge, vitesse) au moment de l'apparition du code.
- Les codes P0xxx, P2xxx et P3xxx sont génériques ; les codes P1xxx sont propres au constructeur et ne figurent pas dans ce corpus.

## 4. Après réparation

- Effacer les codes uniquement après réparation, avec l'outil de diagnostic du technicien.
- Réaliser un essai routier puis relire les codes pour confirmer la réparation.

## 5. Sécurité et limites

- Respecter les procédures du constructeur et les consignes de sécurité de l'atelier.
- Systèmes hors périmètre : haute tension des véhicules E-Tech, airbags, antidémarrage, compteur kilométrique.
- L'assistant n'envoie aucune commande au véhicule : effacement, codage et régénération forcée restent des actions du technicien.

## 6. Sources

Définitions normalisées des codes : python-OBD (GPL-2.0), recoupées avec dtcdb (MIT). Pictogrammes dérivés des Material Design Icons (Pictogrammers, Apache-2.0). Libellés, causes, procédures et schémas rédigés par l'équipe RenDacDiag, à valider par un technicien qualifié.