

C650dn



طابعة ألوان بحجم ورق A4 بتقنية LED

الطابعة الأفضل للاستخدام المكتبي

دقة طباعة تبلغ 1200 نقطة لكل بوصة

ويندوز (Windows) وماك (Mac)

طابعة Google Cloud 2.0 متوفرة

وحدة LAN اللاسلكية اختيارية

الطباعة تلقائيًا على الوجهين

35 صفحة في الدقيقة

Network و USB

درج الإدخال: 250 ورقة

ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 1 جيجا بايت
ذاكرة eMMC بسعة 3 جيجا بايت

الدرج متعدد الأغراض: 100 ورقة

سرعة الطباعة A4:	35 صفحة في الدقيقة بالألوان / أحادية اللون
الوقت المستغرق لطباعة النسخة الأولى:	أقل من 6.5 ثانية بالألوان / أحادية اللون
وقت الإجماء:	≥ 20 ثانية من بدء التشغيل ≥ 11 ثانية من وضع توفير الطاقة

إمكانية التوصيل:	قياسي: USB 2.0, Base Ethernet 1000/100/10, جهاز 802.11 abgn لا سلكي مضيف × 1, NFC اختياري
لغات الطباعة:	محاكاة 6 (XL3.0), PCL, محاكاة 5c, PCL, محاكاة Epson FX, محاكاة 3 PostScript, محاكاة 2.0 PDF, محاكاة IBM ProPrinter

سعة الورق:	الدرج 1: 250 ورقة بوزن 80 جم / متر مربع; الدرج متعدد الأغراض: 100 ورقة بوزن 80 جم / متر مربع
سعة الورق- الأدراج الاختيارية:	الدرج 2: 530 ورقة بوزن 80 جم / متر مربع; الدرج 3: 530 ورقة بوزن 80 جم / متر مربع الدرج 4: 530 ورقة بوزن 80 جم / متر مربع
أحجام الورق:	1940 ورقة بوزن 80 جم / متر مربع
الدرج 1:	A4 وA5 وA6 وB5: B6: الدرج 4/3/2: A4 وA5 وA6 وB5 وB6; الدرج متعدد الأغراض: A4 وA5 وA6 وB5 وB6 وB7 وB8; الأظرف Com-9 وDL وC5), الحجم المخصص: العرض 216-55 ملم, الطول 91-1321 ملم; الطباعة على الوجهين: A4 وA5 وA6 وB5 وB6; الحجم المخصص: العرض: 105-216 ملم, الطول: 148-356 ملم
وزن الورق:	الدرج 1: 60 إلى 256 جم / متر مربع; الدرج 4/3/2: 64 إلى 176 جم / متر مربع; الدرج متعدد الأغراض: 60 إلى 256 جم / متر مربع; الطباعة على الوجهين: 64 إلى 176 جم / متر مربع
الطباعة على الوجهين:	طباعة قياسية
إخراج الورق:	150 ورقة الوجه لأسفل, 100 ورقة الوجه لأعلى (80 جم / متر مربع)

الذاكرة:	ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 1 جيجا بايت وذاكرة eMMC بسعة 3 جيجا بايت
المعالج:	ARM® Cortex®-A9
العوامل البيئية:	درجة الحرارة / الرطوبة الملائمة للتشغيل: من 10 درجات مئوية إلى 32 درجة مئوية (يوصى بـ 17 درجة مئوية إلى 27 درجة مئوية) / رطوبة نسبية من 20% إلى 80% (يوصى بنسبة 50% إلى 70% رطوبة نسبية) درجة الحرارة / الرطوبة الملائمة للتخزين: من 10- درجات مئوية إلى 43 درجة مئوية / من 10% إلى 90% رطوبة نسبية
مصدر الطاقة:	أحادي الطور 220 إلى 240 فولت للتيار المتردد, تردد 60/50 هرتز +/-2%
استهلاك الكهرباء:	نموذجي: 840 وات; الحد الأقصى: 1150 وات; وضع الخمول: 20 وات; توفير الطاقة: <14 وات; السكون العميق: <1.1 وات; إيقاف التشغيل التلقائي: <0.15 وات
مستوى الضوضاء:	التشغيل: 54 ديسيبل (أ) أو أقل; وضع الاستعداد: 32 ديسيبل (أ) أو أقل; وضع توفير الطاقة: غير مسموعة
الارتفاع (الارتفاع × العرض × العمق):	290 × 395 × 430 ملم
مساحة التشغيل المطلوبة (الارتفاع × العرض × العمق):	490 × 435 × 654 ملم
الوزن:	28.2 كجم (بما في ذلك كل المواد الاستهلاكية)
دورة التشغيل:	الحد الأقصى: 100000 صفحة / الشهر; المتوسط: 8000 صفحة / الشهر
أرقام طلب المنتج:	C650dn-Euro 09006144; C650dn-2AC 09006143

الدقة:	1200 × 1200 نقطة لكل بوصة
التحسينات:	موازنة الألوان تلقائيًا, تعزيز الصور من خلال برنامج التشغيل (برنامج التشغيل PCL6 Windows فقط)

