



طابعة A3 ملونة لمطبوعات نهائية احترافية وعالية الجودة ولمرونة لا تضاهى للورق

مرونة للتعامل مع الورق تفوق كل الطابعات الأخرى

تحسّر طابعة Pro9431dn المنافسة بسهولة فائقة عندما يتعلق الأمر بمرونة التعامل مع الورق، إذ تتيح الطباعة من داخل مكان عملك على مجموعة متكاملة من الورق.

- إمكانية استخدام أوسع مجموعة من الورق - من A6 حتى SRA3 واللوحات الإعلانية التي يصل طولها إلى 1,3 م
- الطباعة على مجموعة من الورق يصل وزنها إلى 360 جم/متر مربع طباعة على وجه واحد و 320 جم/متر مربع طباعة على وجهين
- الطباعة على مجموعة كبيرة من الورق، بما في ذلك الورق اللامع وورق الأعلام والتغليف والورق المقاوم للماء والمزيد
- درج الورق القياسي 530 ورقة، يصل إلى 2950 ورقة مع الأدراج الاختيارية
- درج قوي متعدد الأغراض يسع 300 ورقة لتوفير مرونة إضافية
- الطباعة على الوجهين كمية قياسية

تكلفة إجمالية منخفضة للملكية

توفّر طابعة Pro9431dn بشكل كبير في التكلفة مقارنة بالطابعات الأخرى، إذ تجمع بين تكلفة رأس المال عالية التنافسية وخرابيش الحبر عالية السعة.

- تكلفة رأس المال الأولية عالية التنافسية
- تكاليف تشغيل منخفضة بفضل خراطيش الحبر وأسطوانات الصور عالية السعة
- فصل الأحبار وأسطوانات الصور للحد من الإهدار
- الاقتصاد في الطاقة للتقليل من استهلاكها
- ضمان ثلاث سنوات في موقع العمل اعتبارًا من تسجيل منتجك في غضون 30 يومًا

سرعة يُمكنك الاعتماد عليها

- سرعات طباعة عالية مع إنتاج مطبوعات رائعة عالية الدقة بدون منازع.
- الوقت المستغرق لطباعة النسخة الأولى أقل من 8 ثوان
- سرعات طباعة الورق مقاس A3 تبلغ 28 صفحة في الدقيقة بالألوان/بلون واحد (تصل إلى 50 صفحة في الدقيقة بالألوان/بلون واحد لمقاس A4)
- ذاكرة وصول عشوائي 2 جيجابايت ومعالج 1.2 جيجاهرتز لتوفير معدل نقل سريع

صُممت طابعة Pro9431dn لتلبية احتياجات فنون الجرافيك والصناعات الإبداعية كما تتناسب تمامًا مع التطبيقات المكتبية العامة، دون الحاجة إلى طابعتين. صُممت طابعة Pro9431dn لتقديم مستويات أساسية من المطبوعات بجودة عالية، فهي قوية وتُمكن الاعتماد عليها - وهما المطلوبان الأساسيان في هذه الأسواق كثيرة المتطلبات.

بالإضافة إلى ذلك، تتوافق طابعة Pro9431dn بالكامل مع خادم EFI Fiery XF 5.0 الذي يُوفّر إدارة متطورة للألوان، بما في ذلك الألوان الموضعية وألوان المعالجة، لتحسين عمق اللون وجودة الطباعة.

ألوان رائعة بدقة استثنائية

تستخدم طابعة Pro9431dn كلاً من تقنية LED الرقمية و Multi-Level ProQ ذات المستويات المتعددة لإنتاج طباعة عالية الدقة تظهر في أكثر المطبوعات المتوفرة دقة وحيوية.

- حل رائع للطباعة بدقة 1200 x 1200 نقطة لكل بوصة
- تعزّز تقنية Multi-Level ProQ ذات المستويات المتعددة جودة المطبوعات الملونة
- متوافقة تمامًا مع EFI Fiery® XF لإدارة متطورة للألوان



A3/A4

ألوان/أحادي اللون

✓

✓

✓

✓

مطبوعات بحجم A6 حتى طول 1321 مم ووزن يصل إلى 360 جم/متر مربع

من 1 إلى أكثر من 30 مستخدمًا

Pro9431dn - طباعة ألوان وأحادية اللون

لوحة التشغيل	
شاشة العرض شاشة LCD 10,9 سم بيانية ملونة (272x480 نقطة)	
ميزات عامة	
ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) القياسية: 2 جيجابايت؛ السعة القصوى لذاكرة الوصول العشوائي: 2 جيجابايت	الذاكرة
محرك الأقراص الصلبة الاختياري: 160 جيجابايت	
درجة الحرارة/الرطوبة الملائمة للتشغيل: 10 درجات مئوية إلى 32 درجة مئوية (17 درجة مئوية إلى 27 درجة مئوية موصى بها) / 20% إلى 80% رطوبة نسبية (50% إلى 70% رطوبة نسبية موصى بها)	العوامل البيئية
درجة الحرارة/الرطوبة الملائمة للتخزين: 10- درجات مئوية إلى 43 درجة مئوية، 10% إلى 90% رطوبة نسبية	
مصدر الطاقة أحادي الطور 230 فولت من التيار المتردد +/- 10%، تردد 50/60 هرتز +/- 2%	مصدر الطاقة
النموذجي: 1100 واط، الحد الأقصى: 1600 واط؛ وضع الخمول: 40 واط (المعدل المتوسط)؛ وضع توفير الطاقة: <34 واط؛ السكون العميق: <4 واط؛ وضع إيقاف التشغيل: <0,5 واط	استهلاك الطاقة
التشغيل: 57 ديسيل (أ)؛ الاستعداد: 34 ديسيل (أ) أو أقل؛ وضع توفير الطاقة: غير مسموع	مستوى الضوضاء
640 × 699 × 625 مم	الأبعاد (الارتفاع× العرض× العمق)
97,6 كجم	الوزن ^أ
المعدل المتوسط: 25000 صفحة/شهر؛ الحد الأقصى: 300000 صفحة/شهر	دورة التشغيل
ضمان تمتد 3 سنوات بدءاً من تاريخ التسجيل في غضون 30 يوماً من الشراء	الضمان
رقم طلب المنتج 45530407:Pro9431dn	

الملحقات (أرقام الطلب)	
45530703	درج الورق الثاني/الثالث
45530903	دج الورق الثاني/الثالث مزود بعجلة
45530803	وحدة التغذية عالية السعة
44622302	160 جيجابايت، محرك الأقراص الصلبة
45980001	للمزيد من المعلومات، اتصل بـ OKI الخزانة

المواد المستهلكة (أرقام الطلب)	
السمائي: 45536555؛ الأرجواني: 45536554؛ الأصفر: 45536553	خرطوشة الحبر* (24000 صفحة)
الأسود: 45536556	خرطوشة الحبر* (51,000 صفحة)
السمائي: 45103721؛ الأرجواني: 45103720؛ الأصفر: 45103719؛ الأسود: 45103722	أسطوانات الصور** (40,000 صفحة)
45531213	سير النقل (150,000 صفحة)
45531113	وحدة المصهر (150,000 صفحة)
45531503	علبة الحبر المستهلك (40,000 صفحة)

مسحوق الحبر: عدد صفحات A4 عند تغطية ISO. يتم شحن الطابعة بمسحوق حبر يكفي لـ 24000 صفحة عند ISO.
*الأسطوانة: متوسط عدد الصفحات المطبوعة بحجم A4.

¹تفضل زيارة موقع ويب المحلي لـ OKI للحصول على أحدث إصدارات برامج التشغيل والتعرف على أنظمة التشغيل المتوافقة؛ ²أنظمة Windows فقط؛ ³تتطلب محرك أقراص صلبة؛ ⁴وذلك يشمل كل المواد المستهلكة

معلومات المواد المستهلكة: لحماية طبيعتك، ولضمان الاستفادة من وظائفها بالكامل، تم تصميم هذا الطراز للعمل فقط مع خراطيش حبر OKI الأصلية. ويمكن التعرف على هذه الخراطيش بواسطة علامة OKI التجارية. وقد لا تعمل أي خراطيش حبر أخرى على الإطلاق، حتى لو وُصفت بأنها "متوافقة"، وحتى إن نجح تشغيل الطابعة بها، فقد يتأخر أداء الطابعة وجودة الطباعة.

الطابعة	
A4: ورقة في الدقيقة للطباعة الملونة، و 50 ورقة في الدقيقة للطباعة الأحادية اللون؛ A3: ورقة في الدقيقة للطباعة الملونة، و 28 ورقة في الدقيقة للطباعة الأحادية اللون	سرعة الطباعة
8 ثوانٍ للطباعة الملونة، 8 ثوانٍ للطباعة الأحادية اللون	الوقت المستغرق لطباعة النسخة الأولى
50 ثانية أو أقل من بدء التشغيل	وقت الإجماع
1.2 جيجاهرتز	سرعة المعالج
واجهة التوصيل والبرامج	
USB 2.0 عالي السرعة، 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T	التوصيل
PDF مباشرة مع Adobe PostScript3، PCL6 (PCL XL)، PCL5c SIDM، XPS، (v1.7)	لغات الطباعة
كل بروتوكولات الشبكة الرئيسية مدعومة عبر بطاقة إيثرنت مع خادم ويب داخلي لإدارة وإعداد بطاقة الشبكة والطابعات. LPR، IGMPv2، IGMP، ICMPv6، ICMP، IPv4/v6، TCP/IP، IPP، JPP، Port9100، TELNET، HTTPS، HTTP، SSL إضافة إلى FTP، FTP، IPPS، IP، AutoIP، DNS، SNMP Trap، SNMPv1/v3، DHCP، BOOTP، LTLD، Auto IP، IPP، SMTP، SMTP، SSL/TLS، WINS، Bonjour، UPnP، DDNS إضافة إلى SMTP، Web، WSD-Discovery، WSDPrint، ODNSP، FLDAP، JCDD، SNTD، POP3 EtherTalk، TCP إضافة إلى NetBIOS، JetAdmin	الشبكة والبروتوكولات
Server 2003 / Server 2008 R2 (بـ 32) XP / (بـ 64 و 32) Windows Vista (بـ 64 و 32) / Windows 2008 / (بـ 64 و 32) Server 2008 Windows 7 / (بـ 64 و 32) Server 2012 (بـ 64 و 32) Mac OS9 / OS X 10.3.9 - 10.9 (بـ 64 و 32)	برامج التشغيل المتوافقة¹
IPv6، مصادقة 802.1X، مصادقة خادمو SMTPv3، SNMPv3، ترميز SSL3/TLS، ترميز HTTPS، تشغيل/إيقاف البروتوكول، تغيير رقم صفحة البروتوكول، تصفية MAC، تصفية IP، شبكات الاتصال المتقدمة والعامة، Secure Print ³ ، Secure Erase ³ ، EAP.TLS، EAP-PEAP، Sec Storage(HDD) Initialize (format) ² ، الترميز الكامل لأجهزة التخزين	شبكات الاتصال المتقدمة والحماية
Print Job، Print Job Accounting Enterprise ² ، Print Job Accounting ² ، PrintSuperVision.net ² ، Accounting Client، مدير القوالب ² ، e Assistant، PS Gamma Adjuster، أداة التكوين، Mac فقط، الطباعة المباشرة لملفات PDF، خيار خادم Efi Fiery XF (الخادم الخارجي لإدارة اللون).	مجموعة الأدوات المساعدة¹

خطوط الطباعة	
خط 87 PCL قابل التفسير، خطوط Lineprinter/OCR-A/OCR-B/USPSZIP خطوط 10، bitmap خطوط 136 Adobe PostScript، TrueType درجة 1	خطوط الطباعة
Code39، Interleaved 2of5، EAN/JAN-13، EAN/JAN-8، UPC-E، UPC-A PDF417/ رمز ZIP+4 POSTNET، CODABAR، EAN/UCC-128. Code128 رمز QR (2D)	الرمز الشريطي

جودة الطباعة	
الدقة	تقنية ProQ4800 متعددة المستويات، 1200 x 1200 نقطة لكل بوصة
التحسينات	موازنة الألوان التلقائية، التسجيل التلقائي، الكشف التلقائي للورق

معالجة الورق	
الدرج 1: 530 ورقة بوزن 80 جم/متر مربع؛ الدرج متعدد الأغراض: 300 ورقة بوزن 80 جم/متر مربع	سعة الورق
الدرج 2: 530 ورقة بوزن 80 جم/متر مربع؛ الدرج 3: 530 ورقة بوزن 80 جم/متر مربع؛ وحدة التغذية عالية السعة: 1590 ورقة بوزن 80 جم/متر مربع	سعة الورق الأدراج الاختيارية
2950 ورقة بوزن 80 جم/متر مربع	سعة الورق القصوى
درج A3: 3/2:1 SR3A (بطول يصل إلى 330 × 457 مم)، SR4A، A4، A5، A6، B6، B5، B4، A6، A5، A4، SR4A، SR3A، A3، درج متعدد الأغراض: عرض 330 - 457 مم طول 89 - 321 مم؛ وحدة تغذية عالية السعة: A3، حجم قصص: عرض 328 × 457 مم)، SR4A، A4، A5، A6، B6، B5، B4 SR3A (بطول يصل إلى 328 × 457 مم)	أحجام الورق
درج 3/2:1 إلى 52 إلى 320 جم/متر مربع؛ الدرج متعدد الأغراض: 52 إلى 360 جم/متر مربع؛ طباعة على وجهين: 64 إلى 320 جم/متر مربع؛ وحدة التغذية عالية السعة: 52 إلى 320 جم/متر مربع	وزن الورق
میزة قياسية	الطباعة على الوجهين
درج 610 أوراق الوجه لأسفل، درج 300 ورقة الوجه لأعلى	مطبوعات الورق

ضمان لمدة 3 سنوات في الموقع

إن إجهتنا مضاعفة وفقاً لأعلى معايير الجودة وأحدث التقنيات التي تم التحقق منها بإجراء الاختبارات المستقلة عليها. ونحن على ثقة تامة بجودة منتجاتنا العالية، لذلك سنمدد فترة الضمان القياسية لمدة 3 سنوات بدون أي كلفة إضافية. قم فقط بتسجيل المنتج في غضون 30 يوماً من الشراء حتى تكون مؤهلاً للحصول على عرضنا الشامل والفردي.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: WWW.OKIWARRANTY.COM/3YEAR