

数据库表及解释

下面在「表 → 存什么数据 → 数据源」里补上 WSS / REST 的完整基址；组合流类按代码里的实际拼接规则写（`streams=` 后多条用 `/` 连接），因为 symbol、周期一多 URL 会变长，无法列成单一固定长链接。

说明（怎么读「数据源」列）

标记	含义
WSS	长连推送；收盘 K 才落库（ <code>k.x == true</code> ）
REST	HTTP GET；回补、增量、元数据拉取
DQC	Celery 任务只读 MySQL 的 <code>*_raw</code> ，写 <code>*_clean / curated</code> ， 无对外
应用内	任务写元数据表，不对应 Binance/Coinglass 行情接口

代理：REST 可走 `BINANCE_HTTP_PROXY` / `HTTPS_PROXY` 等（见各模块）；WSS 在部分 `NO_PROXY` 配置下直连（见 `binance_usdm_kline_ws.py` / `binance_spot_kline_ws.py`）。

主链路（六币 + DQC clean）

表	数据内容	数据源（外部 + 内部）
kline_data_future_raw	USDT 永续 K 线 raw	WSS <a href="wss://fstream.binance.com/market/stream?streams=<sym>@kline <interval>/...">wss://fstream.binance.com/market/stream?streams=<sym>@kline <interval>/... (<sym> 小写，多跟 fapi.binance.com/fapi/v1/klines (kline_tasks / gap_fill / run_raw_backfill_until_caught_up 等回补)
kline_data_future	USDT 永续 curated	DQC（上游：kline_data_future_raw 的 WSS+REST）
kline_data_spot_raw	现货 K 线 raw	WSS <a href="wss://stream.binance.com:9443/stream?streams=<sym>@ticker">wss://stream.binance.com:9443/stream?streams=<sym>@ticker ；REST https://api.binance.com/api/v3/klines
kline_data_spot	现货 curated	DQC（上游：kline_data_spot_raw）
binance_usdm_funding_rate_raw	funding + premium/mark 等 raw	REST https://fapi.binance.com/fapi/v1/fundingRate （结合 fapi.binance.com/fapi/v1/premiumIndexKlines 、 https://api.binance.com/api/v3/markPriceKlines (premium 1m/15m, binance_premium_index 等)
binance_usdm_funding_rate_clean	同上清洗后	DQC（上游：binance_usdm_funding_rate_raw）
coinglass_open_interest_raw	Coinglass OI 历史	REST https://open-api-v4.coinglass.com/api/futures/openInterest/history (Header CG-API-KEY)
coinglass_open_interest_clean	同上 clean	DQC
coinglass_global_long_short_account_ratio_raw	全局多空账户比	REST https://open-api-v4.coinglass.com/api/futures/globalLongShortRatio/history
coinglass_global_long_short_account_ratio_clean	同上 clean	DQC
coinglass_aggregated_taker_buy_sell_volume_raw	聚合 Taker 买卖量	REST https://open-api-v4.coinglass.com/api/futures/aggregatedTakerBuySellVolume/history
coinglass_aggregated_taker_buy_sell_volume_clean	同上 clean	DQC

全量 USDM / 1h 专表（仅 REST，无项目内 WSS）

表	数据内容	数据源
binance_kline_all_future_raw	全市场 USDT 永续 K 线 raw	REST https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo (binance_usdm_pre_daily_sync 等)
binance_funding_rate_all_future_raw	全市场 funding raw	REST https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo
binance_kline_all_future_raw_1h	全市场仅 1h K 线（派生/专表）	REST 同源 https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo 同步或同 API 写入，见 binance_usdm_pre_daily_sync 本)
binance_1h_usdm_kline_raw	1h 全宇宙 K 线 raw	REST https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo backfill binance_1h_full_universe.py 等
binance_1h_usdm_funding_rate_raw	1h 全宇宙 funding raw	REST https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo

COIN-M / USDM 交割连续（仅 REST）

表	数据内容	数据源
binance_kline_coinm_perp_raw	币本位永续 K 线	REST https://dapi.binance.com/dapi/v1/exchangeInfo
binance_kline_coinm_delivery_raw	币本位交割连续 K 线	REST https://dapi.binance.com/dapi/v1/exchangeInfo
binance_funding_rate_coinm_perp_raw	币本位永续 funding	REST https://dapi.binance.com/dapi/v1/exchangeInfo
binance_kline_usdm_delivery_raw	USDM 交割连续 K 线	REST https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo

元数据 / 质量（无 Binance/Coinglass 行情 URL）

表	数据内容	数据源
binance_futures_symbols	合约目录	REST https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo
dqc_runs / dqc_issues	DQC 批次与问题	应用内（Celery dqc.*，只访问本库）
accuracy_runs / accuracy_issues / accuracy_evidence	准确性验证	应用内（accuracy.*；比对时可能再调用 F 以 accuracy_validation_tasks 内实现为
repair_jobs / repair_job_events	自动修复工单与事件	应用内（dqc.auto_repair.*）

模板 / 旁路表（若库里有）

表	数据内容	数据源
binance_usdm_funding_rate、coinglass_*（无 _raw/_clean 后缀的基表）	多为迁移 LIKE 壳或与 clean 同结构	一般无独立采集；与对应 *_clean 同源

核对：上表 URL 与仓库一致：`binance_usdm_kline_ws.py`（`wss://fstream.binance.com/market/stream`）、`binance_spot_kline_ws.py`（`wss://stream.binance.com:9443/stream`）、`kline_tasks.py` / `spot_kline_tasks.py`、`binance_funding_rate.py`、

binance_premium_index_tasks.py、 binance_coinm_backfill_core.py、
binance_usdm_delivery_backfill_core.py、 coinglass_service.py