

带\*为必填项目；报告编号、样品编号、受理人、签单、日期无需填写，递交以后由本中心处理。

样品信息	
------	--

检验依据	检验项目
<p>[GB/T35467-2017]湿铺防水卷材</p> <p>分类：</p> <p><input type="radio"/> 高分子膜基防水卷材 （ <input type="radio"/> H类 <input type="radio"/> E类 ）</p> <p><input type="radio"/> 聚酯胎基防水卷材 （PY类）</p> <p>分类：</p> <p>粘结表面： <input checked="" type="radio"/> 单面粘合（S） <input type="radio"/> 双面粘合（D）</p> <p>厚度：H类、E类为 <input checked="" type="radio"/> 1.5mm <input type="radio"/> 2.0mm</p> <p>PY类为 <input type="radio"/> 3.0mm</p> <p>其他厚度： <input type="text"/> mm</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 拉伸性能 <input checked="" type="checkbox"/> 撕裂力 <input checked="" type="checkbox"/> 耐热性</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 低温柔性 <input type="checkbox"/> 不透水性</p> <p><input type="checkbox"/> 卷材与卷材剥离强度 （ <input type="checkbox"/> 无处理 <input type="checkbox"/> 浸水处理 <input type="checkbox"/> 热处理 ）</p> <p><input type="checkbox"/> 渗油性 <input type="checkbox"/> 持粘性</p> <p><input type="checkbox"/> 有水泥砂浆剥离强度 （ <input type="checkbox"/> 无处理 <input type="checkbox"/> 热处理 ）</p> <p><input type="checkbox"/> 与水泥砂浆浸水后剥离强度 <input type="checkbox"/> 热老化</p> <p><input type="checkbox"/> 尺寸变化率 <input type="checkbox"/> 热稳定性</p> <p><input type="checkbox"/> 厚度 <input type="checkbox"/> 单位面积质量（PY类） <input type="checkbox"/> 可溶物含量</p>

委托备注		受理人		签单	
				签单日期	

www.gdtcbm.com.cn/FormEngine/Form.aspx?name=湿铺防水卷材%5BGBT35467-2017%5D&key=ld&id=-1 1/1