

广东省建筑材料研究院有限公司
检验委托单(陶瓷墙地砖填缝剂—JC/T1004-2017)

带*为必填项目；报告编号、样品编号、受理人、签单、日期无需填写，递交以后由本中心处理。隐藏委托单号 委托单号 WT202210144位流水号

| | | | | | | |
|-------------------|-----|---|--|-------|--|----------|
| 委托单位* | | 广州市东浦建材有限公司 | | | 报告 编 号 | |
| 生产单位 | | 广州市东浦建材有限公司 | | | | |
| 工程名称 | | 最多只能输入40个字符，超出请填写在备注。 | | | | |
| 工程地点 (广州地区选填项) | | | | | | |
| 建设单位 (广州地区选填项) | | | | | | |
| 施工单位 (广州地区选填项) | | | | | | |
| 监督单位 (广州地区选填项) | | | | | | |
| 监督登记号 | | 工程编码 | | 委托日期* | 2022/10/14 | |
| 委托人 | 姓名 | 请打印后在表格上签名 | <input checked="" type="radio"/> 见证员 <input type="radio"/> 监督员 | 见证员编号 | | |
| | 电话* | 13610075597 | <input checked="" type="radio"/> 见证单位 <input type="radio"/> 监督单位 | | | |
| 检验类别* | | <input checked="" type="radio"/> 委托检验 <input type="radio"/> 常规见证检验 <input type="radio"/> 监督见证检验 <input type="radio"/> 其他 | | | | |
| 收款日期* | | <input type="radio"/> 按合同约定 <input type="radio"/> 现结 <input checked="" type="radio"/> 取报告结 <input type="radio"/> 取报告后 (<input type="radio"/> 1个月 <input type="radio"/> 1个季度 <input type="radio"/> 半年) 内 | | | | |
| 样品状态* | | <input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 | 领取报告方式* | | <input checked="" type="radio"/> 上门领取 <input type="radio"/> 邮寄 | 代码* 2820 |

样品信息

| | | | | | | | |
|---------|----------|----|----|-------|---|-------|--------|
| 样品名称* | 填缝剂 (砂浆) | | | 样品处理* | <input type="radio"/> 退样 <input checked="" type="radio"/> 不退样 | 报告份数* | 一式 3 份 |
| 型号 / 规格 | 送样数量 | 批号 | 批量 | 工程部位 | | 样品编号 | |
| 1-普通型 | 1 组 | | | | | | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| 检验依据 | | 检验项目 | |
| [JC/T1004-2017]陶瓷墙地砖填缝剂 类别: CG-水泥基填缝剂 性能: <input checked="" type="radio"/> 1-普通型 <input type="radio"/> 2-改进型 特殊性能: <input type="radio"/> F-快硬性 <input type="radio"/> W-低吸水性 <input type="radio"/> A-高耐磨性 <input type="radio"/> S-柔性 类别: RG-反应型树脂填缝剂 <input type="radio"/> I 溶剂型 <input type="radio"/> II 水性反应型 | | <input checked="" type="radio"/> 一、水泥基填缝剂 ①基本性能 <input type="radio"/> 耐磨损性 <input checked="" type="radio"/> 收缩值 <input checked="" type="radio"/> 抗压强度 (<input checked="" type="checkbox"/> 标准条件 <input type="checkbox"/> 冻融循环后) <input checked="" type="radio"/> 抗折强度 (<input checked="" type="checkbox"/> 标准条件 <input type="checkbox"/> 冻融循环后) <input checked="" type="radio"/> 吸水量 (<input type="checkbox"/> 30min吸水量 <input checked="" type="checkbox"/> 240min吸水量) ②CG2的附加性能 <input type="checkbox"/> 24h抗压强度 (F) <input type="checkbox"/> 横向变形 (S) <input type="radio"/> 二、反应型树脂填缝剂 <input type="radio"/> 耐磨性 <input type="radio"/> 抗折强度 <input type="radio"/> 抗压强度 <input type="radio"/> 收缩值 <input type="radio"/> 240min吸水量 <input type="radio"/> 抗化学侵蚀性 (注: 工程需要时检验、无判定) <input type="radio"/> 质量变化 <input type="radio"/> 直径变化 <input type="radio"/> 侵蚀后试件的表面情况 <input type="radio"/> 化学侵蚀介质的情况 <input type="radio"/> 抗压强度的变化 | |

| | | | | | |
|------|---|-----|--|------|--|
| 委托备注 | 料水比: 1:0.17 报告备注: 配合比: 200kg水泥, 150kg粉煤灰, 650kg砂, 30kg外加剂, 1kg抗裂纤维 | 受理人 | | 签单 | |
| | | | | 签单日期 | |

说明:1.委托方在检验项目打“/”确认,保证所提供样品和资料的真实性.
2.见证员对常规见证检验样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任.
3.本公司保证检测的公正性,对检验数据负责,为委托方提供的样品及其有关资料保密.
4.由于场地所限,需退样的,请在送样之日起,40天内办理退样,逾期的由我公司自行处理.
5.本公司地址:广州市南岸路塘前新街6号.电话:020-81826514\81218223\81218775.传真:020-81933467.