广东省建材产品质量检验中心 [9:32] 草稿已保存 检验委托单(预铺防水卷材-GB/T 23457-2017)

带*为必填项目;报告编号、样品编号、受理人、签单、日期无需填写,递交以后由本中心处理。																	
委	托单位*	融兴建设集团有限公司												报			
4	上产单位	广州丽天防水材料有限公司												告编			
I	程名称*	潮州湘桥金塘路碧桂园5-11幢及幼儿园												号			
监督	登记号							工程编码					委托日期*		2020/03/31		
委托人	<u>姓名</u>	请打印后在表	签名	•		见证员	○ 监督员*	陈银平			见证员编号 <mark>*</mark>		2020031601				
安代人	电话*	15113460793			◎ 见证单位			监督单位*	广东华杰建设工程监理咨询有限公司			限公司					
检	验类别*	○ 委托检验 ® 常规见证检验 ○ 监督见证检验 ○ <u>其他</u>															
槿	品状态*	● 正常 ○ 异常			领			取报告方式*	● 上门领取 ○ 邮寄				<u>代码</u> *				
样品信息																	
样品名称*	4.0mm预铺沥青基聚酯胎防水卷材							样品处理*		○ 退样 ○ 不退样					报告份数*	—式 3	份
型号/规	格*			样品数量*	批号			批量		工程部位*			样品编				
PY 4.0mr	n·10m²		1 组					基础									
	检验依据	检验项目															
卷材厚度: P类、 PY类: 主体材料: P类: PY类:	R类: 主体	mm 結材 指胎				mm	拉伸性能 「打杆撕裂强度」 (低温弯折 (P类、R类) (低温柔性 (P类、PY类) 耐热性 不透水性 可溶物含量 弹性恢复率 (R类) 抗穿刺强度 抗冲击性能 抗静态荷载 渗油性 抗窜水性 与后浇混凝土剥离强度 (无处理 浸水处理 泥沙污染表面 紫外线处理 热处理 )与后浇混凝土浸水后剥离强度 卷材与卷材剥离强度 (搭接边) ( 无处理 浸水处理 )卷材防粘处理部位剥离强度 热老化[拉力保持率、伸长率保持率、低温弯折性(R类)、低温柔性(PY类)]尺寸变化率 厚度 单位面积质量 (PY类)								1		
委托								受理人						签单			
备 注						,		又进八					签单	单日期			

- [\_\_\_\_] 说明:1.委托方在检验项目打"/"确认,保证所提供样品和资料的真实性.
  - 2.见证员对有见证检验样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任.
  - 3.本中心(站)保证检测的公正性,对检验数据负责,为委托方提供的样品及其有关资料保密.
  - 4.由于场地所限,需退样的,请在送样之日起,40天内办理退样,逾期的由我中心自行处理.
  - 5.本中心(站)地址:广州市南岸路塘前新街6号.电话:020-81826514\81218223\81218775.传真:020-81933467