广东省建筑材料研究院有限公司 检验委托单(预拌砂浆-GB/T 25181-2019)

带*为必填现	页目;报告约	扁号、样品编号	、受理人、签单、	日期无需填写,递	交以后由本	本中心处理。				□ 隐藏國	5托单号	委托!	单号 WT20210)5314位济	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
委托单位* 阳江市		阳江市建达建	江市建达建材有限公司									报			
生产单位		阳江市建达建材有限公司										告編			
工程名称		最多只能输入40个字符,超出请填写在备注。									+	=			
监督登记号				工程编码						<u>委托日期</u> *			2021/05/31		
## J	姓名	请打印后在表格上签名			监督员					见证员编	号				
委托人	电话*	13612445237		● 见											
检	·····································	● 委托检验	○ 常规见证检	№ ○ 监督见证检	监督见证检验 ☐ 其他										
样品状态*		● 正常 ○ 异常			取报告方式*	● T	● 上门领取 ○ 邮寄			代码*		2820			
样品信息	ļ	•		,									•		
样品名称* 砌筑砂浆				样品处				处理* □ 退样 □ 不退样					报告份数*	—式 3	份
型号/规格 样品数			样品数量	批号	批量			工程部位			样		样品编号		
M10 砌筑 普通 1 组															
检验依据				检验项目							配比				
[GB/T 25181-2019]预拌砂浆 强度等级: M10 抗渗等级: 防水砂浆需填写此项 ②湿拌砂浆: ③砌筑 □抹灰 (音通 机喷) □地面 □防水 ● 干混砂浆: ● 砌筑 (● 音通 薄层 机喷) □ 抹灰 (音通 薄层 机喷) □ 地面砂浆 □ 地面砂浆				 凝结时间(干混:普通砌筑、普通抹灰、地面砂浆、普通防水) 保水率 → 稠度 → 28d抗压强度 28d收缩率(抹灰、防水) 28d抗渗压力(防水) 14d拉伸粘结强度(抹灰、防水砂浆) 2h稠度损失率(干混:普通砌筑、普通抹灰、机喷抹灰、地面、普通防水) 									粉: 水=1.0.16 (质量 、比))		
委 托					受理人					签单					
备注										签单日	期				

- 说明:1.委托方在检验项目打"/"确认,保证所提供样品和资料的真实性. 2.见证员对常规见证检验样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任.
 - 3.本公司保证检测的公正性,对检验数据负责,为委托方提供的样品及其有关资料保密.

 - 4.由于场地所限,需退样的,请在送样之日起,40天内办理退样,逾期的由我公司自行处理. 5.本公司地址:广州市南岸路塘前新街6号.电话:020-81826514\81218223\81218775.传真:020-81933467.