广东省建材产品质量检验中心 检验委托单(建筑用绝缘电工套管及配件-JG/T 3050-1998)

带*为必填项目;报告编号、样品编号、受理人、签单、日期无需填写,递交以后由本中心处理。											6年 委托	单号 WT2020	06154位流	水号
委	托单位*	山河建设集团有限公司									报			
4	生产单位	广东联塑科技实业有限公司									告编			
I	程名称*	潮州恒大城八期(66#-75#、83#-84#楼及周边地下室)主体及配套建设									号			
监督	音登记号			<u>工程</u>			<u>≒⊕</u>				委托日期*	2020/06/15		
	姓名	请打印后在表格上签名		● 见证员 ● 监督			持持 韩伟群			Д	l证员编号*	0002654		
委托人	电话*	17688643673		● 见证单位 ● 监督单			位* 广州市恒合工程监理有限公司			1				
检验类别* ○ 委托检验 ● 常规见证检验 ○ 监督见证检验 ○ 其他														
槿	<u>品状态</u> *	● 正常 ○ 异常		领取		取报告方式*		T	上门领取 🔾 邮寄		代码*	2820		
样品信息														
样品名称 <mark>*</mark>	样品名称*						样品处理* □ 退样 • 不退样 报告份数* □式3 份							份
型号/规格 样品数量 批号 批量						批量		工程部位 样品编号						
GY-405-2	5 (A)		1 组					电气工程						
检验依据							检验项目							
[JG/T 3050-1998]建筑用绝缘电工套管及配件 ● 套管 G(套管)品种: ● Y(硬质套管) ● B(半硬质) ● W(波纹套管) 特性代号: ② 2(轻型) ○ 3(中型) ● 4(重型) ○ 5(超重型) 温度等级: ○ 25 - ○ 15 - ● 05 - ○ 90 - ○ 95 - 公称尺寸: 25 mm							 ✓ 外观 ✓ 标志 ✓ 结构尺寸 ✓ 电气性能 ✓ 耐热性能(管、管件) ✓ 弯曲性能(半硬质管、波纹管、硬质管16、20、25要求此项) ✓ 冲击性能 ✓ 抗压性能(管) — 跌落性能(管、管件) 							
套管壁厚: mm ○配件 配件外形: ○直通 ○90°弯头 ○三通														
委 托											签单			
备注				//		受理人	,				签单日期			

- 2.见证员对有见证检验样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任.
- 3.本中心(站)保证检测的公正性,对检验数据负责,为委托方提供的样品及其有关资料保密.
- 4.由于场地所限,需退样的,请在送样之日起,40天内办理退样,逾期的由我中心自行处理. 5.本中心(站)地址:广州市南岸路塘前新街6号.电话:020-81826514\81218223\81218775.传真:020-81933467

说明:1.委托方在检验项目打"/"确认,保证所提供样品和资料的真实性.