广东省建材产品质量检验中心 检验委托单(弹性体改性沥青防水卷材-GB18242-2008)

带*为必填项目,报告编号、样品编号、受理人、签单、日期无需填写,递交以后由本中心处理。										12194位流2	アラ		
委托单位*		陕西建工集团股份有限公司							报				
生产单位		北京东方雨虹防水技术股份有限公司								告编			
工程名称*		潮州华侨城纯水岸 (一期) 项目 (B区)							号				
监督登记号						工程编码				<u>日期</u> *	2019/12/19		
	<u>姓名</u>	请打印后在表格上签名		见证员		员 ○ 监督员*		田应萍		编号*	潮湘建见证2019100901		
委托人	电话*	18329677367		● 见证单位 监督单位*			深圳市九州建设技术股份有限						
检	验类别*	○ 委托检验 ●	常规见证检验	监督见证检验	並◎基他								
样品状态*		● 正常 ○ 异常		领		取报告方式*	● 上门领取 ○ 邮寄			<u>代码</u> *	2820		
样品信息									•		•		
样品名称* ARC-701聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材				样品处理* ◎ 退样 ◎ 不退样						报告份数*	一式 3	份	
型号/规格* 样品数量* 批号				批量			工程部位*		样品编号				
エラ/ ぬ	竹		样品数量*	批号		批量		工程部位*		样品	编号		
	PE PE 4.0m	nm	1 组	批号		批量		工程部位* 地下室顶板		样品	编号		
		nm 检验依据	1 组	批号	检验项					样品	编号		
II型 PY I	PE PE 4.0m		1 组	孤号	检验项					样品:	編号		
II型 PY I	PE PE 4.0m 2-2008]弹性	检验依据	1 组	孤号		目 *			5此项)	样品:	編号		
П型 РҮ I [GB1824: 注:请勿й	PE PE 4.0m 2-2008]弹性 在上方(型 ⁴	检验依据 生体改性沥青防水卷 号/规格)中,删除	1 组	批号	✓並	目* 力		地下室顶板	• •			三质量增加	
Ⅲ型 PY I [GB1824: 注:请勿? 型号:*	PE PE 4.0m 2-2008]弹性 在上方(型 ⁴ 〕 I型 ®	检验依据 生体改性沥青防水卷 号/规格)中,删除 工型	1 组材		✓拉力	目* 力 ✓ 耐热性 位面积质量	面积	地下室顶板	低温柔性	生一夕	ト观 ◯ 浸水ノ	后质量增加 员失)	
II型 PY I [GB1824: 注:请勿? 型号:* (胎基:* (PE PE 4.0m 2-2008]弹性 在上方(型 ⁴ I型 聚酯毡(P	检验依据 生体改性沥青防水卷 号/规格)中,删除	1 组	š(PYG);	✓ 拉力单热表	目* □ ▼ 耐热性 □ □ 耐热性 □ □ □ 和 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	面积力保持率	地下室顶板 透水性 延伸率(玻纤胎) 厚度 可溶物含量	低温柔性	生 タスマン・カー・カー・カー・ファイン・ファイン・カー・ファイン・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・	ト观 浸水/ ゾ率 质量拡	践)	
II型 PY I [GB1824: 注:请勿? 型号:* 胎基:* 上表面材料 下表面材料	PE PE 4.0m 2-2008]弹性 在上方(型 ⁴ 聚酯毡(P 料:* 聚料:*	检验依据 全体改性沥青防水卷 一层/规格)中,删除 工型 PY) □ 玻纤毡(G) 是乙烯膜(PE) □ 细 配砂(S) ◎ 聚乙烯腺	1 组 To 和	š(PYG);	✓ 拉力单热表	目* □ ▼ 耐热性 □ □ 耐热性 □ □ □ 和 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	面积力保持率	地下室顶板 透水性 延伸率(玻纤胎) 厚度 可溶物含量 延伸性保持率 延伸性保持率 低	低温柔性	生 タスマン・カー・カー・カー・ファイン・ファイン・カー・ファイン・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・	ト观 浸水/ ゾ率 质量拡	践)	
II型 PY I [GB1824: 注:请勿? 型号:* 胎基:* 上表面材料 下表面材料	PE PE 4.0m 2-2008]弹性 在上方(型 ⁴ 聚酯毡(P 料:* 聚料:*	检验依据 生体改性沥青防水卷 号/规格)中,删除 Ⅱ型 PY) □ 玻纤毡(G) &Z烯膜(PE) □ 细	1 组 To 和	š(PYG);	✓ 拉力单热表	目* □ ▼ 耐热性 □ □ 耐热性 □ □ □ 和 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	面积力保持率	地下室顶板 透水性 延伸率(玻纤胎) 厚度 可溶物含量 延伸性保持率 延伸性保持率 低	低温柔性	生 タスマン・カー・カー・カー・ファイン・ファイン・カー・ファイン・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・	ト观 浸水/ ゾ率 质量拡	践)	
II型 PY I [GB1824: 注:请勿? 型号:* 胎基:* 上表面材料 下表面材料	PE PE 4.0m 2-2008]弹性 在上方(型 ⁴ 聚酯毡(P 料:* 聚料:*	检验依据 全体改性沥青防水卷 一层/规格)中,删除 工型 PY) □ 玻纤毡(G) 是乙烯膜(PE) □ 细 配砂(S) ◎ 聚乙烯腺	1 组 To 和	š(PYG);	✓ 拉力单热表	目* □ ▼ 耐热性 □ □ 耐热性 □ □ □ 和 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	面积力保持率	地下室顶板 透水性 延伸率(玻纤胎) 厚度 可溶物含量 延伸性保持率 延伸性保持率 低	低温柔性	生 タスマン・カー・カー・カー・ファイン・ファイン・カー・ファイン・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・	ト观 浸水/ ゾ率 质量拡	践)	

- 说明:1.委托方在检验项目打"/"确认,保证所提供样品和资料的真实性. 2.见证员对有见证检验样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任.
 - 3.本中心(站)保证检测的公正性,对检验数据负责,为委托方提供的样品及其有关资料保密.

 - 4.由于场地所限,需退样的,请在送样之日起,40天内办理退样,逾期的由我中心自行处理. 5.本中心(站)地址:广州市南岸路塘前新街6号.电话:020-81826514\81218223\81218775.传真:020-81933467