广东省建材产品质量检验中心 检验委托单(建筑用绝缘电工套管及配件-JG/T 3050-1998)

带*为必填项目;报告编号、样品编号、受理人、签单、日期无需填写,递交以后由本中心处理。 □ 隐藏									□ 隐藏委托单号	子 委托	单号 WT2019	12164位流	水号
委托单位*		潮州市建筑安装总公司								报			
4	上产单位	广东联塑科技实业有限公司								告编			
I	程名称*	滨江华府A幢、B幢、C1-C3幢、D幢								号			
监管	登记号				工程编码				<u>日期</u> *	2019/12/16			
委托人	<u>姓名</u>	请打印后在表格上签名		• y	○ 监督员*	智员* 王钰玮		见证员	!编号*	05091			
安元人	电话*	13828302379		● 见证单位 ─ 监督单位*			中洋国际咨询管理股份有限公司						
检验类别* ○ 委托检验 ● 常规见证检验 ○ 监督见证检验 ○ 其他													
槿	<u>品状态</u> *	● 正常 ○ 异常		领师		取报告方式 <mark>*</mark>	•	▶ 上门领取 ○ 邮寄		<u>代码</u> *	2820		
样品信息													
样品名称*						样品	指品处理* □ 退样 ● 不退样						份
型号/规格 样品数量 批号						批量		工程部位 样			指编号		
GY-405-3	2 (A)		1 组					主体电器预埋安装					
检验依据							检验项目						
[JG/T 3050-1998]建筑用绝缘电工套管及配件 ● 套管 G(套管)品种: ● Y(硬质套管) ○ B(半硬质) ○ W(波纹套管) 特性代号: ○ 2(轻型) ○ 3(中型) ● 4(重型) ○ 5(超重型)							◇ 标志 ◇ 结构尺寸 ◇ 电气性能 ◇ 耐热性能(管、管件)						
温度等级: ② 25 - ③ 15 - ③ 05 - ○ 90 - ○ 95 -							弯曲性能 (半硬质管、波纹管、硬质管16、20、25要求此项)						
公称尺寸: 32 mm							√ 冲击性能						
套管壁厚: mm													
○配件	配件外形	: 直通 90°弯	头 ○ 三通 ————————————————————————————————————								_		
委 托										签单			
备注				//		受理人			签	单日期			

- 说明:1.委托方在检验项目打"/"确认,保证所提供样品和资料的真实性.
 - 2.见证员对有见证检验样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任.
 - 3.本中心(站)保证检测的公正性,对检验数据负责,为委托方提供的样品及其有关资料保密.

 - 4.由于场地所限,需退样的,请在送样之日起,40天内办理退样,逾期的由我中心自行处理. 5.本中心(站)地址:广州市南岸路塘前新街6号.电话:020-81826514\81218223\81218775.传真:020-81933467