广东省建筑材料研究院有限公司 检验委托单(胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料—JG/T158-2013)

带*为必填项目;报告编号、样品编号、受理人、签单、日期无需填写,递交以后由本中心处理。											委托单号	委托	单号 WT202306084位流水号	
委	托单位 (🌘	建设方 施工方) * 阳江市建达建材有限公司												
生产单位		阳江市建达建材有限公司												
工程名称		最多只能输入40个字符,超出请填写在备注。												
工程地点 (广州地区选填项)												报告		
建设单位 (广州地区选填项)													编 号	
施工单位 (广州地区选填项)														
监督单位 (广州地区选填项)														
监督登记号						工程编码						<u>委托日期</u> *		2023/06/08
-K	<u>姓名</u> *	郑工				◎ 见证员 ○ 监督员						见证员编 号		
委托人	电话*	13612445237			• J	◎ 见证单位 ◎ 监督单位								
1	检验类别 <mark>*</mark>	◎ 委托检验 ○ 常规见证检验 ○ 监督见证检验 ○ 其他												
ı	收款日期*	○ 按合同	○ 按合同约定 ○ 现结 ● 取报告结 ○ 取报告后 (○ 1个月 ○ 1个季度 ○ 半年) 内											
<u>样品状态</u> *		● 正常 ○ 异常				领取报告			● 上门领取 ○ 邮寄			<u>代码</u> *		2820
样品信息														
样品名称*	聚合物抗	Q 200 次						样品处理*		退样 不退样				报告份数* 一式 3 份
型号/规	格	送样数量		批号	批量				工程部位			样	品编号	
抗裂砂浆			1	组										
检验依据					检验项目							配比		
[JG/T 158-2013]胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料						 胶粉聚苯颗粒浆料								
○ 胶粉聚	苯颗粒浆料													
干密度:	○ 保温浆料	(180 ~ 250kg	〔180~250kg/m³) ○ 贴砌浆料(250~350kg/m³				一 干表观密度					收缩率	软	
									度(与水泥砂浆) (□ 标准状态 □ 耐水					
			立伸粘接强度 (与聚苯板) (□标准状态□ 耐							水处理)				
○ 界面砂浆							界面砂浆							
						拉伸粘结强度(与水泥砂浆) (□ 标准状态 □ i						あきっと かして田 ヽ		粉: 水=1:0.28 (质量比)
拉伸粘结強度(与水泥砂浆)(□标准状态□拉伸粘接强度(与聚苯板)(□标准状态□									,		//			
◉ 抗裂砂浆						抗裂砂浆								
						○ 拉伸粘结强度(与水泥砂浆) (□ 标准状态 □ 耐水处理 □ 冻								
						融处理)						- ///		
						▽ 拉伸粘接强度(与胶粉聚苯颗粒砂浆) (▼ 标准状					状态 🗹 耐	水处		
							□ 理) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □							
委										签	单			
托 备 注					受理人					签单日	期			

- 说明:1.委托方在检验项目打"/"确认,保证所提供样品和资料的真实性。

 - (1. 安托力任检验项目引²⁷ 确认,保证所提供样品和资料的真实性。 2.见证员对常规见证检验样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任。 3.本公司保证检测的公正性,对检验数据负责,为委托方提供的样品及其有关资料保密。 4.由于场地所限,需退样的,请在送样之日起,40天内办理退样,逾期的由我公司自行处理。 5.本公司地址:广州市南岸路塘前新街6号.电话:020-81826514\81218223\81218775.传真:020-81933467.