广东省建材产品质量检验中心 检验委托单(建筑用绝缘电工套管及配件-JG/T 3050-1998)

带*为必填项目;报告编号、样品编号、受理人、签单、日期无需填写,递交以后由本中心处理。												单号 WT2020	07234位流	水号	
委托单位*		融兴建设集团有限公司									报				
	生产单位	东莞市泰至塑料五金有限公司									告 编				
I	程名称*	潮州湘桥金塘路碧桂园5-11幢及幼儿园									号				
监	督登记号					工程编码					<u>委托日期</u> *	2020/07/23			
まれ !	姓名	请打印后在表格上签名		● 见证员 ● 监督			冷人 陈银平			Д	证员编号 <mark>*</mark>	2020031601			
委托人	电话*	15113460793		● 见证单位 ● 监督单			广东华杰建设工程监理咨询有限公司			限公司					
检验类别* ○ 委托检验 ● 常规见证检验 ○ 监督见证检验 ○ 其他															
植	<u> 品状态</u> *	● 正常 ○ 异常		领围		取报告方式 [*]		T	上门领取 🔘 邮寄		代码	2820			
样品信息										•					
样品名称* (PVC-U) 阻燃线管							样品处理* ◎ 退样 ® 不退样 报告份数* 一式 3 份							份	
型号/规格 样品数量 批号						批量			工程部位		样品编号				
GY-405 I	On20		1 组												
检验依据							检验项目								
[JG/T 3050-1998]建筑用绝缘电工套管及配件 ● 套管 G(套管)品种: ● Y(硬质套管) ● B(半硬质) ● W(波纹套管) 特性代号: ② 2(轻型) ○ 3(中型) ● 4(重型) ○ 5(超重型)								◇ 外观 ◇ 标志 ◇ 结构尺寸 ◇ 电气性能 ◇ 耐热性能(管、管件)							
温度等级: ② 25 - ③ 15 - ③ 05 - ③ 90 - ③ 95 -							√ 弯曲性能(半硬质管、波纹管、硬质管16、20、25要求此项)								
							◇ 冲击性能 │ 抗压性能(管) │ 跌落性能(管、管件)								
套管壁厚: mm															
										ı					
委 托				//		552 TOD 1					签单				
备注						受理人					签单日期				

- 2.见证员对有见证检验样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任.
- 3.本中心(站)保证检测的公正性,对检验数据负责,为委托方提供的样品及其有关资料保密.
- 4.由于场地所限,需退样的,请在送样之日起,40天内办理退样,逾期的由我中心自行处理. 5.本中心(站)地址:广州市南岸路塘前新街6号.电话:020-81826514\81218223\81218775.传真:020-81933467

说明:1.委托方在检验项目打"/"确认,保证所提供样品和资料的真实性.