## 广东省建材产品质量检验中心 检验委托单(建筑用绝缘电工套管及配件-JG/T 3050-1998)

带*为必填项目;报告编号、样品编号、受理人、签单、日期无需填写,递交以后由本中心处理。									□ 隐藏委托单号	₹ 委托单	单号 WT2019	12164位流7	水号
委托单位*		潮州市建筑安装总公司								报			
生产单位		广东联塑科技实业有限公司								告编			
I	程名称*	滨江华府A幢、B幢、C1-C3幢、D幢								号			
监督	野登记号			工程编码				<del>[日期</del> *	2019/12/16				
まれ !	姓名	请打印后在表格上签名		● 见证员 ● 监督			王钰玮		见证员	<b>1证员编号*</b> 05091			
委托人	电话*	13828302379		● 见证单位 ● 监督单位*			中洋国际咨询管理股份有限公司						
检验类别* ○ 委托检验 ● 常规见证检验 ○ 监督见证检验 ○ 其他													
槿	<u>品状态</u> *	● 正常 ○ 异常		领取		取报告方式*	•	上门领取 🔾 邮寄		代码*	2820		
样品信息													
样品名称*						样品	<b>指上的理*</b> □ 退样 <b>●</b> 不退样 <b>报告份数*</b> 一式 3 份						
型号/规格 样品数量 批号 批					批量	工程部位 样品编号							
GY·405-2	5 (A)		1 组				主体电器预埋安装						
检验依据							检验项目						
[JG/T 3050-1998]建筑用绝缘电工套管及配件  ● 套管 G(套管)品种: ● Y(硬质套管) ● B(半硬质) ● W(波纹套管)  特性代号: ② 2(轻型) ◎ 3(中型) ● 4(重型) ◎ 5(超重型)  温度等级: ② 25 - ○ 15 - ◎ 05 - ○ 90 - ○ 95 -  公称尺寸: 25						<ul><li>✓ 标志</li><li>✓ 结构尺寸</li><li>✓ 电气性能</li><li>✓ 耐热性能(管、管件)</li><li>✓ 弯曲性能(半硬质管、波纹管、硬质管16、20、25要求此项)</li><li>✓ 冲击性能</li><li>✓ 抗压性能(管)</li><li>○ 跌落性能(管、管件)</li><li>○ 外观</li></ul>							
○配件 配件外形: ○直通 ○90°弯头 ○三通													
委托										签单			
备注				//		受理人			签	単日期			

- 说明:1.委托方在检验项目打"/"确认,保证所提供样品和资料的真实性.
  - 2.见证员对有见证检验样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任.
  - 3.本中心(站)保证检测的公正性,对检验数据负责,为委托方提供的样品及其有关资料保密.

  - 4.由于场地所限,需退样的,请在送样之日起,40天内办理退样,逾期的由我中心自行处理. 5.本中心(站)地址:广州市南岸路塘前新街6号.电话:020-81826514\81218223\81218775.传真:020-81933467