广东省建材产品质量检验中心 检验委托单(建筑用绝缘电工套管及配件-JG/T 3050-1998)

带 [*] 为必填项目;报告编号、样品编号、受理人、签单、日期无需填写,递交以后由本中心处理。									隐藏委托单	号 委托	单号 WT2019	04244位流	水号
委	托单位 <mark>*</mark>	汕头市潮阳建筑工程总公司								报			
4	产单位	广东联塑科技实业有限公司								告编			
I	程名称*	中梁首府								号			
监管	登记号				工程编码				<u> 毛日期</u> *	2019/04/24			
委托人	姓名	请打印后在表格上签名		● 见证员 ● 监督			梁伟银		见证	员编号*	编号* 0001917		
安元人	电话*	13929600564		见证单位监督单位*			大鵬工程管理有限公司						
检验类别* ○ 委托检验 ● 常规见证检验 ○ 监督见证检验 ○ 其他													
样	<u>品状态</u> *	● 正常 ○ 异常		领		取报告方式 <mark>*</mark>	•	● 上门领取 ○ 邮寄		代码*	2820		
样品信息													
样品名称* 阻燃绝缘PVC电工套管						样品	详品处理* □ 退样 ● 不退样 报告份数* —式3 份						
型号/规格 样品数量 批号						批量		工程部位 样品编号					
GY-405-3	2 (A)		1 组				1#、2#、3#楼及地下室						
检验依据							检验项目						
[JG/T 3050-1998]建筑用绝缘电工套管及配件 ● 套管 G(套管)品种: ● Y(硬质管) ○ B(半硬质管) ○ W(波纹管) 特性代号: ○ 2(轻型) ○ 3(中型) ● 4(重型) ○ 5(超重型)							✓ 外观标志 ✓ 结构尺寸 ✓ 耐热性能(管、管件)						
温度等级: ② 25 - ③ 15 - ⑨ 05 - ◎ 90 - ◎ 95 -							弯曲性能(半硬质管、波纹管、硬质管16、20、25要求此项)						
公称尺寸: 32 mm							✓ 冲击性能 ✓ 电气性能						
套管壁厚: mm													
○配件	配件外形	: 直通 90°弯	(注: ○ 三通										
委托										签单			
备注				//	受理人				3	8单日期			

- 说明:1.委托方在检验项目打"/"确认,保证所提供样品和资料的真实性.
 - 2.见证员对有见证检验样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任.
 - 3.本中心(站)保证检测的公正性,对检验数据负责,为委托方提供的样品及其有关资料保密.

 - 4.由于场地所限,需退样的,请在送样之日起,40天内办理退样,逾期的由我中心自行处理. 5.本中心(站)地址:广州市南岸路塘前新街6号.电话:020-81826514\81218223\81218775.传真:020-81933467